

Porte Patio Soulevante-Coulissante de Bois

Cadre:

- Pin, eucalyptus grandis ou acajou
- Seuil en fibre de verre
- Épaisseur 1 ¾" (44.5mm).
- Profondeur 7 9/16" (Configurations XXO et XOO sans poteau : 8 9/16")
- Seuil : Rail surélevé.

Volet:

- Pin, eucalyptus grandis ou acajou.
- Épaisseur 2 ¼" (57 mm).
- Colonial ou putty glaze
- Largeur des montants et traverse du haut: 5" ou 3 5/8"
- Traverse du bas de 9", 5" ou 3 5/8"
- Choix de panneau ravalé ou plat.

Finition intérieure :

- Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

Finition extérieure :

- Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

Quincaillerie:

- Système de barrure avec 2 points d'ancrage. Couleurs : bronze foncé anodisé.
- Système à 2 chariots à double roulettes par volet opérant qui lorsque activé, soulève le volet lui permettant de rouler librement sur le rail.
- Couleurs de poignées disponibles : chrome satin, laiton poli, oil rubbed bronze et noir poli

Coupe-froid:

- Noir

Vitrage trempé:

- Thermos double ¾" (19 mm)
- Thermos triple 1 ¼" (32mm)
- Intercalaire "Technoform" bronze, blanc, gris et noir.
- Argon

Verres disponible :

- Clair, gris, bronze, pinhead, glue-chip,
- Low-e : Energie avantage, 272, 366, 189,
- Laminé

Moustiquaire coulissant:

- Moustiquaire coulissant de bois, volet 1 ¾".
- Moustiquaire Premium tout en aluminium.
- Toile de fibre de verre charcoal.

Carrelage:

- Intégré georgien $\frac{3}{4}$ ", 1" ou $1\frac{3}{4}$ "
- Intégré plat $\frac{5}{16}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ " ou 1"
- Intégré tubulaire blanc, étain, laiton

Faux croisillons (SDL):

- $\frac{5}{8}$ ", $\frac{7}{8}$ ", $1\frac{1}{4}$ " ou $1\frac{3}{4}$ " naturel.
- Intercalaire blanc, noir, gris et bronze.

Croisillon (TDL):

- Croisillon 5", $3\frac{5}{8}$ " ou $1\frac{3}{4}$ "

Moulures à brique:

- 908
- Coloniale
- Plate $3\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ "
- Plate $4\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ "
- Plate $5\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ "

Ajout Intérieur cadre:

- Même essence et fini que le cadre intérieur $\frac{1}{8}$ " min. 6" max. (à la tête et aux 2 côtés).

Extension extérieure cadre:

- Même essence et fini que le cadre extérieur $\frac{1}{8}$ " min. 2" max.

Minimums et maximums:

↶ Largeur minimum : 1524 mm [60"]
(configuration à deux volets)

Largeur maximum (seuil fibre de verre) : 9144mm [360"]
Largeur maximum (seuil acajou) : 4847mm [192"]

Hauteur minimum : 1881 mm [74 1/16"] Hauteur maximum : 3048mm [120"]

Configurations disponibles :

2 volets : XO, OX.

3 volets: XOX, XXO, XOO, OOX

4 volets: OXXO

NOTE : La porte est livrée avec le cadre et les volets désassemblés.

Toit de surplomb recommandé :

$$X \geq \frac{1}{2} Y$$



Pour plus d'information, visitez notre site web au www.lepagemillwork.com