

**Porte Patio Soulevante-Coulissante – Recouverte aluminium**

**Cadre:**

- Pin, eucalyptus grandis ou acajou
- Seuil en fibre de verre
- Recouvert d'aluminium extrudé 0.060" (1.5mm) épais
- Épaisseur 1 ¾" (44.5mm)
- Profondeur 7 9/16". (Configurations XXO et XOO sans poteau : 8 9/16")
- Seuil : Rail surélevé.

**Volet:**

- Pin, eucalyptus grandis ou acajou
- Extérieur recouvert d'aluminium extrudé 0.100" (2.5mm) d'épaisseur
- Épaisseur 2 ¼"
- Colonial ou contemporain
- Largeur des montants et traverse du haut: 5" ou 3 5/8"
- Traverse du bas 9", 5" ou 3 5/8"
- Choix de panneau plat ou ravalé

**Finition intérieure:**

- Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

**Finition extérieure:**

- Peinture Lepage plus de 50 couleurs

**Quincaillerie:**

- Système de barrure avec 2 points d'ancrage. Couleurs : bronze foncé anodisé.
- Système à 2 chariots à double roulettes par volet opérant qui lorsque activé, soulève le volet lui permettant de rouler librement sur le rail.
- Couleurs de poignées disponibles : chrome satin, laiton poli, oil rubbed bronze et noir poli

**Coupe-froid:**

- Noir

**Vitrage trempé:**

- Thermos double ¾" (19 mm)
- Thermos triple 1 ¼" (32mm)
- Intercalaire "Technoform" bronze, blanc, gris et noir.
- Argon

**Verres disponible :**

- Clair, gris, bronze, pinhead, glue-chip,
- Low-e : Energie avantage, 272, 366, 189,
- Laminé

**Moustiquaire coulissant:**

- Moustiquaire coulissant de bois, volet 1 3/4".
- Optionnel : Moustiquaire Premium tout en aluminium.
- Toile de fibre de verre charcoal.

**Carrelage:**

- Intégré Georgien 3/4", 1" ou 1 3/4"
- Intégré plat 5/16", 5/8", 3/4" ou 1"
- Intégré tubulaire blanc, laiton ou étain

**Faux croisillons (SDL):**

- 5/8", 7/8", 1 1/4" ou 1 3/4" naturel.
- Optionnel avec intercalaire blanc, noir, gris et bronze.

**Croisillon (TDL):**

- Croisillon 5" ou 3 5/8"

**Moulures à brique:**

- 908
- Plate 2 3/4"
- Plate 3 1/2"
- Backbend 3 15/16" (D-090), n/d avec cadre 8 9/16"
- Lame de clouage

**Ajout Intérieur de jambage:**

- Même essence et fini que le cadre intérieur 1/8" min. 6"max.

**Minimums et maximums:**

↶ Largeur minimum : 1524 mm [60"]  
(configuration à deux volets)

Largeur maximum (seuil fibre de verre) : 9144mm [360"]  
Largeur maximum (seuil acajou) : 4847mm [192"]

Hauteur minimum : 1881 mm [74 1/16"] Hauteur maximum : 3048mm [120"]

Configurations disponibles :

- 2 volets : XO, OX.
- 3 volets: XOX, XXO, XOO, OOX
- 4 volets: OXXO

**NOTE : La porte est livrée avec le cadre et les volets désassemblés.**

Toit de surplomb recommandé :

$X \geq 1/2 Y$



Pour plus d'information, visitez notre site web au [www.lepagemillwork.com](http://www.lepagemillwork.com)