

Porte Française – Recouverte aluminium

Cadre:

- Pin, eucalyptus grandis ou acajou
- Recouvert d'aluminium extrudé 0.060" (1.5mm) épais
- Épaisseur 1 ¼" (32mm)
- Profondeur 4 9/16" (116mm), 6 9/16" (167mm) ou 7 ¼" (184mm)

Volet:

- Pin, eucalyptus grandis ou acajou
- Extérieur recouvert d'aluminium extrudé 0.100" (2.5mm) d'épaisseur
- Épaisseur 1 ¾" ou 2 ¼"
- Colonial ou putty glaze
- Largeur volet standard : 5", optionnel 3 5/8"
- Traverse du bas 9", optionnel 5" ou 3 5/8"
- Optionnel panneau plat ou ravalé

Finition intérieure:

- Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

Finition extérieure:

- Peinture Lepage plus de 50 couleurs

Quincaillerie:

- Penture ajustables: chrome satin, antique nickel, laiton poli, laiton antique, oil rubbed bronze, noir
- Pentures à billes 4" x 4": Chrome satin, antique nickel, laiton poli, laiton antique, oil rubbed bronze, noir
- Pentures à billes 4½" x 4½": chrome satin, chrome poli, satin nickel, antique nickel, laiton poli, laiton non laqué, laiton antique, oil rubbed bronze, noir
- Barrure multipoint en acier inoxydable
- Poignée Traditionnelle, contemporaine: chrome satin, satin nickel, antique nickel, laiton poli, laiton antique, oil rubbed bronze, noir
- Poignée prestige: chrome poli, satin nickel, oil rubbed bronze, noir

Coupe-froid:

- Silicone

Vitrage trempé:

- Thermos double ¾" (19 mm)
- Thermos triple 1 ¼" (32mm) volet 2 ¼" (57mm)
- Intercalaire "Technoform" bronze, blanc, gris et noir.
- Argon

Verres disponibles :

- Clair, gris, bronze, pinhead, glue-chip,
- Low-e : Energie avantage, 272, 366, 189,
- Trempé
- Laminé

Moustiquaire:

- Coulissant en aluminium avec mèche invisible en fibre de verre ou aluminium
- En bois sur pentures recouvert d'aluminium extrudé 0.060" (1.5mm) épais,
- En combo avec verre, disponible avec panneau ravalé ou plat

Carrelage:

- Intégré georgien $\frac{3}{4}$ ", 1" ou 1 $\frac{3}{4}$ "
- Intégré plat $\frac{5}{16}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ " ou 1"
- Intégré tubulaire blanc, laiton ou étain

Faux croisillons (SDL):

- $\frac{5}{8}$ ", $\frac{7}{8}$ ", 1 $\frac{1}{4}$ " ou 1 $\frac{3}{4}$ "
- Intercalaire blanc, noir, gris ou bronze

Croisillon (TDL):

- Croisillon 5", optionnel 3 $\frac{5}{8}$ "

Options de moulures à brique:

- 908
- Plate 2 $\frac{3}{4}$ "
- Plate 3 $\frac{1}{2}$ "
- Backbend 3 $\frac{15}{16}$ " (D-090)
- Lame de clouage

Extension du seuil:

- 2" (50.8mm) (PA-051)

Ajout intérieur cadre:

- Même essence et fini que le cadre intérieur $\frac{1}{8}$ " min. 6" max.

Minimums et Maximums:

Largeur minimum (simple):	21 $\frac{13}{16}$ " 26 $\frac{1}{2}$ "	Largeur minimum (double) :	42" - 1 $\frac{3}{4}$ " 51 $\frac{1}{2}$ " - 2 $\frac{1}{4}$ "
Largeur maximum (simple) :	50 $\frac{3}{4}$ "	Largeur maximum (double) :	99 $\frac{7}{8}$ "
Hauteur maximum :	108"		
Hauteur minimum (porte simple sans multipoint):			48"
Hauteur minimum (avec multipoint – ouverture intérieure) :			72 $\frac{3}{4}$ "
Hauteur minimum (avec multipoint – ouverture extérieure):			71 $\frac{3}{4}$ "
Hauteur minimum (avec multipoint – seuil handicapé):			71 $\frac{3}{16}$ "

Maximum : 24 pi² de thermos

Pour plus d'information, visitez notre site web au www.lepagemillwork.com