

FENÊTRES ARCHITECTURALES

WCHR Demi-rond pour battant

O.B. (mm)	21" (533)	25" (635)	29" (737)	33" (838)	37" (940)
D.C. (mm)	20" (508)	24" (610)	28" (711)	32" (813)	36" (914)
V.V (mm)	15 ½" (393)	19 ⅝" (497)	23 ⅝" (601)	27 ¾" (703)	31 ¾" (806)
S'agence avec	14XX-WC11	18XX-WC11	22XX-WC11	26XX-WC11	30XX-WC11
10 ½" (267)		12 ½" (318)	14 ½" (368)	16 ½" (419)	18 ½" (470)
10" (254)		12" (305)	14" (356)	16" (406)	18" (457)
6" (152)		5" (203)	10" (254)	12" (305)	14" (355)
	1608	2010	2412	2814	3216

O.B. (mm)	39 ¾" (1010)	47 ¾" (1213)	55 ¾" (1416)	63 ¾" (1619)
D.C. (mm)	38 ¾" (984)	46 ¾" (1187)	54 ¾" (1390)	62 ¾" (1594)
V.V (mm)	34 ½" (876)	42 ½" (1081)	50 ⅝" (1284)	58 ⅝" (1488)
S'agence avec	14XX-WC21	18XX-WC21	22XX-WC21	26XX-WC21
19 ⅞" (505)		23 ⅞" (606)	27 ⅞" (708)	31 ⅞" (810)
19 ¾" (492)		23 ¾" (594)	27 ¾" (695)	31 ¾" (797)
15 ¾" (390)		19 ¾" (492)	23 ¾" (593)	27 ¾" (695)
	3618	4422	5226	6030

O.B. (mm)	58 ½" (1486)	70 ½" (1791)	82 ½" (2096)
D.C. (mm)	57 ½" (1460)	69 ½" (1765)	81 ½" (2070)
V.V (mm)	53 ⅝" (1354)	65 ⅝" (1660)	77 ⅝" (1965)
S'agence avec	14XX-WC31	18XX-WC31	22XX-WC31
29 ¾" (743)		35 ¾" (895)	41 ¾" (1048)
28 ¾" (730)		34 ¾" (882)	40 ¾" (1035)
24 ¾" (628)		30 ¾" (780)	36 ¾" (933)
	5427	6633	7839

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V: Verre Visible

WFHR Demi-rond pour porte française

O.B. (mm)	33 ⅝" (854)	35 ⅝" (905)	37 ⅝" (956)	39 ⅝" (1006)
D.C. (mm)	32 ⅝" (829)	34 ⅝" (879)	36 ⅝" (930)	38 ⅝" (981)
V.V (mm)	28 ⅝" (719)	30 ⅝" (771)	32 ⅝" (822)	34 ⅝" (873)
S'agence avec	30XX-WF11	32XX-WF11	34XX-WF11	36XX-WF11
16 ¾" (425)		17 ¾" (451)	18 ¾" (476)	19 ¾" (501)
16 ¼" (414)		17 ¼" (438)	18 ¼" (465)	19 ¼" (492)
12 ¼" (312)		13 ¼" (338)	14 ¼" (363)	15 ¼" (389)
	3115	3316	3517	3718

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V: Verre Visible

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Seulement certaines unités sont disponibles avec volet. Veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage pour obtenir plus de détails.

Plusieurs contraintes et restrictions peuvent s'appliquer à ces unités, leurs carrelages et faux croisillons. N'hésitez pas à contacter notre distributeur Lepage pour obtenir plus de renseignements.

FENÊTRES ARCHITECTURALES

WHHR Demi-rond pour guillotine

O.B. (mm)	26 5/8" (676)	30 5/8" (778)	34 5/8" (879)	38 5/8" (981)	42 5/8" (1083)
D.C. (mm)	25 5/8" (651)	29 5/8" (752)	33 5/8" (854)	37 5/8" (956)	41 5/8" (1057)
V.V (mm)	21 1/4" (539)	25 1/4" (642)	29 3/8" (745)	33 3/8" (848)	37 3/8" (950)
S'agence avec	20XX-WH11	24XX-WH11	28XX-WH11	32XX-WH11	36XX-WH11
13 3/8" (340)		15 3/8" (391)	17 1/4" (438)	19 3/8" (492)	21 3/8" (543)
12 7/8" (325)		14 7/8" (376)	16 3/4" (427)	18 7/8" (478)	20 7/8" (529)
8 3/4" (223)		10 3/4" (274)	12 3/4" (325)	14 3/4" (376)	16 3/4" (427)
	2211	2613	3015	3417	3819

O.B. (mm)	52 1/4" (1327)	60 1/4" (1530)	68 1/4" (1734)	76 1/4" (1937)
D.C. (mm)	51 1/4" (1302)	59 1/4" (1505)	67 1/4" (1708)	75 1/4" (1911)
V.V (mm)	47 1/8" (1195)	55 1/8" (1399)	63 1/8" (1603)	71 1/8" (1806)
S'agence avec	20XX-WH21	24XX-WH21	28XX-WH21	32XX-WH21
26 1/8" (664)		30 1/8" (765)	34 1/8" (867)	38 1/8" (968)
25 5/8" (651)		29 5/8" (752)	33 5/8" (854)	37 5/8" (956)
21 5/8" (549)		25 5/8" (650)	29 5/8" (752)	33 5/8" (854)
	4824	5628	6432	7236

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V: Verre Visible

Demi-rond Modèles de carrelages et de faux croisillons

Code	3R	S3R	S1S2R	S1S3R	DS3R	S5R	DS5R	GO-10
Modèle								

WCGO Gothique pour battant

O.B. (mm)	25" (635)	29" (737)	33" (838)
D.C. (mm)	24" (610)	28" (711)	32" (813)
V.V (mm)	19 1/2" (495)	23 1/2" (597)	27 1/2" (699)
24 1/2" (622)		28 1/2" (722)	32 1/2" (826)
24" (610)		28" (711)	32" (813)
19 1/4" (489)		23 1/4" (591)	27 1/4" (692)
	2020	2424	2828

WHGO Gothique pour guillotine

O.B. (mm)	22 5/8" (575)	26 5/8" (676)	30 5/8" (778)
D.C. (mm)	21 5/8" (549)	25 5/8" (651)	29 5/8" (752)
V.V (mm)	17 1/8" (435)	21 1/8" (537)	25 1/8" (639)
22 1/2" (562)		26 1/2" (664)	30 1/2" (765)
21 5/8" (549)		25 5/8" (651)	29 5/8" (752)
16 7/8" (428)		20 7/8" (530)	24 7/8" (632)
	1818	2222	2626

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V: Verre Visible

Gothique Modèles de carrelages et de faux croisillons

Model	
GO3	
GO6	
Code	

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Seulement certaines unités sont disponibles avec volet. Veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage pour obtenir plus de détails.

Plusieurs contraintes et restrictions peuvent s'appliquer à ces unités, leurs carrelages et faux croisillons. N'hésitez pas à contacter notre distributeur Lepage pour obtenir plus de renseignements.

FENÊTRES ARCHITECTURALES

WCEL Ellipse pour battant

O.B. (mm)	39 ¾" (1010)	47 ¾" (1213)	55 ¾" (1416)	63 ¾" (1619)				58 ½" (1486)	70 ½" (1791)	82 ½" (2096)
D.C. (mm)	38 ¾" (984)	46 ¾" (1187)	54 ¾" (1390)	62 ¾" (1594)				57 ½" (1460)	69 ½" (1765)	81 ½" (2070)
V.V (mm)	34 ⅝" (873)	42 ⅝" (1076)	50 ¼" (1278)	58 ½" (1480)				53 ⅝" (1349)	65 ⅝" (1653)	77" (1957)
S'agence avec	14XX-WC21	18XX-WC21	22XX-WC21	26XX-WC21				14XX-WC31	18XX-WC31	22XX-WC31
O.B. (mm)	16 ½" (419)	16" (406)	12" (304)				18 ½" (470)	18" (457)	14" (355)	
										
	3612	4412	5212	6012				5414	6614	7814

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V: Verre Visible

WHEL Ellipse pour guillotine

O.B. (mm)	52 ¼" (1327)	60 ¼" (1530)	68 ¼" (1734)	76 ¼" (1937)				77 ⅞" (1978)	89 ⅞" (2283)
D.C. (mm)	51 ¼" (1302)	59 ¼" (1505)	67 ¼" (1708)	75 ¼" (1911)				76 ⅞" (1953)	88 ⅞" (2257)
V.V (mm)	46 ⅞" (1190)	54 ¾" (1392)	62 ¾" (1594)	70 ¾" (1797)				72 ½" (1840)	84 ⅝" (2145)
S'agence avec	20XX-WH21	24XX-WH21	28XX-WH21	32XX-WH21				20XX-WH31	24XX-WH31
O.B. (mm)	16 ½" (419)							O.B.: Ouverture Brute de Charpente D.C.: Dimensions Extérieures Cadre V.V: Verre Visible	
D.C. (mm)	16" (406)								
V.V (mm)	12" (304)								
		4812	5612	6412	7212	18 ½" (470) 18" (457) 14" (355)	7414	8614	

WFEL Ellipse pour porte française

O.B. (mm)	64 1/2" (1638)	68 1/2" (1740)	72 1/2" (1842)	76 1/2" (1943)
D.C. (mm)	63 1/2" (1613)	67 1/2" (1715)	71 1/2" (1816)	75 1/2" (1918)
V.V (mm)	59 1/8" (1502)	63 3/8" (1603)	67 1/8" (1704)	71 1/8" (1806)
S'agence avec	30XX-WF21	32XX-WF21	34XX-WF21	36XX-WF21
O.B. (mm)	18 1/2" (470)	18" (457)	14" (355)	
				
	6014	6414	6814	7214

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V: Verre Visible

Ellipse Modèles de carrelages et de faux croisillons

Modèle
3R
OV3R
5R
OV5R
Code

SDEL Ellipse pour porte d'acier

O.B. (mm)	52 1/2" (1321)	54 1/2" (1384)	68 3/8" (1730)	70 3/8" (1781)
D.C. (mm)	51 1/2" (1308)	53 1/2" (1359)	67 3/8" (1705)	69 3/8" (1756)
V.V (mm)	47 3/8" (1198)	49 3/8" (1249)	62 3/4" (1594)	64 3/4" (1644)
S'agence avec	SD34+SL	SD36+SL	SD34+2SL	SD36+2SL
O.B. (mm)	18 1/2" (470)	18" (457)	14" (355)	
				
	4814	5014	6414	6614

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V: Verre Visible

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Seulement certaines unités sont disponibles avec volet. Veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage pour obtenir plus de détails.

Plusieurs contraintes et restrictions peuvent s'appliquer à ces unités, leurs carrelages et faux croisillons. N'hésitez pas à contacter notre distributeur Lepage pour obtenir plus de renseignements.

FENÊTRES ARCHITECTURALES

WPOC Octogone

O.B. (mm)	25" (635)	31" (787)	37" (940)
D.C. (mm)	24" (610)	30" (762)	36" (914)
V.V (mm)	20" (508)	26" (660)	32" (812)
O.B. (mm)	24 1/2" (622)		
D.C. (mm)	24" (610)		
V.V (mm)	20" (508)		
			
	2121	2727	3333

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V: Verre Visible

Octogone Modèles de carrelages et de faux croisillons

Modèle

Code
CR9

WPOV Ovale

O.B. (mm)	21 1/8" (535)	25" (635)
D.C. (mm)	20 1/8" (510)	24" (610)
V.V (mm)	16 1/8" (408)	20" (508)
O.B. (mm)	33" (838)	
D.C. (mm)	32 1/2" (825)	
V.V (mm)	28 1/2" (724)	
		
	1729	2137


O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V: Verre Visible

Ovale Modèles de carrelages et de faux croisillons

Code	OV4	OV6	OV8	OV5	OV7	OV9
Modèle						

WPFC Rond

O.B. (mm)	25" (635)	33" (838)	41" (1041)	49" (1245)	57" (1448)
D.C. (mm)	24" (610)	32" (813)	40" (1016)	48" (1219)	56" (1422)
V.V (mm)	20" (508)	28" (711)	36" (914)	44" (1117)	52" (1320)
					
	2121	2929	3737	4545	5353

O.B. (mm)	65" (1651)	73" (1854)
D.C. (mm)	64" (1626)	72" (1829)
V.V (mm)	60" (1524)	68" (1727)
		
	6161	6969

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V: Verre Visible

Rond Modèles de carrelages et de faux croisillons

Code	CR4	CR9	RW5	RW7	RW9
Modèle					

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Seulement certaines unités sont disponibles avec volet. Veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage pour obtenir plus de détails.

Plusieurs contraintes et restrictions peuvent s'appliquer à ces unités, leurs carrelages et faux croisillons. N'hésitez pas à contacter notre distributeur Lepage pour obtenir plus de renseignements.

FENÊTRES ARCHITECTURALES

WCQR Quart de rond pour battant

O.B. (mm)	25" (635)	29" (737)	33" (838)
D.C. (mm)	24" (610)	28" (711)	32" (813)
V.V (mm)	19 7/8" (505)	23 7/8" (607)	27 7/8" (709)
O.B. (mm)	24 1/2" (622)	28 1/2" (724)	32 1/2" (826)
D.C. (mm)	24" (610)	28" (711)	32" (813)
V.V (mm)	19 7/8" (505)	23 7/8" (607)	27 7/8" (709)
			
	2121	2525	2929

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V: Verre Visible

WCQR Quart de rond pour guillotine

O.B. (mm)	22 5/8" (575)	26 5/8" (676)	30 5/8" (778)
D.C. (mm)	21 5/8" (549)	25 5/8" (651)	29 5/8" (752)
V.V (mm)	17 1/2" (445)	21 1/2" (547)	25 1/2" (649)
O.B. (mm)	22 1/2" (562)	26 1/8" (664)	30 3/8" (765)
D.C. (mm)	21 5/8" (549)	25 5/8" (651)	29 5/8" (752)
V.V (mm)	17 1/2" (445)	21 1/2" (547)	25 1/2" (649)
			
	1818	2222	2626

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V: Verre Visible

WCEQ Quart de rond allongé pour battant

O.B. (mm)	25" (635)	29" (737)	33" (838)
D.C. (mm)	24" (610)	28" (711)	32" (813)
V.V (mm)	20" (508)	24" (610)	28" (711)
O.B. (mm)	48 1/2" (1232)	60 1/2" (1537)	72 1/2" (1842)
D.C. (mm)	48" (1219)	60" (1524)	72" (1829)
H.E. (mm)	24" (610)	36" (914)	48" (1219)
V.V (mm)	43 7/8" (1115)	55 7/8" (1420)	67 7/8" (1724)
			
	2145	2157	2169
H.E. (mm)	20" (508)	32" (813)	44" (1118)
			
	2545	2557	2569
H.E. (mm)	16" (406)	28" (711)	40" (1016)
			
	2945	2957	2969

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
H.E.: Hauteur à l'Épaule
V.V: Verre Visible

Quart de rond Modèles de carrelages et de faux croisillons

Model	Model
1R	Q3R
2R	Q1S1R
3R	Q1S2R
Q1R	Q1S3R
Q2R	
Code	Code

Note: Les modèles de carrelages et/ou de faux croisillons Q1R, Q2R, Q3R, Q1S1R, Q1S2R et Q1S3R peuvent être utilisés avec les quarts de rond allongés, en ajoutant le nombre de carrés propice au bas de la fenêtre. EX:



WHEQ Quart de rond allongé pour guillotine

O.B. (mm)	22 5/8" (575)	26 5/8" (676)	30 5/8" (778)
D.C. (mm)	21 5/8" (549)	25 5/8" (651)	29 5/8" (752)
V.V (mm)	17 5/8" (447)	21 5/8" (549)	25 5/8" (650)
O.B. (mm)	57 3/8" (1457)	69 3/8" (1762)	81 3/8" (2067)
D.C. (mm)	56 7/8" (1445)	68 7/8" (1749)	80 7/8" (2054)
H.E. (mm)	35 1/4" (895)	47 1/4" (1200)	59 1/4" (1505)
V.V (mm)	52 3/4" (1340)	64 3/4" (1645)	76 3/4" (1950)
			
	1954	1966	1978
H.E. (mm)	31 1/4" (794)	43 1/4" (1099)	55 1/4" (1403)
			
	2354	2366	2378
H.E. (mm)	27 1/4" (692)	39 1/4" (997)	51 1/4" (1302)
			
	2954	2766	2778

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
H.E.: Hauteur à l'Épaule
V.V: Verre Visible

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Seulement certaines unités sont disponibles avec volet. Veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage pour obtenir plus de détails.

Plusieurs contraintes et restrictions peuvent s'appliquer à ces unités, leurs carrelages et faux croisillons. N'hésitez pas à contacter notre distributeur Lepage pour obtenir plus de renseignements.

FENÊTRES ARCHITECTURALES

WCSE

Segmental pour battant

O.B. (mm)	47 ¾" (1213)	55 ¾" (1416)	63 ¾" (1619)		58 ½" (1486)	70 ½" (1791)	82 ½" (2096)
D.C. (mm)	46 ¾" (1187)	54 ¾" (1390)	62 ¾" (1594)		57 ½" (1460)	69 ½" (1765)	81 ½" (2070)
V.V (mm)	40 ½" (1027)	47 ¾" (1203)	54 ¾" (1379)		50 ⅝" (1287)	61 ¾" (1555)	71 ⅞" (1824)
S'agence avec	18XX-WC21	22XX-WC21	26XX-WC21		14XX-WC31	18XX-WC31	22XX-WC31
O.B. (mm)	16 ½" (419)			18 ½" (470)			
D.C. (mm)	16" (406)			18" (457)			
V.V (mm)	12" (304)			14" (355)			
							
	4213	4813	5513		5115	6215	7215
	O.B.: Ouverture Brute de Charpente D.C.: Dimensions Extérieures Cadre V.V: Verre Visible						

WHSE

Segmental pour guillotine

O.B. (mm)	60 7/8" (1530)	68 3/4" (1734)	76 3/4" (1937)		77 7/8" (1978)	89 7/8" (2283)
D.C. (mm)	59 3/4" (1505)	67 3/4" (1708)	75 3/4" (1911)		76 7/8" (1953)	88 7/8" (2257)
V.V (mm)	51 3/4" (1302)	58 3/4" (1478)	65 3/8" (1654)		67 3/4" (1721)	78 3/8" (1990)
S'agence avec	24XX-WH21	28XX-WH21	32XX-WH21		20XX-WH31	24XX-WH31
O.B. (mm) 16 1/2" (419)	16" (406)	12" (304)		18 1/2" (470)		
D.C. (mm)				18" (457)		
V.V (mm)				14" (355)		
						
	5213	5913	6613		6815	7915

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V: Verre Visible

Segmental
Modèles de carrelages et de faux croisillons







Segmental

Modèles de carrelages et de faux croisillons

Code	3R	5R
Modèle		

WCES

Segmental allongé pour battant (imposte)

O.B. (mm)		47 ¾" (1213)		55 ¾" (1416)		63 ¾" (1619)		58 ½" (1486)		70 ½" (1791)		82 ½" (2096)																							
D.C. (mm)		46 ¾" (1187)		54 ¾" (1390)		62 ¾" (1594)		57 ½" (1460)		69 ½" (1765)		81 ½" (2070)																							
V.V (mm)		42 ¾" (1085)		50 ¾" (1288)		58 ¾" (1492)		53 ½" (1358)		65 ½" (1663)		77 ½" (1968)																							
S'agence avec		18XX-WC21		22XX-WC21		26XX-WC21		14XX-WC31		18XX-WC31		22XX-WC31																							
O.B. (mm)	24 ½" (622)	20 ½" (521)	16 ½" (419)		4413	H.E. (mm)	16 ⅝" (423)	12 ⅝" (322)	8 ⅝" (220)		5213	H.E. (mm)	15 ⅝" (396)	11 ⅝" (295)	7 ⅝" (193)		6013	O.B. (mm)	26 ½" (673)	22 ½" (572)	18 ½" (470)		5415	H.E. (mm)	16 ¾" (424)	12 ¾" (322)	8 ¾" (221)		6615	H.E. (mm)	15 ⅞" (383)	11 ⅞" (282)	7 ⅞" (180)		7815
D.C. (mm)	24" (610)	20" (508)	16" (406)		4417	H.E. (mm)	16 ⅝" (423)	12 ⅝" (322)	8 ⅝" (220)		5217	H.E. (mm)	15 ⅝" (396)	11 ⅝" (295)	7 ⅝" (193)		6017	O.B. (mm)	26 ½" (673)	22 ½" (572)	18 ½" (470)		5419	H.E. (mm)	16 ¾" (424)	12 ¾" (322)	8 ¾" (221)		6619	H.E. (mm)	15 ⅞" (383)	11 ⅞" (282)	7 ⅞" (180)		7819
H.E. (mm)	17 ¾" (451)	13 ¾" (349)	9 ¾" (247)		4421	H.E. (mm)	16 ⅝" (423)	12 ⅝" (322)	8 ⅝" (220)		5221	H.E. (mm)	15 ⅝" (396)	11 ⅝" (295)	7 ⅝" (193)		6021	O.B. (mm)	26 ½" (673)	22 ½" (572)	18 ½" (470)		5423	H.E. (mm)	16 ¾" (424)	12 ¾" (322)	8 ¾" (221)		6623	H.E. (mm)	15 ⅞" (383)	11 ⅞" (282)	7 ⅞" (180)		7823
V.V (mm)	20" (508)	16" (406)	12" (304)		4413	H.E. (mm)	16 ⅝" (423)	12 ⅝" (322)	8 ⅝" (220)		5213	H.E. (mm)	15 ⅝" (396)	11 ⅝" (295)	7 ⅝" (193)		6013	O.B. (mm)	26 ½" (673)	22 ½" (572)	18 ½" (470)		5415	H.E. (mm)	16 ¾" (424)	12 ¾" (322)	8 ¾" (221)		6615	H.E. (mm)	15 ⅞" (383)	11 ⅞" (282)	7 ⅞" (180)		7815

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
H.E.: Hauteur à l'Épaupe
V.V: Verre Visible

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Leape.

Seulement certaines unités sont disponibles avec volet. Veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage pour obtenir plus de détails.

Plusieurs contraintes et restrictions peuvent s'appliquer à ces unités, leurs carrelages et faux croisillons. N'hésitez pas à contacter notre distributeur Lepage pour obtenir plus de renseignements.

WCES

Segmental allongé pour battant (cadre fixe)

O.B. (mm)	31" (787)	35" (889)	43" (1092)	51" (1295)	59" (1499)
D.C. (mm)	30" (761)	34" (863)	42" (1066)	50" (1269)	58" (1472)
V.V (mm)	26" (659)	30" (761)	38" (964)	46" (1167)	54" (1370)
O.B. (mm)	76 1/2" (1943)	64 1/2" (1638)	52 1/2" (1334)	40 1/2" (1029)	32 1/2" (826)
D.C. (mm)	76" (931)	64" (1626)	52" (1321)	40" (1016)	32" (813)
H.E. (mm)	72" (1829)	60" (1524)	48" (1219)	36" (914)	28" (711)
V.V (mm)	72" (1829)	60" (1524)	48" (1219)	36" (914)	28" (711)
O.B. (mm)	77" (1956)	65" (1651)	53" (1346)	41" (1041)	33" (838)
D.C. (mm)	76 1/2" (1944)	64 1/2" (1640)	52 1/2" (1335)	40 1/2" (1030)	32 1/2" (827)
V.V (mm)	72 1/2" (1842)	60 1/2" (1538)	48 1/2" (1233)	36 1/2" (928)	28 1/2" (725)
O.B. (mm)	78 1/2" (1994)	66 1/2" (1680)	54 1/2" (1375)	42 1/2" (1070)	34 1/2" (867)
D.C. (mm)	77 1/2" (1972)	65 1/2" (1667)	53 1/2" (1362)	41 1/2" (1057)	33 1/2" (854)
V.V (mm)	73 1/2" (1870)	61 1/2" (1565)	49 1/2" (1260)	37 1/2" (955)	29 1/2" (752)
O.B. (mm)	79 1/4" (2013)	67 1/4" (1708)	55 1/4" (1403)	43 1/4" (1099)	35 1/4" (895)
D.C. (mm)	78 1/2" (1999)	66 3/4" (1694)	54 3/4" (1389)	42 3/4" (1084)	34 3/4" (881)
V.V (mm)	74 3/8" (1897)	62 5/8" (1592)	50 5/8" (1287)	38 5/8" (982)	30 5/8" (779)
O.B. (mm)	80 1/4" (2038)	68 1/4" (1734)	56 1/4" (1429)	44 1/4" (1124)	36 1/4" (921)
D.C. (mm)	79 3/4" (2026)	67 3/4" (1721)	55 3/4" (1416)	43 3/4" (1112)	35 3/4" (908)
V.V (mm)	75 3/4" (1924)	63 3/4" (1619)	51 3/4" (1314)	39 3/4" (1010)	31 3/4" (806)
O.B. (mm)	80 1/2" (2038)	68 1/2" (1734)	56 1/2" (1429)	44 1/2" (1124)	36 1/2" (921)
D.C. (mm)	79 3/4" (2026)	67 3/4" (1721)	55 3/4" (1416)	43 3/4" (1112)	35 3/4" (908)
V.V (mm)	75 3/4" (1924)	63 3/4" (1619)	51 3/4" (1314)	39 3/4" (1010)	31 3/4" (806)
O.B. (mm)	80 1/2" (2038)	68 1/2" (1734)	56 1/2" (1429)	44 1/2" (1124)	36 1/2" (921)
D.C. (mm)	79 3/4" (2026)	67 3/4" (1721)	55 3/4" (1416)	43 3/4" (1112)	35 3/4" (908)
V.V (mm)	75 3/4" (1924)	63 3/4" (1619)	51 3/4" (1314)	39 3/4" (1010)	31 3/4" (806)

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
H.E.: Hauteur à l'Épaule
V.V: Verre Visible

WFES

Segmental allongé pour porte française

O.B. (mm)	64 1/2" (1638)	68 1/2" (1740)	72 1/2" (1842)	76 1/2" (1943)
D.C. (mm)	63 1/2" (1613)	67 1/2" (1715)	71 1/2" (1816)	75 1/2" (1918)
V.V (mm)	59 1/2" (1511)	63 1/2" (1612)	67 1/2" (1714)	71 1/2" (1816)
S'agence avec	30XX-WF21	32XX-WF21	34XX-WF21	36XX-WF21
O.B. (mm)	18 1/2" (470)	18" (457)	9 1/2" (241)	14" (355)
D.C. (mm)	18" (457)	18" (457)	9 1/2" (241)	14" (355)
H.E. (mm)	18" (457)	18" (457)	9 1/2" (241)	14" (355)
V.V (mm)	18" (457)	18" (457)	9 1/2" (241)	14" (355)
O.B. (mm)	18 1/2" (470)	18" (457)	9 1/2" (241)	14" (355)
D.C. (mm)	18" (457)	18" (457)	9 1/2" (241)	14" (355)
H.E. (mm)	18" (457)	18" (457)	9 1/2" (241)	14" (355)
V.V (mm)	18" (457)	18" (457)	9 1/2" (241)	14" (355)

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
H.E.: Hauteur à l'Épaule
V.V: Verre Visible

Segmental allongé Modèles de carrelages et de faux croisillons

Code	Carré	Queen anne
Model		
Code	Gothique	Rayon
Model		

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies.

Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Seulement certaines unités sont disponibles avec volet. Veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage pour obtenir plus de détails.

Plusieurs contraintes et restrictions peuvent s'appliquer à ces unités, leurs carrelages et faux croisillons. N'hésitez pas à contacter notre distributeur Lepage pour obtenir plus de renseignements.

Des restrictions concernant la disponibilité de l'intercalaire des faux croisillons peut être applicable aux surfaces de verre de plus de 30 pi. ca.

WHES
Segmental allongé pour guillotine (cadre fixe)

O.B. (mm)	38 ¼" (972)	54 ¼" (1378)	62 ¼" (1581)	70 ¼" (1784)
D.C. (mm)	37 ¼" (948)	53 ¼" (1354)	61 ¼" (1557)	69 ¼" (1760)
V.V (mm)	33 ¼" (846)	49 ¼" (1252)	57 ¼" (1455)	65 ¼" (1658)
O.B. (mm)	82 ¾" (2092)	84 ½" (2146)	85 ⅝" (2175)	86 ⅝" (2200)
D.C. (mm)	81 ⅞" (2080)	84" (2134)	85 ⅞" (2161)	86 ⅞" (2188)
H.E. (mm)	76 ⅞" (1953)	80" (2032)	81 ⅞" (2059)	82 ⅞" (2086)
V.V (mm)	77 ⅞" (1978)			
	3479	5081	5882	6683
	3471	5073	5874	6675
	3463	5065	5866	6667
	3455	5057	5858	6659
	3447	5049	5850	6651
O.B. (mm)	74 ¾" (1889)	76 ½" (1943)	77 ⅝" (1972)	78 ⅝" (1997)
D.C. (mm)	73 ⅞" (1876)	76" (1931)	77 ⅞" (1958)	78 ⅞" (1985)
H.E. (mm)	68 ⅞" (1749)	80" (2032)	73 ⅞" (1856)	74 ⅞" (1883)
V.V (mm)	69 ⅞" (1774)			
	3471	5073	5874	6675
	3463	5065	5866	6667
	3455	5057	5858	6659
	3447	5049	5850	6651
O.B. (mm)	66 ¾" (1686)	68 ½" (1740)	69 ⅝" (1768)	70 ⅝" (1794)
D.C. (mm)	65 ⅞" (1673)	68" (1728)	69 ⅞" (1755)	70 ⅞" (1782)
H.E. (mm)	60 ⅞" (1546)	64" (1626)	65 ⅞" (1653)	66 ⅞" (1680)
V.V (mm)	61 ⅞" (1571)			
	3463	5065	5866	6667
	3455	5057	5858	6659
	3447	5049	5850	6651
O.B. (mm)	58 ¾" (1483)	60 ½" (1537)	61 ⅝" (1565)	61 ⅝" (1565)
D.C. (mm)	57 ⅞" (1470)	60" (1524)	61 ⅞" (1552)	61 ⅞" (1553)
H.E. (mm)	52 ⅞" (1343)	56" (1422)	57 ⅞" (1450)	58 ⅞" (1477)
V.V (mm)	53 ⅞" (1368)			
	3455	5057	5858	6659
	3447	5049	5850	6651
O.B. (mm)	50 ¾" (1280)	52 ½" (1334)	53 ⅝" (1362)	54 ⅝" (1387)
D.C. (mm)	49 ⅞" (1267)	52" (1321)	53 ⅞" (1348)	54 ⅞" (1376)
H.E. (mm)	44 ⅞" (1140)	48" (1219)	49 ⅞" (1246)	50 ⅞" (1274)
V.V (mm)	45 ⅞" (1165)			
	3447	5049	5850	6651

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
H.E.: Hauteur à l'Épaule
V.V: Verre Visible

SDES
Segmental allongé pour porte d'acier

O.B. (mm)	52 ½" (1333)	54 ½" (1384)	68 ⅞" (1730)	70 ⅞" (1781)
D.C. (mm)	51 ½" (1308)	53 ½" (1359)	67 ⅞" (1705)	69 ⅞" (1756)
V.V (mm)	47 ½" (1206)	49 ½" (1257)	63 ⅞" (1603)	65 ⅞" (1654)
S'agence avec	SD34+SL	SD36+SL	SD34+2SL	SD36+2SL
O.B. (mm)	18 ½" (470)	11" (278)	8 ⅞" (227)	8 ⅞" (220)
D.C. (mm)	18" (457)			
H.E. (mm)	11 ½" (285)			
V.V (mm)	14" (355)			
	4814	5014	6414	6614

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
H.E.: Hauteur à l'Épaule
V.V: Verre Visible

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies.





Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Seulement certaines unités sont disponibles avec volet. Veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage pour obtenir plus de détails.

Plusieurs contraintes et restrictions peuvent s'appliquer à ces unités, leurs carrelages et faux croisillons. N'hésitez pas à contacter notre distributeur Lepage pour obtenir plus de renseignements.

Des restrictions concernant la disponibilité de l'intercalaire des faux croisillons peut être applicable aux surfaces de verre de plus de 30 pi. ca.

WCEH
Demi-rond allongé pour battant

O.B. (mm)	31" (787)	35" (889)	43" (1092)	51" (1295)	59" (1499)
D.C. (mm)	30" (761)	34" (863)	42" (1066)	50" (1269)	58" (1472)
V.V. (mm)	26" (659)	30" (761)	38" (964)	46" (1167)	54" (1370)
O.B. (mm)	87 1/2" (2223)	75 1/2" (1918)	63 1/2" (1613)	51 1/2" (1308)	43 1/2" (1105)
D.C. (mm)	87" (2209)	75" (1905)	63" (1600)	51" (1295)	43" (1092)
H.E. (mm)	72" (1829)	60" (1524)	48" (1219)	36" (914)	28" (711)
V.V. (mm)	83" (2107)	71" (1803)	59" (1498)	47" (1193)	39" (990)
					
	2784	2772	2760	2748	2740
O.B. (mm)	89 1/2" (2273)	77 1/2" (1969)	65 1/2" (1664)	53 1/2" (1359)	45 1/2" (1156)
D.C. (mm)	89" (2260)	77" (1956)	65" (1652)	53" (1346)	45" (1143)
V.V. (mm)	85" (2158)	73" (1853)	61" (1549)	49" (1244)	41" (1041)
					
	3186	3174	3162	3150	3142
O.B. (mm)	93 1/2" (2375)	81 1/2" (2070)	69 1/2" (1765)	57 1/2" (1461)	49 1/2" (1257)
D.C. (mm)	93" (2362)	81" (2059)	69" (1752)	57" (1447)	49" (1244)
V.V. (mm)	89" (2260)	77" (1955)	65" (1650)	53" (1345)	45" (1142)
					
	3990	3978	3966	3954	3946
O.B. (mm)	97 1/2" (2477)	85 1/2" (2172)	73 1/2" (1867)	61 1/2" (1562)	53 1/2" (1359)
D.C. (mm)	97" (2463)	85" (2159)	73" (1854)	61" (1549)	53" (1346)
V.V. (mm)	93" (2361)	81" (2057)	69" (1752)	57" (1447)	49" (1244)
					
	4794	4782	4770	4758	4750
O.B. (mm)	89 1/2" (2273)	77 1/2" (1969)	65 1/2" (1664)	57 1/2" (1461)	53 1/2" (1359)
D.C. (mm)	89" (2260)	77" (1956)	65" (1651)	57" (1447)	53" (1345)
V.V. (mm)	85" (2158)	73" (1853)	61" (1549)	53" (1345)	53" (1345)
					
	5586	5574	5562	5554	5554

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
H.E.: Hauteur à l'Épaule
V.V.: Verre Visible

Demi-rond allongé
Modèles de carrelages et de faux croisillons

Code	Carré	Queen anne	Gothique	Rayon
Modèle				

Note: Le nombre de carreaux varie selon les dimensions de l'unité. Veuillez contacter votre distributeur Lepage pour un dessin exact selon les dimensions et le modèle choisis.

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies.

Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.







Seulement certaines unités sont disponibles avec volet. Veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage pour obtenir plus de détails.

Plusieurs contraintes et restrictions peuvent s'appliquer à ces unités, leurs carrelages et faux croisillons. N'hésitez pas à contacter notre distributeur Lepage pour obtenir plus de renseignements.

Des restrictions concernant la disponibilité de l'intercalaire des faux croisillons peut être applicable aux surfaces de verre de plus de 30 pi. ca.

FENÊTRES ARCHITECTURALES

WHEH
Demi-rond allongé pour guillotine

O.B. (mm)	96" (2438)	88" (2235)	80" (2032)	72" (1829)	64" (1626)
D.C. (mm)	95 1/2" (2426)	87 1/2" (2223)	79 1/2" (2020)	71 1/2" (1817)	63 1/2" (1614)
H.E. (mm)	72" (1829)	68 7/8" (1749)	60 7/8" (1546)	52 7/8" (1343)	44 7/8" (1140)
V.V (mm)	91 1/2" (2324)	83 1/2" (2121)	75 1/2" (1918)	67 1/2" (1715)	59 1/2" (1512)
 2793  3485  3477  3461					
O.B. (mm) 96" (2438) D.C. (mm) 87 1/2" (2223) V.V (mm) 91 1/2" (2324)					
 5093  5085  5077  5069					
O.B. (mm) 92" (2337) D.C. (mm) 91 1/2" (2325) V.V (mm) 87 1/2" (2223)					
 5889  5881  5873					
O.B. (mm) 80" (2032) D.C. (mm) 79 1/2" (2020) V.V (mm) 75 1/2" (1918)					
 6677					

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
H.E.: Hauteur à l'Épaupe
V.V: Verre Visible

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com.

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies.

Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Seulement certaines unités sont disponibles avec volet. Veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage pour obtenir plus de détails.

Plusieurs contraintes et restrictions peuvent s'appliquer à ces unités, leurs carrelages et faux croisillons. N'hésitez pas à contacter notre distributeur Lepage pour obtenir plus de renseignements.

Des restrictions concernant la disponibilité de l'intercalaire des faux croisillons peut être applicable aux surfaces de verre de plus de 30 pi. ca.