

FENÊTRES À GUILLOTINE DOUBLE "XL"

WHXL11

O.B. (mm)	22 5/8" (575)	26 5/8" (676)	30 5/8" (778)	32 5/8" (829)	34 5/8" (875)	36 5/8" (930)	38 5/8" (981)	42 5/8" (1083)
D.C. (mm)	21 5/8" (549)	25 5/8" (651)	29 5/8" (752)	31 5/8" (803)	33 5/8" (854)	35 5/8" (905)	37 5/8" (956)	41 5/8" (1057)
V.V. XL-100 & 200 (mm)	15" (382)	19" (484)	23" (585)	25" (636)	27" (687)	29" (738)	31" (789)	35" (890)
V.V. XL-300 (mm)	13 1/2" (343)	17 1/2" (445)	21 1/2" (546)	23 1/2" (597)	25 1/2" (648)	27 1/2" (699)	29 1/2" (750)	33 1/2" (851)

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

O.B. (mm)	22 5/8" (575)	26 5/8" (676)	30 5/8" (778)	32 5/8" (829)	34 5/8" (875)	36 5/8" (930)	38 5/8" (981)	42 5/8" (1083)
D.C. (mm)	21 5/8" (549)	25 5/8" (651)	29 5/8" (752)	31 5/8" (803)	33 5/8" (854)	35 5/8" (905)	37 5/8" (956)	41 5/8" (1057)
V.V. XL-100 & 200 (mm)	15" (382)	19" (484)	23" (585)	25" (636)	27" (687)	29" (738)	31" (789)	35" (890)
V.V. XL-300 (mm)	13 1/2" (343)	17 1/2" (445)	21 1/2" (546)	23 1/2" (597)	25 1/2" (648)	27 1/2" (699)	29 1/2" (750)	33 1/2" (851)
	1413	1813	2213	2413	2613	2813	3013	3413
	1415	1815	2215	2415	2615	2815	3015	3415
	1417	1817	2217	2417	2617	2817	3017	3417*
	1419	1819	2219	2419	2619	2819*	3019*	3419*
	1421	1821	2221	2421	2621*	2821*	3021*	3421*
	1423	1823	2223*	2423*	2623*	2823*	3023*	3423*
	1425	1825	2225*	2425*	2625*	2825*	3025*	3425*
	1427	1827*	2227*	2427*	2627*	2827*	3027*	3427*
	1429	1829*	2229*	2429*	2629*	2829*	3029*	3429*
	1431	1831*	2231*	2431*	2631*	2831*	3031*	3431*
	1433*	1833*	2233*	2433*	2633*	2833*	3033*	3433*

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions extérieures Cadre
V.V.: Verre Visible

* Rencontre la norme canadienne EGRESS
** Rencontre la norme américaine EGRESS

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies.
Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter un distributeur autorisé Lepage.
Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier.

FENÊTRES À GUILLOTINE DOUBLE "XL"

WHXL11

46 5/8" (1184)	49 1/4" (1251)	51 1/4" (1301)	53 1/4" (1352)	57 3/8" (1451)	O.B. (mm)
45 5/8" (1159)	48 1/4" (1226)	50 1/4" (1276)	52 1/4" (1327)	56 5/8" (1426)	D.C. (mm)
38 3/8" (967)	41 3/4" (1059)	43 5/8" (1109)	45 5/8" (1160)	49 5/8" (1259)	V.V. XL-100 & 200 (mm)
37 1/2" (953)	40 7/8" (1020)	42 1/8" (1070)	44 1/8" (1121)	48" (1220)	V.V. XL-300 (mm)



3813



4113



4313



4513



4913



3815



4115



4315



4515



4915



3817*



4117*



4317*



4517*



4917*



3819*



4119*



4319*



4519*



4919*



3821*



4121*



4321*



4521*



4921*



3823*



4123*



4323*



4523*



4923*



3825*



4125*



4325*



4525*



4925*



3827**



4127**



4327**



4527**



4927**



3829**



4129**



4329**



4529**



4929**



3831**



4131**



4331**



4531**



4931**



3833**



4133**



4333**



4533**



4933**



* Rencontre la norme canadienne EGRESS
** Rencontre la norme américaine EGRESS

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions extérieures Cadre
V.V.: Verre Visible

Assemblage

Toutes ces unités sont disponibles en assemblages de 2 et 3 de large (obtenez la largeur totale en multipliant la largeur d'un module par 2 ou 3).




Déterminez ouverture brute de charpente tel que décrit ci-dessous.



OUVERTURE BRUTE DE CHARPENTE DES ASSEMBLAGES	
Largeur	Hauteur
Additionner au cadre PLUS 1"	Additionner au cadre PLUS 1/2"

Unités à division non égales

Les guillottes sont disponibles en configuration non-égale. Veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage pour les restrictions et configurations de carrelage.



* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies.
Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter un distributeur autorisé Lepage.
Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier.

FENÊTRES À GUILLOTINE DOUBLE "XL"

WHXL11

O.B. (mm)	22 5/8" (575)	26 5/8" (676)	30 5/8" (778)	32 5/8" (829)	34 5/8" (875)	36 5/8" (930)	38 5/8" (981)	42 5/8" (1083)
D.C. (mm)	21 5/8" (549)	25 5/8" (651)	29 5/8" (752)	31 5/8" (803)	33 5/8" (854)	35 5/8" (905)	37 5/8" (956)	41 5/8" (1057)
V.V. XL-100 & 200 (mm)	15" (382)	19" (484)	23" (585)	25" (636)	27" (687)	29" (738)	31" (789)	35" (890)
V.V. XL-300 (mm)	13 1/2" (343)	17 1/2" (445)	21 1/2" (546)	23 1/2" (597)	25 1/2" (648)	27 1/2" (699)	29 1/2" (750)	33 1/2" (851)

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

O.B. (mm)	113 1/2" (2883)	105 3/8" (2677)	97 3/8" (2474)	82 1/2" (2274)	81 3/8" (2067)
D.C. (mm)	113" (2870)	104 7/8" (2664)	96 7/8" (2461)	89" (2261)	80 7/8" (2054)
V.V. XL-100 & 200 (mm)	51 1/2" (1308)	47 3/8" (1205)	43 1/2" (1103)	39 1/2" (1003)	35 3/8" (900)
V.V. XL-300 (mm)	50 3/8" (1280)	46 3/8" (1177)	42 3/8" (1076)	38 3/8" (976)	34 3/8" (872)
	1451 *	1851 **	2251 **	2451 **	2651 **
	1447 *	1847 **	2247 **	2447 **	2647 **
	1443 *	1843 **	2243 **	2443 **	2643 **
	1439 *	1839 **	2239 **	2439 **	2639 **
	1435 *	1835 **	2235 **	2435 **	2635 **
	3047 **	3047 **	3047 **	3047 **	3047 **
	3035 **	3035 **	3035 **	3035 **	3035 **
	2847 **	2847 **	2847 **	2847 **	2847 **
	2835 **	2835 **	2835 **	2835 **	2835 **
	2647 **	2647 **	2647 **	2647 **	2647 **
	2635 **	2635 **	2635 **	2635 **	2635 **
	2447 **	2447 **	2447 **	2447 **	2447 **
	2435 **	2435 **	2435 **	2435 **	2435 **
	2247 **	2247 **	2247 **	2247 **	2247 **
	2235 **	2235 **	2235 **	2235 **	2235 **
	1847 **	1847 **	1847 **	1847 **	1847 **
	1835 **	1835 **	1835 **	1835 **	1835 **
	1447 *	1447 *	1447 *	1447 *	1447 *
	1435 *	1435 *	1435 *	1435 *	1435 *

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions extérieures Cadre
V.V.: Verre Visible


* Rencontre la norme canadienne EGRESS
** Rencontre la norme américaine EGRESS

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies.
Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter un distributeur autorisé Lepage.
Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier.


FENÊTRES À GUILLOTINE DOUBLE "XL"

WHXL11


46 $\frac{5}{8}$ " (1184)	49 $\frac{1}{4}$ " (1251)	51 $\frac{3}{4}$ " (1301)	53 $\frac{1}{4}$ " (1352)	57 $\frac{3}{8}$ " (1451)	O.B. (mm)
45 $\frac{5}{8}$ " (1159)	48 $\frac{1}{4}$ " (1226)	50 $\frac{1}{4}$ " (1276)	52 $\frac{1}{4}$ " (1327)	56 $\frac{1}{8}$ " (1426)	D.C. (mm)
38 $\frac{5}{8}$ " (967)	41 $\frac{3}{4}$ " (1059)	43 $\frac{5}{8}$ " (1109)	45 $\frac{5}{8}$ " (1160)	49 $\frac{5}{8}$ " (1259)	V.V. XL-100 & 200 (mm)
37 $\frac{1}{2}$ " (953)	40 $\frac{1}{8}$ " (1020)	42 $\frac{3}{8}$ " (1070)	44 $\frac{1}{8}$ " (1121)	48" (1220)	V.V. XL-300 (mm)




3835**




4135**




4335**




4535**




4935**




3839**




4139**




4339**




4539**




4939**




3843**




4143**




4343**




4543**




4943**




3847**




4147**




4347**



4547**



4947**




3851**




4151**



4351**



4551**



4951**

* Rencontre la norme canadienne EGRESS
** Rencontre la norme américaine EGRESS

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions extérieures Cadre
V.V.: Verre Visible

O.B. (mm)	113 $\frac{1}{2}$ " (2883)	105 $\frac{3}{4}$ " (2677)	97 $\frac{3}{4}$ " (2474)	82 $\frac{1}{2}$ " (2274)	81 $\frac{3}{8}$ " (2067)
D.C. (mm)	113" (2870)	104 $\frac{7}{8}$ " (2664)	96 $\frac{7}{8}$ " (2461)	89" (2261)	80 $\frac{7}{8}$ " (2054)
V.V. XL-100 & 200 (mm)	51 $\frac{1}{2}$ " (1308)	47 $\frac{3}{8}$ " (1205)	43 $\frac{1}{2}$ " (1103)	39 $\frac{1}{2}$ " (1003)	35 $\frac{3}{8}$ " (900)
V.V. XL-300 (mm)	50 $\frac{3}{8}$ " (1280)	46 $\frac{3}{8}$ " (1177)	42 $\frac{3}{8}$ " (1076)	38 $\frac{3}{8}$ " (976)	34 $\frac{3}{8}$ " (872)

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com



























Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter un distributeur autorisé Lepage. Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm ($\frac{1}{8}$ "). Les motifs des faux croisillons de 16mm ($\frac{3}{16}$ "), de 31mm ($1\frac{1}{4}$ ") et d'autres carrelages peuvent varier.

FENÊTRES À GUILLOTINE DOUBLE "XL"

WHXL21

O.B. (mm)	59 7/8" (1520)	83 7/8" (2130)	95 7/8" (2435)	107 7/8" (2740)
D.C. (mm)	58 7/8" (1495)	82 7/8" (2105)	94 7/8" (2410)	106 7/8" (2715)
L.G. (mm)	21 5/8" (549)	29 5/8" (752)	33 5/8" (854)	37 5/8" (956)
V.V.G. XL-100 & 200 (mm)	15" (382)	23" (585)	27" (687)	31" (789)
V.V.F. XL-100 & 200(mm)	30 5/8" (779)	46 3/4" (1186)	54 5/8" (1389)	62 5/8" (1592)
V.V.G. XL-300 (mm)	13 1/2" (343)	21 1/2" (546)	25 1/2" (648)	29 1/2" (750)
V.V.F. XL-300 (mm)	29 1/8" (740)	45 1/8" (1147)	53 1/8" (1350)	61 1/8" (1553)

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemilwork.com

O.B. (mm)	73 3/4" (1864)	69 3/4" (1762)	65 3/4" (1660)	61 3/4" (1559)	57 3/4" (1458)	53 3/4" (1356)	49 3/4" (1254)	45 3/4" (1153)	41 3/4" (1051)	37 3/4" (949)
D.C. (mm)	72 7/8" (1851)	68 7/8" (1749)	64 7/8" (1648)	60 7/8" (1546)	56 7/8" (1445)	52 7/8" (1343)	48 7/8" (1241)	44 7/8" (1140)	40 7/8" (1038)	36 7/8" (937)
V.V.G XL-100 & 200 (mm)	31 3/4" (798)	29 3/4" (747)	27 3/4" (697)	25 3/4" (646)	23 1/2" (595)	21 3/4" (544)	19 3/4" (493)	17 3/4" (443)	15 3/4" (392)	13 1/2" (341)
V.V.F. XL-100 & 200 (mm)	64 5/8" (1642)	60 5/8" (1540)	56 5/8" (1439)	52 5/8" (1337)	48 5/8" (1236)	44 5/8" (1134)	40 5/8" (1032)	36 5/8" (931)	32 5/8" (829)	28 5/8" (728)
V.V.G. XL-300 (mm)	30 3/8" (771)	28 3/8" (720)	26 3/8" (669)	24 3/8" (618)	22 3/8" (568)	20 3/8" (517)	18 3/8" (466)	16 3/8" (415)	14 3/8" (364)	12 3/8" (314)
V.V.F. XL-300 (mm)	63 3/8" (1609)	59 3/8" (1507)	55 3/8" (1406)	51 3/8" (1304)	47 3/8" (1203)	43 3/8" (1101)	39 3/8" (999)	35 3/8" (898)	31 3/8" (796)	27 3/8" (695)
										
	1413	1415	1417	1419	1421	1423	1425	1427	1429	1431
										
	2213	2215	2217	2219	2221	2223	2225	2227	2229*	2231*
										
	2613	2615	2617	2619	2621	2623*	2625*	2627*	2629*	2631*
										
	3013	3015	3017	3019	3021*	3023*	3025*	3027+*	3029+*	3031+*

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions extérieures Cadre
L.G.: Largeur de la Guillotine

V.V.G.: Verre Visible de la Guillotine
V.V.F.: Verre Visible du Fixe

* Rencontre la norme canadienne EGRESS
** Rencontre la norme américaine EGRESS

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies.
Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter un distributeur autorisé Lepage. Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8").
Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier. Des restrictions concernant la disponibilité de l'intercalaire des faux croisillons peut être applicable aux surfaces de verre de plus de 30 pi.ca.





FENÊTRES À GUILLOTINE DOUBLE "XL"





WHXL21





O.B. (mm)	59 7/8" (1520)	83 7/8" (2130)	95 7/8" (2435)	107 7/8" (2740)
D.C. (mm)	58 7/8" (1495)	82 7/8" (2105)	94 7/8" (2410)	106 7/8" (2715)
L.G. (mm)	21 5/8" (549)	29 5/8" (752)	33 5/8" (854)	37 5/8" (956)
V.V.G. XL-100 & 200 (mm)	15" (382)	23" (585)	27" (687)	31" (789)
V.V.F. XL-100 & 200(mm)	30 5/8" (779)	46 3/4" (1186)	54 5/8" (1389)	62 5/8" (1592)
V.V.G. XL-300 (mm)	13 1/2" (343)	21 1/2" (546)	25 1/2" (648)	29 1/2" (750)
V.V.F. XL-300 (mm)	29 1/8" (740)	45 1/8" (1147)	53 1/8" (1350)	61 1/8" (1553)





* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com





O.B. (mm)	113 1/2" (2883)	105 3/8" (2677)	97 3/8" (2474)	82 1/2" (2274)	81 3/8" (2067)	77 3/8" (1965)
D.C. (mm)	113" (2870)	104 7/8" (2664)	96 7/8" (2461)	89" (2261)	80 7/8" (2054)	76 7/8" (1953)
V.V.G XL-100 & 200 (mm)	51 1/2" (1308)	47 3/8" (1205)	43 1/2" (1103)	39 1/2" (1003)	35 3/8" (900)	33 1/2" (849)
V.V.F. XL-100 & 200 (mm)	104 3/4" (2661)	96 5/8" (2455)	88 5/8" (2252)	80 3/4" (2052)	72 5/8" (1845)	68 5/8" (1744)
V.V. G. XL-300 (mm)	50 3/8" (1280)	46 3/8" (1177)	42 3/8" (1076)	38 3/8" (976)	34 3/8" (872)	32 3/8" (822)
V.V.F. XL-300 (mm)	103 1/2" (2628)	95 3/8" (2422)	87 3/8" (2219)	79 1/2" (2019)	71 3/8" (1812)	67 3/8" (1711)





1433
2233*
2633*
3033**

1435*
2235*
2635**
3035**

1439*
2239**
2639**
3039**

1443*
2243**
2643**
3043**

1447*
2247**
2647**
3047**

1451**
2251**
2651**
3051**

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions extérieures Cadre
L.G.: Largeur de la Guillotine

V.V.G.: Verre Visible de la Guillotine
V.V.F.: Verre Visible du Fixe





















* Rencontre la norme canadienne EGRESS
** Rencontre la norme américaine EGRESS

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies.
Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter un distributeur autorisé Lepage. Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8").
Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier. Des restrictions concernant la disponibilité de l'intercalaire des faux croisillons peut être applicable aux surfaces de verre de plus de 30 pi.ca.

FENÊTRES À GUILLOTINE DOUBLE "XL"

WHXL31

O.B. (mm)	83 $\frac{1}{2}$ " (2121)	113 $\frac{1}{2}$ " (2883)	129 $\frac{1}{2}$ " (3289)	145 $\frac{1}{2}$ " (3695)
D.C. (mm)	82 $\frac{1}{2}$ " (2096)	112 $\frac{1}{2}$ " (2858)	128 $\frac{1}{2}$ " (3264)	144 $\frac{1}{2}$ " (3670)
L.G. (mm)	21 $\frac{5}{8}$ " (549)	29 $\frac{5}{8}$ " (752)	33 $\frac{5}{8}$ " (854)	37 $\frac{5}{8}$ " (956)
V.V.G. XL-100 & 200 (mm)	15" (382)	23" (585)	27" (687)	31" (789)
V.V.F. XL-100 & 200 (mm)	32 $\frac{3}{4}$ " (831)	46 $\frac{3}{4}$ " (1187)	54 $\frac{3}{8}$ " (1389)	62 $\frac{3}{8}$ " (1591)
V.V.G. XL-300 (mm)	13 $\frac{1}{2}$ " (343)	21 $\frac{1}{2}$ " (546)	25 $\frac{1}{2}$ " (648)	29 $\frac{1}{2}$ " (750)
V.V.F. XL-300 (mm)	31 $\frac{1}{8}$ " (792)	45 $\frac{1}{4}$ " (1148)	53 $\frac{3}{8}$ " (1350)	61 $\frac{1}{8}$ " (1552)

	73 $\frac{3}{8}$ " (1864)	69 $\frac{3}{8}$ " (1762)	65 $\frac{3}{8}$ " (1660)	61 $\frac{3}{8}$ " (1559)	57 $\frac{3}{8}$ " (1458)	53 $\frac{3}{8}$ " (1356)	49 $\frac{3}{8}$ " (1254)	45 $\frac{3}{8}$ " (1153)	41 $\frac{3}{8}$ " (1051)	37 $\frac{3}{8}$ " (949)
	72 $\frac{7}{8}$ " (1851)	68 $\frac{7}{8}$ " (1749)	64 $\frac{7}{8}$ " (1648)	60 $\frac{7}{8}$ " (1546)	56 $\frac{7}{8}$ " (1445)	52 $\frac{7}{8}$ " (1343)	48 $\frac{7}{8}$ " (1241)	44 $\frac{7}{8}$ " (1140)	40 $\frac{7}{8}$ " (1038)	36 $\frac{7}{8}$ " (937)
(mm)	31 $\frac{3}{8}$ " (798)	29 $\frac{3}{8}$ " (747)	27 $\frac{3}{8}$ " (697)	25 $\frac{3}{8}$ " (646)	23 $\frac{1}{2}$ " (595)	21 $\frac{3}{4}$ " (544)	19 $\frac{3}{8}$ " (493)	17 $\frac{3}{4}$ " (443)	15 $\frac{3}{8}$ " (392)	13 $\frac{1}{2}$ " (341)
0 (mm)	64 $\frac{1}{4}$ " (1642)	60 $\frac{3}{8}$ " (1540)	56 $\frac{1}{2}$ " (1439)	52 $\frac{1}{2}$ " (1337)	48 $\frac{3}{8}$ " (1236)	44 $\frac{3}{8}$ " (1134)	40 $\frac{3}{8}$ " (1032)	36 $\frac{1}{2}$ " (931)	32 $\frac{3}{8}$ " (829)	28 $\frac{3}{8}$ " (728)
4	30 $\frac{3}{8}$ " (771)	28 $\frac{3}{8}$ " (720)	26 $\frac{3}{8}$ " (669)	24 $\frac{3}{8}$ " (618)	22 $\frac{3}{4}$ " (568)	20 $\frac{3}{4}$ " (517)	18 $\frac{3}{8}$ " (466)	16 $\frac{3}{4}$ " (415)	14 $\frac{3}{8}$ " (364)	12 $\frac{3}{8}$ " (314)
	63 $\frac{3}{8}$ " (1609)	59 $\frac{3}{8}$ " (1507)	55 $\frac{3}{8}$ " (1406)	51 $\frac{3}{8}$ " (1304)	47 $\frac{3}{8}$ " (1203)	43 $\frac{3}{8}$ " (1101)	39 $\frac{3}{8}$ " (999)	35 $\frac{3}{8}$ " (898)	31 $\frac{3}{8}$ " (796)	27 $\frac{3}{8}$ " (695)
										
	2231*	2229*	2227*	2225	2223	2221	2219	2217	2215	2213
										
	3031**	3029**	3027*	3025*	3023*	3021*	3019	3017	3015	3013

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions extérieures Cadre
L.G.: Largeur de la Guillotine

V.V.G.: Verre Visible de la Guillotine
V.V.F.: Verre Visible du Fixe

* Rencontre la norme canadienne EGRESS
** Rencontre la norme américaine EGRESS

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies.
 Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter un distributeur autorisé Lepage. Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8").
 Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier. Des restrictions concernant la disponibilité de l'intercalaire des faux croisillons peut être applicable aux surfaces de verre de plus de 30 pi.ca.

FENÊTRES À GUILLOTINE DOUBLE "XL"

WHXL31

O.B. (mm)	83 ½" (2121)	113 ½" (2883)	129 ½" (3289)	145 ½" (3695)
D.C. (mm)	82 ½" (2096)	112 ½" (2858)	128 ½" (3264)	144 ½" (3670)
L.G. (mm)	21 ⅝" (549)	29 ⅝" (752)	33 ⅝" (854)	37 ⅝" (956)
V.V.G. XL-100 & 200 (mm)	15" (382)	23" (585)	27" (687)	31" (789)
V.V.F. XL-100 & 200 (mm)	32 ¾" (831)	46 ¾" (1187)	54 ⅝" (1389)	62 ⅝" (1591)
V.V.G. XL-300 (mm)	13 ½" (343)	21 ½" (546)	25 ½" (648)	29 ½" (750)
V.V.F. XL-300 (mm)	31 ⅝" (792)	45 ⅝" (1148)	53 ⅝" (1350)	61 ⅝" (1552)

77 ¾" (1965)	81 ¾" (2067)	82 ½" (2274)	89" (2261)	39 ½" (1003)	80 ¾" (2052)	38 ⅝" (976)	79 ½" (2019)	1433	2233*	2633**	3033**
76 ⅞" (1953)	80 ⅞" (2054)	89" (2261)	39 ½" (1003)	80 ¾" (2052)	38 ⅝" (976)	79 ½" (2019)	1435 *	2235 *	2235 **	3035 **	
33 ½" (849)	35 ⅝" (900)	43 ½" (1103)	88 ⅝" (2252)	42 ¾" (1076)	87 ⅝" (2219)	95 ⅝" (2422)	103 ½" (2628)	1439 *	2239 **	2239 **	3039 **
68 ⅝" (1744)	72 ⅝" (1845)	80 ¾" (2052)	42 ¾" (1076)	87 ⅝" (2219)	95 ⅝" (2422)	103 ½" (2628)	1443 *	2243 **	2243 **	3043 **	
32 ⅝" (822)	34 ⅝" (872)	71 ¾" (1812)	95 ⅝" (2422)	103 ½" (2628)			1447 *	2247 **	2247 **	3047 **	
67 ⅝" (1711)							1451 *	2251 **	2251 **	3051 **	

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions extérieures Cadre
L.G.: Largeur de la Guillotine

V.V.G.: Verre Visible de la Guillotine
V.V.F.: Verre Visible du Fixe

* Rencontre la norme canadienne EGRESS
** Rencontre la norme américaine EGRESS

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies.
Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter un distributeur autorisé Lepage. Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (⅞").
Les motifs des faux croisillons de 16mm (⅝"), de 31mm (1 ¼") et d'autres carrelages peuvent varier. Des restrictions concernant la disponibilité de l'intercalaire des faux croisillons peut être applicable aux surfaces de verre de plus de 30 pi.ca.

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com