

# FENÊTRES À CRÉMONE

**WFC11**

							Imposte
O.B. (mm)	18 3/8" (466)	20 1/4" (514)	22 1/4" (565)	26 1/4" (667)	30 1/8" (765)	34 1/8" (866)	18 5/8" (473) 14 5/8" (372)
D.C. (mm)	17 3/8" (441)	19 1/4" (489)	21 1/4" (540)	25 1/4" (641)	29 1/8" (740)	33 1/8" (841)	18 1/8" (460) 14 1/8" (359)
V.V. (mm)	9 1/4" (236)	11 1/8" (284)	13 1/8" (335)	17 1/8" (436)	21" (535)	25" (636)	8 3/8" (272) 4 3/8" (111)

\* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au [www.lepagemillwork.com](http://www.lepagemillwork.com)

O.B.: Ouverture Brute de Charpente  
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre  
V.V.: Verre Visible

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies.

Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage. Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8")é Les motifs des faux croisillons de 16mm (7/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier.

Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités.

Les unités d'une hauteur de 359mm (14 1/8") et 460mm (18 1/8") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte.

# FENÊTRES À CRÉMONE

**WFC21**

						Imposte
O.B. (mm)	33 1/4" (845)	37 1/4" (946)	41 1/8" (1045)	49" (1245)	56 7/8" (1445)	64 3/4" (1645)
D.C. (mm)	32 1/4" (819)	36 1/4" (921)	40 1/8" (1019)	48" (1219)	55 7/8" (1419)	63 3/4" (1619)
V.V. (mm)	9 3/8" (238)	11 3/8" (289)	13 3/8" (338)	17 1/4" (438)	21 1/4" (538)	25 1/8" (638)
O.B. (mm)	68 3/4" (1899)	62 7/8" (1747)	57" (1448)	50 1/8" (1273)	44 1/4" (1124)	38 1/4" (972) 34 3/8" (873) 30 1/2" (775) 26 1/2" (673) 22 1/2" (572)
D.C. (mm)	68 1/4" (1886)	62 3/8" (1734)	56 1/8" (1435)	49 5/8" (1260)	43 3/4" (1111)	37 3/4" (959) 33 7/8" (860) 30" (762) 26" (660) 22" (559)
V.V. (mm)	58 1/2" (1486)	52 5/8" (1336)	46 3/4" (1187)	39 7/8" (1012)	34" (863)	28" (711) 24 1/8" (612) 20 1/4" (514) 16 1/4" (412) 12 1/4" (311)

\* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au [www.lepagemillwork.com](http://www.lepagemillwork.com)

O.B. : Ouverture Brute de Charpente  
D.C. : Dimensions Extérieures Cadre  
V.V. : Verre Visible

Dimensions non-standard disponibles sur demande.

Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies.

Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage. Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8")é Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier.

Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités.

Toutes les unités d'une hauteur de 359mm (14 1/8") et 460mm (18 1/8") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte.

# FENÊTRES À CRÉMONE

**WFC31**

					Imposte
O.B. (mm)	56 3/8" (1432)	62 1/4" (1581)	74" (1880)	85 7/8" (2232)	97 5/8" (2480)
D.C. (mm)	55 3/8" (1407)	61 1/4" (1556)	73" (1854)	84 7/8" (2156)	96 5/8" (2454)
V.V. (mm)	11 1/4" (285)	13 1/4" (335)	17 1/8" (434)	21" (535)	25" (634)
	1205	1405	1805	2205	2605
	1209	1409	1809	2209	2609
	1213	1413	1813	2213	2613
	1217	1417	1817	2217	2617
	1221	1421	1821	2221	2621
	1225	1425	1825	2225	2625
	1229	1429	1829	2229	2629
	1235	1435	1835	2235	2635
	1241	1441	1841	2241	2641
	1248	1448	1848	2248	2648
	1253	1453	1853	2253	2653
	1259	1459	1859	2259	2659
	1265	1465	1865	2265	2665
O.B. (mm)	68 3/4" (1747)	62 7/8" (1597)	57" (1448)	50 1/8" (1273)	44 1/4" (1124)
D.C. (mm)	68 1/4" (1734)	62 3/8" (1584)	56 1/2" (1435)	49 5/8" (1266)	43 3/4" (1111)
V.V. (mm)	58 1/2" (1486)	52 5/8" (1336)	46 3/4" (1187)	39 7/8" (1012)	34" (863)
	1809	2209	2609	30 1/2" (775)	34 3/8" (873)
	1813	2213	2613	26 1/2" (673)	30" (760)
	1817	2217	2617	26" (660)	22" (559)
	1821	2221	2621	20 1/4" (612)	16 1/4" (412)
	1825	2225	2625	12 1/4" (311)	12 1/4" (311)
	1829	2229	2629		
	1835	2235	2635		
	1841	2241	2641		
	1848	2248	2648		
	1853	2253	2653		
	1859	2259	2659		
	1865	2265	2665		
	1805	2205	2605	22" (559)	22" (559)
	1809	2209	2609	18 1/8" (460)	14 1/8" (359)
	1813	2213	2613	18 5/8" (473)	14 5/8" (372)

\* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au [www.lepagemillwork.com](http://www.lepagemillwork.com)

O.B.: Ouverture Brute de Charpente  
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre  
V.V.: Verre Visible

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies.  
Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage. Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8")é  
Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier.  
Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités.  
Les unités d'une hauteur de 359mm (14 1/8") et 460mm (18 1/8") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte.

# FENÊTRES À CRÉMONE

## WFC41 (2 ouvrants)

	Imposte			
O.B. (mm)	73 1/4" (1861)			
D.C. (mm)	72 1/4" (1835)			
V.V. (mm)	11 1/4" (287)			
O.B. (mm)	81 1/8" (2061)			
D.C. (mm)	80 1/8" (2035)			
V.V. (mm)	13 1/4" (337)			
O.B. (mm)	96 7/8" (2461)			
D.C. (mm)	95 7/8" (2435)			
V.V. (mm)	17 1/4" (437)			
O.B. (mm)	112 5/8" (2861)			
D.C. (mm)	111 5/8" (2835)			
V.V. (mm)	21 1/8" (537)			
O.B. (mm)	128 3/8" (3261)			
D.C. (mm)	127 3/8" (3235)			
V.V. (mm)	25 1/8" (637)			
O.B. (mm)	18 5/8" (473) 14 5/8" (372)			
D.C. (mm)	18 1/8" (460) 14 1/8" (359)			
V.V. (mm)	8 3/8" (272) 4 3/8" (111)			
1205	1405	1805	2205	2605
1209	1409	1809	2209	2609
1213	1413	1813	2213	2613
1217	1417	1817	2217	2617
1221	1421	1821	2221	2621
1225	1425	1825	2225	2625
1229	1429	1829	2229	2629
1235	1435	1835	2235	2635
1241	1441	1841	2241	2641
1248	1448	1848	2248	2648
1253	1453	1853	2253	2653
1259	1459	1859	2259	2659
1265	1465	1865	2265	2665

\* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au [www.lepagemillwork.com](http://www.lepagemillwork.com)

O.B.: Ouverture Brute de Charnière  
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre  
V.V.: Verre Visible

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies.

Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage. Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8")é Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier.

Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités.

Toutes les unités d'une hauteur de 359mm (14 5/8") et 460mm (18 1/8") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte.

# FENÊTRES À CRÉMONE

## WFC41 (4 ouvrants)

					Imposte
O.B. (mm)	72" (1829)	79 7/8" (2029)	95 5/8" (2429)	111 3/8" (2829)	127 1/8" (3229)
D.C. (mm)	71" (1803)	78 7/8" (2003)	94 5/8" (2403)	110 3/8" (2804)	126 1/8" (3204)
V.V. (mm)	11 3/8" (288)	13 1/4" (338)	17 1/4" (438)	21 1/8" (538)	25 1/8" (638)
	1205	1405	1805	2205	2605
	1209	1409	1809	2209	2609
	18 5/8" (473) 14 5/8" (372)	18 5/8" (460) 14 5/8" (359)	8 3/8" (272) 4 3/8" (111)		
	1213	1413	1813	2213	2613
	1217	1417	1817	2217	2617
	1221	1421	1821	2221	2621
	1225	1425	1825	2225	2625
	1229	1429	1829	2229	2629
	1235	1435	1835	2235	2635
	1241	1441	1841	2241	2641
	1248	1448	1848	2248	2648
	1253	1453	1853	2253	2653
	1259	1459	1859	2259	2659
	1265	1465	1865	2265	2665

\* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au [www.lepagemillwork.com](http://www.lepagemillwork.com)

O.B.: Ouverture Brute de Charnière  
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre  
V.V.: Verre Visible

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies.

Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage. Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8")é Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier.

Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités.

Toutes les unités d'une hauteur de 359mm (14 5/8") et 460mm (18 5/8") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte.

## FENÊTRES À CRÉMONE

*WFC51*

V.. Veneer visible	B. (mm) 74 3/4" (1899)	57" (1446)	50 1/8" (1273)	44 1/4" (1124)	38 1/4" (972)	34 3/8" (873)	30 1/2" (775)	26 1/2" (673)	22 1/2" (572)		
O.B. (mm)	68 3/4" (1747)	62 7/8" (1597)	56 1/2" (1435)	49 5/8" (1260)	43 3/4" (1111)	37 3/4" (959)	33 7/8" (860)	30" (762)	26" (660)		
D.C. (mm)	68 1/4" (1734)	62 3/8" (1584)	58 1/2" (1336)	46 3/4" (1187)	39 7/8" (1012)	34" (863)	28" (711)	24 1/8" (612)	20 1/8" (514)		
V.V. (mm)	64 1/2" (1638)	58 1/2" (1486)	52 5/8" (1336)	46 3/4" (1187)	39 7/8" (1012)	34" (863)	28" (711)	24 1/8" (612)	20 1/8" (514)		
Imposts	1205	1405	1805	2205	2605	1209	1409	1809	2209	2609	
	18 5/8" (473) 14 5/8" (372)	18 1/8" (460) 14 1/8" (359)	8 3/8" (272) 4 3/8" (111)			18 1/8" (460) 14 1/8" (359)	99 3/4" (2534)	119 1/2" (3035)	139 1/8" (3534)	158 7/8" (4035)	
							89" (2261)	98 3/4" (2508)	118 1/2" (3010)	138 1/8" (3508)	157 7/8" (4010)
							11 1/4" (287)	13 1/4" (337)	17 1/4" (437)	21 1/8" (537)	25 1/8" (637)
	1213	1413	1813	2213	2613	1217	1417	1817	2217	2617	
	1221	1421	1821	2221	2621	1225	1425	1825	2225	2625	
	1229	1429	1829	2229	2629	1235	1435	1835	2235	2635	
	1241	1441	1841	2241	2641	1248	1448	1848	2248	2648	
	1253	1453	1853	2253	2653	1259	1459	1859	2259	2659	
	1265	1465	1865	2265	2665						

\* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au [www.lebagemillwork.com](http://www.lebagemillwork.com)

O.B.: Ouverture Brute de Charpente  
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre  
V.V.: Verre Visible

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies.

Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage. Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm ( $\frac{7}{8}$ ")é. Les motifs des faux croisillons de 16mm ( $\frac{5}{8}"), de 31mm (1  $\frac{1}{4}$  ") et d'autres carrelages peuvent varier.$

Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités.

Les unités d'une hauteur de 359mm (14 1/8") et 460mm (18 1/8") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte. Des restrictions concernant la disponibilité de l'intercalaire des faux croisillons peuvent être applicables aux surfaces de verre de plus de

Des restrictions concernant la disponibilité de l'intercalaire des faux croisillons peut être applicable aux surfaces de verre de plus de 30 pi. ca.

# FENÊTRES À CRÉMONE

## WFC2L

L.O.C.: Largeur de l'Ouvrant Correspondant  
(dans la série WFC1)

V.V.O.: Verre Visible de l'Ouvrant

V.V.F.: Verre Visible du Fixe

	3205	3405	4105	4505	4905	5605
Imposte	18 5/8" (473) 18 1/8" (460) 14 1/8" (359) 8 3/8" (272) 4 3/8" (111)					
O.B. (mm)	56 7/8" (1445)	60 7/8" (1546)	67 7/8" (1724)	75 3/4" (1924)	83 5/8" (2124)	95 1/2" (2426)
D.C. (mm)	55 7/8" (1419)	59 7/8" (1521)	66 7/8" (1699)	74 3/4" (1899)	82 5/8" (2099)	94 1/2" (2400)
L.O.C. (mm)	19 1/4" (489)	21 1/4" (540)	21 1/4" (540)	25 1/4" (641)	33 1/8" (841)	33 1/8" (841)
V.V.O. (mm)	11 1/8" (284)	13 1/8" (335)	13 1/8" (335)	17 1/8" (436)	25" (636)	25" (636)
V.V.F. (mm)	29 3/4" (757)	31 3/4" (808)	38 7/8" (986)	42 3/4" (1085)	42 3/4" (1085)	54 5/8" (1386)
O.B. (mm)	3213	3413	4113	4513	4913	5613
D.C. (mm)	3217	3417	4117	4517	4917	5617
L.O.C. (mm)	22" (559)	26" (660)	26" (660)	22" (559)	22" (559)	22" (559)
V.V.O. (mm)	16 1/4" (412)	16 1/4" (412)	12 1/4" (311)	12 1/4" (311)	12 1/4" (311)	12 1/4" (311)
O.B. (mm)	3221	3421	4121	4521	4921	5621
D.C. (mm)	3225	3425	4125	4525	4925	5625
L.O.C. (mm)	20 1/4" (514)	24 1/8" (612)	28" (711)	30 1/2" (775)	34 3/8" (873)	38 1/4" (972)
V.V.O. (mm)	16 1/4" (412)	16 1/4" (412)	12 1/4" (311)	12 1/4" (311)	12 1/4" (311)	12 1/4" (311)
O.B. (mm)	3229	3429	4129	4529	4929	5629
D.C. (mm)	3233	3433	4133	4533	4933	5633
L.O.C. (mm)	20 1/4" (514)	24 1/8" (612)	28" (711)	30 1/2" (775)	34 3/8" (873)	38 1/4" (972)
V.V.O. (mm)	16 1/4" (412)	16 1/4" (412)	12 1/4" (311)	12 1/4" (311)	12 1/4" (311)	12 1/4" (311)
O.B. (mm)	3235	3435	4135	4535	4935	5635
D.C. (mm)	3241	3441	4141	4541	4941	5641
L.O.C. (mm)	20 1/4" (514)	24 1/8" (612)	28" (711)	30 1/2" (775)	34 3/8" (873)	38 1/4" (972)
V.V.O. (mm)	16 1/4" (412)	16 1/4" (412)	12 1/4" (311)	12 1/4" (311)	12 1/4" (311)	12 1/4" (311)
O.B. (mm)	3248	3448	4148	4548	4948	5648
D.C. (mm)	3253	3453	4153	4553	4953	5653
L.O.C. (mm)	20 1/4" (514)	24 1/8" (612)	28" (711)	30 1/2" (775)	34 3/8" (873)	38 1/4" (972)
V.V.O. (mm)	16 1/4" (412)	16 1/4" (412)	12 1/4" (311)	12 1/4" (311)	12 1/4" (311)	12 1/4" (311)
O.B. (mm)	3259	3459	4159	4559	4959	5659
D.C. (mm)	3265	3465	4165	4565	4965	5665
L.O.C. (mm)	20 1/4" (514)	24 1/8" (612)	28" (711)	30 1/2" (775)	34 3/8" (873)	38 1/4" (972)
V.V.O. (mm)	16 1/4" (412)	16 1/4" (412)	12 1/4" (311)	12 1/4" (311)	12 1/4" (311)	12 1/4" (311)

\* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au [www.lepagemillwork.com](http://www.lepagemillwork.com)

O.B.: Ouverture Brute de Charnière  
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre  
V.V.: Verre Visible

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage. Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier. Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités. Les unités d'une hauteur de 359mm (14 1/8") et 460mm (18 1/8") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte. Des restrictions concernant la disponibilité de l'intercalaire des faux croisillons peut être applicable aux surfaces de verre de plus de 30 pi. ca.

# FENÊTRES À CRÉMONE

## WFC3L

L.O.C.: Largeur de l'Ouvrant Correspondant  
(dans la série WFC1)

V.V.O.: Verre Visible de l'Ouvrant

V.V.F.: Verre Visible du Fixe

O.B. (mm)	3205	3405	4105	4505	4905	5605
D.C. (mm)	3209	3409	4109	4509	4909	5609
V.V.O. (mm)	76 1/4" (1937)	82 1/8" (2086)	89 1/8" (2264)	101" (2565)	112 3/4" (2864)	128 1/2" (2864)
V.V.F. (mm)	18 5/8" (473)	18 1/8" (460)	18 1/8" (460)	14 5/8" (372)	14 1/8" (359)	14 1/8" (359)
L.O.C. (mm)	3213	3413	4113	4513	4913	5613
D.C. (mm)	3217	3417	4117	4517	4917	5617
V.V.O. (mm)	19 1/4" (489)	21 1/4" (540)	21 1/4" (540)	25 1/4" (641)	33 1/8" (841)	33 1/8" (841)
V.V.F. (mm)	11 1/8" (284)	13 1/8" (335)	13 1/8" (335)	17 1/8" (436)	25" (636)	25" (636)
O.B. (mm)	3221	3421	4121	4521	4921	5621
D.C. (mm)	3225	3425	4125	4525	4925	5625
V.V.O. (mm)	20 1/4" (514)	24 1/8" (612)	28" (711)	30 1/2" (775)	36 1/4" (972)	42 1/4" (1273)
V.V.F. (mm)	16 1/4" (412)	22 1/2" (572)	26 1/2" (673)	34 3/8" (873)	44 1/4" (1124)	50 5/8" (1448)
L.O.C. (mm)	3229	3429	4129	4529	4929	5629
D.C. (mm)	3235	3435	4135	4535	4935	5635
V.V.O. (mm)	20 1/4" (514)	24 1/8" (612)	28" (711)	33 3/4" (860)	43 3/4" (1111)	57" (1448)
V.V.F. (mm)	16 1/4" (412)	22 1/2" (572)	26 1/2" (673)	34 3/8" (873)	44 1/4" (1124)	50 5/8" (1448)
O.B. (mm)	3241	3441	4141	4541	4941	5641
D.C. (mm)	3248	3448	4148	4548	4948	5648
V.V.O. (mm)	20 1/4" (514)	24 1/8" (612)	28" (711)	33 3/4" (860)	43 3/4" (1111)	57" (1448)
V.V.F. (mm)	16 1/4" (412)	22 1/2" (572)	26 1/2" (673)	34 3/8" (873)	44 1/4" (1124)	50 5/8" (1448)
L.O.C. (mm)	3253	3453	4153	4553	4953	5653
D.C. (mm)	3259	3459	4159	4559	4959	5659
V.V.O. (mm)	20 1/4" (514)	24 1/8" (612)	28" (711)	33 3/4" (860)	43 3/4" (1111)	57" (1448)
V.V.F. (mm)	16 1/4" (412)	22 1/2" (572)	26 1/2" (673)	34 3/8" (873)	44 1/4" (1124)	50 5/8" (1448)
O.B. (mm)	3265	3465	4165	4565	4965	5665

\* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au [www.lepagemillwork.com](http://www.lepagemillwork.com)

O.B.: Ouverture Brute de Charnière  
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre  
V.V.: Verre Visible

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage. Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier. Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités. Les unités d'une hauteur de 359mm (14 5/8") et 460mm (18 1/8") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte. Des restrictions concernant la disponibilité de l'intercalaire des faux croisillons peut être applicable aux surfaces de verre de plus de 30 pi. ca.