

FENÊTRES À AUVENT A-100

A100-11

O.B. (mm)	25" (635)	29" (737)	33" (838)	37" (940)	41" (1041)	49" (1245)		
D.C. (mm)	24" (610)	28" (711)	32" (813)	36" (914)	40" (1016)	48" (1219)		
V.V. (mm)	17 1/2" (446)	21 1/2" (547)	25 1/2" (649)	29 1/2" (751)	33 1/2" (853)	41 1/2" (1055)		
O.B. (mm)	18 1/2" (470)	20 1/2" (521)	24 1/2" (622)	28 1/2" (724)	32 1/2" (826)	36 1/2" (927)	40 1/2" (1029)	48 1/2" (1232)
D.C. (mm)	18" (457)	20" (508)	24" (610)	28" (711)	32" (813)	36" (914)	40" (1016)	48" (1219)
V.V. (mm)	11 1/2" (293)	13 1/2" (344)	17 1/2" (446)	21 1/2" (547)	25 1/2" (649)	29 1/2" (750)	33 1/2" (852)	41 1/2" (1055)
	 1812	 2212	 2612	 3012	 3412	 4212		
	 1814	 2214	 2614	 3014	 3414	 4214		
	 1818	 2218	 2618	 3018	 3418	 4218		
	 1822	 2222	 2622	 3022	 3422	 4222		
	 1826	 2226	 2626	 3026	 3426	 4226		
	 1830	 2230	 2630	 3030	 3430	 4230		
	 1834	 2234	 2634	 3034	 3434	 4234		
	 1842	 2242	 2642	 3042	 3442	 4242		

O.B.: Ouverture brute de charpente
D.C.: Dimensions extérieures cadre
V.V.: Verre visible

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponible sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies.

Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier.

Les fenêtres à auvent ne respectent pas les normes Egress.

Les configurations d'ouvertures représentées sur les unités de la première ligne et de la première colonne sont valides pour toutes les unités.

FENÊTRES À AUVENT A-100

A100-12

O.B. (mm)	25" (635)	29" (737)	33" (838)	37" (940)	41" (1041)	49" (1245)
D.C. (mm)	24" (610)	28" (711)	32" (813)	36" (914)	40" (1016)	48" (1219)
V.V. (mm)	17 1/2" (446)	21 1/2" (547)	25 1/2" (649)	29 1/2" (751)	33 1/2" (852)	41 1/2" (1055)

O.B. (mm)	72 1/2" (1842)	64 1/2" (1638)	56 1/2" (1435)	48 1/2" (1232)	40 1/2" (1029)
D.C. (mm)	72" (1829)	64" (1626)	56" (1422)	48" (1219)	40" (1016)
V.V. (mm)	29 1/2" (749)	25 1/2" (647)	21 1/2" (546)	17 1/2" (444)	13 1/2" (342)

1814	2214	2614	3014	3414	4214
1818	2218	2618	3018	3418	4218
1822	2222	2622	3022	3422	4222
1826	2226	2626	3026	3426	4226
1830	2230	2630	3030	3430	4230

A100-D

O.B. (mm)	78 3/8" (1991)	66 3/8" (1686)	54 3/8" (1381)	48 3/8" (1229)
D.C. (mm)	77 7/8" (1978)	65 7/8" (1674)	53 7/8" (1369)	47 7/8" (1217)
H.A. (mm)	28" (711)	24" (610)	20" (508)	18" (457)
V.V.A. (mm)	21 1/2" (547)	17 1/2" (446)	13 1/2" (344)	11 1/2" (293)
V.V.F. (mm)	43 1/4" (1100)	35 1/4" (896)	27 1/4" (693)	23 1/4" (592)

1812	2212	2612	3012	3412	4212
1814	2214	2614	3014	3414	4214
1818	2218	2618	3018	3418	4218
1822	2222	2622	3022	3422	4222

O.B.: Ouverture brute de charpente
D.C.: Dimensions extérieures cadre
H.A.: Hauteur de l'auvent
V.V.: Verre visible
V.V.A.: Verre visible de l'auvent
V.V.F.: Verre visible du fixe

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponible sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies.

Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier.





Les fenêtres à auvent ne respectent pas les normes Egress.

Les configurations d'ouvertures représentées sur les unités de la première ligne et de la première colonne sont valides pour toutes les unités.

Des restrictions concernant la disponibilité de l'intercalaire des faux croisillons peut être applicable aux surfaces de verre de plus de 30 pi.ca.

FENÊTRES À AUVENT A-100

A100-21

O.B. (mm)	47 7/8" (1216)	55 7/8" (1419)	63 7/8" (1622)	71 7/8" (1826)	79 7/8" (2029)	95 7/8" (2435)
D.C. (mm)	46 7/8" (1191)	54 7/8" (1394)	62 7/8" (1597)	70 7/8" (1800)	78 7/8" (2003)	94 7/8" (2410)
V.V. (mm)	17 7/8" (435)	21 1/2" (546)	25 1/2" (648)	29 1/2" (749)	33 1/2" (851)	41 1/2" (1054)
O.B. (mm) 18 1/2" (470)	 1812	 2212	 2612	 3012	 3412	 4212
D.C. (mm) 18" (457)	 1814	 2214	 2614	 3014	 3414	 4214
O.B. (mm) 20 1/2" (521)	 1818	 2218	 2618	 3018	 3418	 4218
D.C. (mm) 20" (508)	 1822	 2222	 2622	 3022	 3422	 4222
O.B. (mm) 24 1/2" (622)	 1826	 2226	 2626	 3026	 3426	 4226
D.C. (mm) 24" (610)	 1830	 2230	 2630	 3030	 3430	 4230
O.B. (mm) 28 1/2" (724)	 1834	 2234	 2634	 3034	 3434	 4234
D.C. (mm) 28" (711)	 1842	 2242	 2642	 3042	 3442	 4242
O.B. (mm) 32 1/2" (826)						
D.C. (mm) 32" (813)						
O.B. (mm) 36 1/2" (927)						
D.C. (mm) 36" (914)						
O.B. (mm) 40 1/2" (1029)						
D.C. (mm) 40" (1016)						
O.B. (mm) 48 1/2" (1232)						
D.C. (mm) 48" (1219)						
V.V. (mm) 11 1/2" (293)						
V.V. (mm) 13 1/2" (344)						
V.V. (mm) 17 1/2" (446)						
V.V. (mm) 21 1/2" (547)						
V.V. (mm) 25 1/2" (649)						
V.V. (mm) 29 1/2" (750)						
V.V. (mm) 33 1/2" (852)						
V.V. (mm) 41 1/2" (1055)						

O.B.: Ouverture brute de charpente
D.C.: Dimensions extérieures cadre
V.V.: Verre visible

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponible sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies.

Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier.

Les fenêtres à auvent ne respectent pas les normes Egress.

Les configurations d'ouvertures représentées sur les unités de la première ligne et de la première colonne sont valides pour toutes les unités.

FENÊTRES À AUVENT A-100

A100-22

O.B. (mm)	47 7/8" (1216)	55 7/8" (1419)	63 7/8" (1622)	71 7/8" (1826)	79 7/8" (2029)	95 7/8" (2435)
D.C. (mm)	46 7/8" (1191)	54 7/8" (1394)	62 7/8" (1597)	70 7/8" (1800)	78 7/8" (2003)	94 7/8" (2410)
V.V. (mm)	17 1/8" (435)	21 1/2" (546)	25 1/2" (648)	29 1/2" (749)	33 1/2" (851)	41 1/2" (1054)
O.B. (mm)	72 1/2" (1842)	72" (1829)	72" (1829)	72" (1829)	72" (1829)	72" (1829)
D.C. (mm)	72" (1829)	72" (1829)	72" (1829)	72" (1829)	72" (1829)	72" (1829)
V.V. (mm)	29 1/2" (750)	29 1/2" (750)	29 1/2" (750)	29 1/2" (750)	29 1/2" (750)	29 1/2" (750)
	1814	2214	2614	3014	3414	4214
	1818	2218	2618	3018	3418	4218
	1822	2222	2622	3022	3422	4222
	1826	2226	2626	3026	3426	4226
	1830	2230	2630	3030	3430	4230

A100-2D

D.C. (mm)	78 3/8" (1991)	66 3/8" (1686)	54 3/8" (1381)	48 3/8" (1229)
H.A. (mm)	77 7/8" (1978)	65 7/8" (1674)	53 7/8" (1369)	47 7/8" (1217)
V.V.A. (mm)	28" (711)	24" (610)	20" (508)	18" (457)
V.V.F. (mm)	21 1/2" (548)	17 1/2" (446)	13 1/2" (344)	11 1/2" (293)
	43 3/8" (1101)	35 1/2" (898)	27 1/2" (693)	23 1/2" (592)
	1812	2212	2612	3012
	1814	2214	2614	3014
	1818	2218	2618	3018
	1822	2222	2622	3022
	3412	3414	3418	3422
	4212	4214	4218	4222

O.B.: Ouverture brute de charpente
D.C.: Dimensions extérieures cadre
H.A.: Hauteur de l'auvent
V.V.: Verre visible
V.V.A.: Verre visible de l'auvent
V.V.F.: Verre visible du fixe

Les configurations de carrelage démontrées ont été conçues de façon à ce que les carrelages s'alignent avec les sections du bas, et donc les dimensions des carreaux NE SONT PAS égales. Des carreaux égaux sont disponibles sur demande, mais les carrelages NE S'ALIGNERONT PAS avec la section du bas.

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponible sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies.

Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier.

Les fenêtres à auvent ne respectent pas les normes Egress.

Les configurations d'ouvertures représentées sur les unités de la première ligne et de la première colonne sont valides pour toutes les unités.

Des restrictions concernant la disponibilité de l'intercalaire des faux croisillons peut être applicable aux surfaces de verre de plus de 30 pi.ca.