

FENÊTRES À BATTANT C-100

C100-11

TRAVERSE

	20 1/2" (521)	16 1/2" (419)	12 1/2" (318)				
	20" (508)	16" (406)	12" (305)				
	13 1/2" (343)	9 1/2" (241)	5 1/2" (140)				
O.B. (mm)	17" (432)	19" (483)	21" (533)	25" (635)	29" (736)	33" (838)	37" (940)
D.C. (mm)	16" (406)	18" (457)	20" (508)	24" (610)	28" (711)	32" (813)	36" (914)
V.V. (mm)	9 1/2" (241)	11 1/2" (292)	13 1/2" (343)	17 1/2" (444)	21 1/2" (546)	25 1/2" (638)	29 1/2" (749)
	1018	1218	1418	1818	2218	2618	3018
	1022	1222	1422	1822	2222	2622	3022*
	1026	1226	1426	1826	2226	2626*	3026*
	1030	1230	1430	1830	2230*	2630*	3030*
	1036	1236	1436	1836	2236*	2636**	3036**
	1041	1242	1442	1842	2242***	2642**	3042**
	1048	1248	1448	1848	2248***	2648**	3048**
	1054	1254	1454	1854	2254***	2654**	3054**
	1060	1260	1460	1860	2260***	2660**	3060**
	1066	1266	1466	1866	2266***	2666**	3066**

O.B.: Ouverture brute de charpente
D.C.: Dimensions extérieures Cadre
V.V.: Verre visible

* Respecte la norme canadienne EGRESS

** Respecte la norme américaine EGRESS

*** Respecte la norme américaine EGRESS avec les pentures EGRESS

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier. Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités.

Les unités d'une hauteur de 305mm (12"), 406mm (16") et 508mm (20") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte.

FENÊTRES À BATTANT C-100

C100-21

TRAVERSE		20 1/2" (521)	16 1/2" (419)	12 1/2" (318)	20" (508)	16" (406)	12" (305)	
		13 1/2" (343)	9 1/2" (241)	5 1/2" (140)				
O.B. (mm)		31 7/8" (810)	35 7/8" (912)	39 7/8" (1013)	47 7/8" (1216)	55 7/8" (1420)	63 7/8" (1623)	71 7/8" (1826)
D.C. (mm)		30 7/8" (785)	34 7/8" (886)	38 7/8" (988)	46 7/8" (1191)	54 7/8" (1394)	62 7/8" (1597)	70 7/8" (1801)
V.V. (mm)		9 1/2" (241)	11 1/2" (292)	13 1/2" (343)	17 1/2" (444)	21 1/2" (546)	25 1/2" (648)	29 1/2" (749)
O.B. (mm)	20 1/2" (521)							
	28 1/2" (724)							
	32 1/2" (826)							
	36 1/2" (927)							
	40 1/2" (1028)							
	44 1/2" (1129)							
	48 1/2" (1230)							
	52 1/2" (1331)							
	56 1/2" (1432)							
	60 1/2" (1533)							
D.C. (mm)	20 1/2" (521)							
	28 1/2" (724)							
	32 1/2" (826)							
	36 1/2" (927)							
	40 1/2" (1028)							
	44 1/2" (1129)							
	48 1/2" (1230)							
	52 1/2" (1331)							
	56 1/2" (1432)							
	60 1/2" (1533)							
V.V. (mm)	9 1/2" (241)							
	11 1/2" (292)							
	13 1/2" (343)							
	15 1/2" (394)							
	17 1/2" (444)							
	19 1/2" (495)							
	21 1/2" (546)							
	23 1/2" (597)							
	25 1/2" (648)							
	27 1/2" (700)							

O.B.: Ouverture brute de charpente
D.C.: Dimensions extérieures Cadre
V.V.: Verre visible

* Respecte la norme canadienne EGRESS
** Respecte la norme américaine EGRESS
*** Respecte la norme américaine EGRESS avec les pentures EGRESS

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies.

Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm ($\frac{7}{8}$ "). Les motifs des faux croisillons de 16mm ($\frac{5}{8}$ "), de 31mm ($1\frac{1}{4}$ ") et d'autres carrelages peuvent varier. Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités.

Les unités d'une hauteur de 305mm (12"), 406mm (16") et 508mm (20") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'exemple.

FENÊTRES À BATTANT C-100

C100-31

TRAVERSE									
	20 ½" (521)	16 ½" (419)	12 ½" (318)						
	20" (508)	16" (406)	12" (305)						
	13 ½" (343)	9 ½" (241)	5 ½" (140)						
O.B. (mm)				52 ¾" (1340)	58 ¾" (1493)	70 ¾" (1798)	82 ¾" (2102)	94 ¾" (2407)	106 ¾" (2712)
D.C. (mm)				51 ¾" (1315)	57 ¾" (1467)	69 ¾" (1772)	81 ¾" (2077)	93 ¾" (2382)	105 ¾" (2687)
V.V. (mm)				11 ½" (292)	13 ½" (343)	17 ½" (444)	21 ½" (546)	25 ½" (648)	29 ½" (749)
TRAVERSE	24 ½" (622)	24" (610)	24" (610)						
	28 ½" (724)	28" (711)	24" (610)						
	32 ½" (826)	32" (813)	28" (711)						
	36 ½" (927)	36" (914)	32" (813)						
	42 ½" (1080)	42" (1067)	36" (914)						
	48 ½" (1232)	48" (1219)	42" (1067)						
	54 ½" (1384)	54" (1372)	48" (1219)						
	60 ½" (1537)	60" (1524)	54" (1372)						
	66 ½" (1689)	66" (1676)	60" (1524)						
	72 ½" (1842)	72" (1829)	66" (1676)						
	72 ½" (1842)	72" (1829)	66" (1676)						
	72 ½" (1842)	72" (1829)	66" (1676)						
	72 ½" (1842)	72" (1829)	66" (1676)						
	72 ½" (1842)	72" (1829)	66" (1676)						
	72 ½" (1842)	72" (1829)	66" (1676)						
	O.B.: Ouverture brute de charpente								
D.C.: Dimensions extérieures cadre									
V.V.: Verre visible									
				* Respecte la norme canadienne EGRESS					
				** Respecte la norme américaine EGRESS					
				*** Respecte la norme américaine EGRESS avec les pentures EGRESS					

* Respecte la norme canadienne EGRESS

** Respecte la norme américaine EGRESS

*** Respecte la norme américaine EGRESS avec les pentures EGRESS

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies.

Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier.

Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités.

Les unités d'une hauteur de 305mm (12"), 406mm (16") et 508mm (20") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte.

FENÊTRES À BATTANT C-100

C100-41

TRAVERSE

	20 ½" (521)	16 ½" (419)	12 ½" (318)				
	1406	1806	2206	2606			
	1410	1810	2210	2610			
	1414	1814	2214	2614			
O.B. (mm)	77 ⅝" (1972)	93 ⅝" (2378)	109 ⅝" (2785)	125 ⅝" (3191)			
D.C. (mm)	76 ⅝" (1946)	92 ⅝" (2353)	108 ⅝" (2760)	124 ⅝" (3166)			
V.V. (mm)	13 ½" (343)	17 ½" (444)	21 ½" (546)	25 ½" (648)			
	1418	1818	2218	2618			
	1422	1822	2222	2622			
	1426	1826	2226	2626*			
	1430	1830	2230*	2630*			
	1436	1836	2236*	2636**			
	1442	1842	2242***	2642**			
	1448	1848	2248***	2648**			
	1454	1854	2254***	2654**			
	1460	1860	2260***	2660**			
	1466	1866	2266***	2666**			

O.B.: Ouverture brute de charpente
D.C.: Dimensions extérieures cadre
V.V.: Verre visible

* Respecte la norme canadienne EGRESS
** Respecte la norme américaine EGRESS

*** Respecte la norme américaine EGRESS avec les pentures EGRESS

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com













Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (⅞"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (⅝"), de 31mm (1 ¼") et d'autres carrelages peuvent varier. Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités. Les unités d'une hauteur de 305mm (12"), 406mm (16") et 508mm (20") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'impote.

FENÊTRES À BATTANT C-100

TRAVERSE

C100-51

20 1/2" (521)	16 1/2" (419)	12 1/2" (318)				
20" (508)	16" (406)	12" (305)				
13 1/2" (342)	9 1/2" (241)	5 1/2" (140)				
O.B. (mm)	86 1/2" (2197)	96 1/2" (2451)	116 1/2" (2960)	136 1/2" (3467)		
D.C. (mm)	85 1/2" (2172)	95 1/2" (2426)	115 1/2" (2934)	135 1/2" (3442)		
V.V. (mm)	11 1/2" (282)	13 1/2" (343)	17 1/2" (434)	21 1/2" (546)		
54 1/2" (1384)	48 1/2" (1232)	42 1/2" (1080)				
54" (1372)	48" (1219)	42" (1067)				
60 1/2" (1537)	53 1/2" (1358)	60" (1524)				
60" (1524)	53" (1351)	60" (1524)				
66 1/2" (1689)	59 1/2" (1511)	66" (1676)				
66" (1676)	59" (1500)	66" (1676)				
72 1/2" (1842)	65 1/2" (1663)	72" (1829)				
72" (1829)	65" (1651)	72" (1829)				
						
						

O.B.: Ouverture brute de charpente
D.C.: Dimensions extérieures cadre
V.V.: Verre visible

* Respecte la norme canadienne EGRESS
** Respecte la norme américaine EGRESS

*** Respecte la norme américaine EGRESS avec les pentures EGRESS

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier. Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités. Les unités d'une hauteur de 305mm (12"), 406mm (16") et 508mm (20") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte.

FENÊTRES À BATTANT C-100

C100-2L

TRAVERSE

C100-2L									
20 1/2" (521)		16 1/2" (419)		12 1/2" (318)		20 1/2" (521)		16 1/2" (419)	
20" (508)		16" (406)		12" (305)		20" (508)		16" (406)	
13 1/2" (342)		9 1/2" (241)		5 1/2" (140)		13 1/2" (342)		9 1/2" (241)	
1206		1406		1806		2206		2606	
1210		1410		1810		2210		2610	
1214		1414		1814		2214		2614	
O.B. (mm)		47 3/4" (1213)		53 3/4" (1365)		65 3/4" (1670)		77 3/4" (1975)	
D.C. (mm)		46 3/4" (1187)		52 3/4" (1340)		64 3/4" (1645)		76 3/4" (1949)	
L.O.C. (mm)		18" (457)		20" (508)		24" (610)		28" (711)	
V.V.O. (mm)		11 1/2" (292)		13 1/2" (343)		17 1/2" (444)		21 1/2" (546)	
V.V.F. (mm)		23 3/8" (594)		27 3/8" (695)		35 3/8" (899)		43 3/8" (1101)	
1218		1418		1818		2218		2618	
1222		1422		1822		2222		2622	
1226		1426		1826		2226		2626*	
1230		1430		1830		2230*		2630*	
1236		1436		1836		2236*		2636**	
1242		1442		1842		2242***		2642**	
1248		1448		1848		2248***		2648**	
1254		1454		1854		2254***		2654**	
1260		1460		1860		2260***		2660**	
1266		1466		1866		2266***		2666**	

* Respecte la norme canadienne EGRESS

** Respecte la norme américaine EGRESS

*** Respecte la norme américaine EGRESS avec les peintures EGRESS

*** Resnecite la norme canadienne EGRESS**

**** Respecte la norme américaine EGRESS**

*** Respecte la norme américaine EGRESS avec les peintures EGRESS

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm ($\frac{7}{8}''$). Les motifs des faux croisillons de 16mm ($\frac{5}{8}''$), de 31mm ($1\frac{1}{4}''$) et d'autres carrelages peuvent varier. Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités. Les unités d'une hauteur de 305mm (12''), 406mm (16'') et 508mm (20'') sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte. Des restrictions concernant la disponibilité de l'intercalaire des faux croisillons peut être applicable aux surfaces de verre de plus de 30 pi.ca.

FENÊTRES À BATTANT C-100

C100-3L

TRAVERSE

	20 ½" (521)	16 ½" (419)	12 ½" (318)	20" (508)	16" (406)	12" (305)	13 ½" (342)	9 ½" (241)	5 ½" (140)	
O.B. (mm)	64 ½" (1638)	72 ½" (1842)	88 ½" (2248)	104 ½" (2654)	120 ½" (3061)					
D.C. (mm)	63 ½" (1613)	71 ½" (1816)	87 ½" (2223)	103 ½" (2629)	119 ½" (3035)					
L.O.C. (mm)	18" (457)	20" (508)	24" (610)	28" (711)	32" (813)					
V.V.O. (mm)	11 ½" (292)	13 ½" (343)	17 ½" (444)	21 ½" (546)	25 ¼" (648)					
V.V.F. (mm)	23 ¼" (590)	27 ¼" (692)	35 ¼" (895)	43 ¼" (1099)	51 ¼" (1301)					

O.B.: Ouverture brute de charpente
D.C.: Dimensions extérieures cadre
L.O.C.: Largeur de l'ouvrant correspondant (dans la série WC11)
V.V.: Verre visible
V.V.O.: Verre visible de l'ouvrant
V.V.F.: Verre visible du fixe

* Respecte la norme canadienne EGRESS
** Respecte la norme américaine EGRESS
*** Respecte la norme américaine EGRESS avec les peintures EGRESS

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies.
Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.
Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier.
Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités.
Les unités d'une hauteur de 305mm (12"), 406mm (16") et 508mm (20") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte.
Des restrictions concernant la disponibilité de l'intercalaire des faux croisillons peut être applicable aux surfaces de verre de plus de 30 pi.ca.

FENÊTRES À BATTANT C-100

TRAVERSE		C100-P					
		20 ½" (521)	16 ½" (419)	12 ½" (318)			
		20" (508)	16" (406)	12" (305)			
		13 ½" (342)	9 ½" (241)	5 ½" (140)			
O.B. (mm)		31" (787)	35" (889)	43" (1092)	51" (1295)	59" (1498)	
D.C. (mm)		30" (761)	34" (863)	42" (1066)	50" (1269)	58" (1473)	
V.V. (mm)		23 ½" (596)	27 ½" (697)	35 ½" (901)	43 ½" (1104)	51 ½" (1307)	
O.B. (mm)	D.C. (mm)	V.V. (mm)	24 ½" (622)	24" (610)	24" (610)	24" (610)	24" (610)
			28 ½" (724)	28" (711)	28" (711)	28" (711)	28" (711)
			32 ½" (826)	32" (813)	32" (813)	32" (813)	32" (813)
			36 ½" (927)	36" (914)	36" (914)	36" (914)	36" (914)
			40 ½" (1029)	40" (1017)	40" (1017)	40" (1017)	40" (1017)
			44 ½" (1131)	44" (1119)	44" (1119)	44" (1119)	44" (1119)
			48 ½" (1232)	48" (1219)	48" (1219)	48" (1219)	48" (1219)
			52 ½" (1334)	52" (1322)	52" (1322)	52" (1322)	52" (1322)
			56 ½" (1436)	56" (1424)	56" (1424)	56" (1424)	56" (1424)
			60 ½" (1537)	60" (1524)	60" (1524)	60" (1524)	60" (1524)
			64 ½" (1639)	64" (1627)	64" (1627)	64" (1627)	64" (1627)
			68 ½" (1741)	68" (1729)	68" (1729)	68" (1729)	68" (1729)
			72 ½" (1842)	72" (1829)	72" (1829)	72" (1829)	72" (1829)
			76 ½" (1944)	76" (1932)	76" (1932)	76" (1932)	76" (1932)
			80 ½" (2046)	80" (2032)	80" (2032)	80" (2032)	80" (2032)
			84 ½" (2148)	84" (2132)	84" (2132)	84" (2132)	84" (2132)
			D.C. (mm)	V.V. (mm)	2418	2818	3618
2422	2822	3622			4422	5222	
2426	2826	3626			4426	5226	
2430	2830	3630			4430	5230	
2436	2836	3635			4436	5236	
2442	2842	3642			4442	5242	
2448	2848	3648			4448	5248	
2454	2854	3654			4454	5254	
2460	2860	3660			4460	5260	
2466	2866	3666			4466	5266	
O.B.: Ouverture brute de charpente D.C.: Dimensions extérieures cadre V.V.: Verre visible							

O.B.: Ouverture brute de charpente
D.C.: Dimensions extérieures cadre
V.V.: Verre visible

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies.

Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier.

Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités.

Les unités d'une hauteur de 305mm (12"), 406mm (16") et 508mm (20") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte.

Des restrictions concernant la disponibilité de l'intercalaire des faux croisillons peut être applicable aux surfaces de verre de plus de 30 pi.ca.