

FENÊTRES À BATTANT PUSH-OUT POC-100

POC100-11

TRAVERSE

	20 1/2" (521)	16 1/2" (419)	12 1/2" (318)	20" (508)	16" (406)	12" (305)	13 1/2" (343)	9 1/2" (241)	5 1/2" (140)
O.B. (mm)	17" (432)	19" (483)	21" (533)	25" (635)	29" (736)	33" (838)	37" (940)		
D.C. (mm)	16" (406)	18" (457)	20" (508)	24" (610)	28" (711)	32" (813)	36" (914)		
V.V. (mm)	9 1/2" (241)	11 1/2" (292)	13 1/2" (343)	17 1/2" (444)	21 1/2" (546)	25 1/2" (638)	29 1/2" (749)		

O.B.: Ouverture brute de charpente
D.C.: Dimensions extérieures cadre
V.V.: Verre visible

* Respecte la norme canadienne EGRESS

** Respecte la norme américaine EGRESS

*** Respecte la norme américaine EGRESS avec les pentures EGRESS

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies.

Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier.

Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités.

Les unités d'une hauteur de 305mm (12"), 406mm (16") et 508mm (20") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte.

FENÊTRES À BATTANT PUSH-OUT POC-100

POC100-21

TRAVERSE

O.B. (mm)	31 7/8" (810)	35 7/8" (912)	39 7/8" (1013)	47 7/8" (1216)	55 7/8" (1420)	63 7/8" (1623)	71 7/8" (1826)
D.C. (mm)	30 7/8" (785)	34 7/8" (886)	38 7/8" (988)	46 7/8" (1191)	54 7/8" (1394)	62 7/8" (1597)	70 7/8" (1801)
V.V. (mm)	9 1/2" (241)	11 1/2" (292)	13 1/2" (343)	17 1/2" (444)	21 1/2" (546)	25 1/2" (648)	29 1/2" (749)
20 1/2" (521) 16 1/2" (419) 12 1/2" (318)							
20" (508)							
13 1/2" (343) 9 1/2" (241) 5 1/2" (140)							

O.B.: Ouverture brute de charpente
D.C.: Dimensions extérieures cadre
V.V.: Verre visible

* Respecte la norme canadienne EGRESS
** Respecte la norme américaine EGRESS

*** Respecte la norme américaine EGRESS avec les pentures EGRESS

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier. Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités. Les unités d'une hauteur de 305mm (12"), 406mm (16") et 508mm (20") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte.

FENÊTRES À BATTANT PUSH-OUT POC-100

POC100-31

TRAVERSE

	20 1/2" (521)	16 1/2" (419)	12 1/2" (318)	20" (508)	16" (406)	12" (305)	13 1/2" (343)	9 1/2" (241)	5 1/2" (140)
O.B. (mm)	52 3/4" (1340)	58 3/4" (1493)	70 3/4" (1798)	82 3/4" (2102)	94 3/4" (2407)	106 3/4" (2712)			
D.C. (mm)	51 3/4" (1315)	57 3/4" (1467)	69 3/4" (1772)	81 3/4" (2077)	93 3/4" (2382)	105 3/4" (2687)			
V.V. (mm)	11 1/2" (292)	13 1/2" (343)	17 1/2" (444)	21 1/2" (546)	25 1/2" (648)	29 1/2" (749)			

O.B.: Ouverture brute de charpente
D.C.: Dimensions extérieures cadre
V.V.: Verre visible

* Respecte la norme canadienne EGRESS
** Respecte la norme américaine EGRESS

*** Respecte la norme américaine EGRESS avec les pentures EGRESS

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier. Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités. Les unités d'une hauteur de 305mm (12"), 406mm (16") et 508mm (20") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte.

FENÊTRES À BATTANT PUSH-OUT POC-100

POC100-41

TRAVERSE

	20 1/2" (521) 16 1/2" (419) 12 1/2" (318)	20" (508) 16" (406) 12" (305)	13 1/2" (343) 9 1/2" (241) 5 1/2" (140)				
	1406	1806	2206	2606			
	1410	1810	2210	2610			
	1414	1814	2214	2614			
O.B. (mm)	77 5/8" (1972)	93 5/8" (2378)	109 5/8" (2785)	125 5/8" (3191)			
D.C. (mm)	76 5/8" (1946)	92 5/8" (2353)	108 5/8" (2760)	124 5/8" (3166)			
V.V. (mm)	13 1/2" (343)	17 1/2" (444)	21 1/2" (546)	25 1/2" (648)			
	32 1/2" (826) 28 1/2" (724) 24 1/2" (622)	36" (914) 32" (813) 28" (711)	35 1/2" (901) 29 1/2" (749) 25 1/2" (647) 21 1/2" (546) 17 1/2" (444)				
	1418	1818	2218	2618			
	1422	1822	2222	2622			
	1426	1826	2226	2626*			
	1430	1830	2230*	2630*			
	1436	1836	2236*	2636**			
	1442	1842	2242**	2642**			
	1448	1848	2248**	2648**			
	1454	1854	2254**	2654**			
	1460	1860	2260**	2660**			
	1466	1866	2266**	2666**			
O.B. (mm)	72 1/2" (1842)	72" (1829)	65 1/2" (1663)				
D.C. (mm)	71 1/2" (1818)	71" (1805)	64 1/2" (1649)				
V.V. (mm)	13 1/2" (343)	17 1/2" (444)	21 1/2" (546)				

O.B.: Ouverture brute de charpente
D.C.: Dimensions extérieures cadre
V.V.: Verre visible

* Respecte la norme canadienne EGRESS
** Respecte la norme américaine EGRESS














*** Respecte la norme américaine EGRESS avec les pentures EGRESS

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier. Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités. Les unités d'une hauteur de 305mm (12"), 406mm (16") et 508mm (20") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte.

FENÊTRES À BATTANT PUSH-OUT POC-100

TRAVERSE		POC100-51				
						
20 1/2" (521)	16 1/2" (419)	12 1/2" (318)				
20" (508)	16" (406)	12" (305)				
13 1/2" (342)	9 1/2" (241)	5 1/2" (140)				
O.B. (mm)	86 1/2" (2197)	96 1/2" (2451)	116 1/2" (2960)	136 1/2" (3467)		
D.C. (mm)	85 1/2" (2172)	95 1/2" (2426)	115 1/2" (2934)	135 1/2" (3442)		
V.V. (mm)	11 1/2" (282)	13 1/2" (343)	17 1/2" (434)	21 1/2" (546)		
60 1/2" (1537)	48 1/2" (1232)	42 1/2" (1080)				
60" (1524)	48" (1219)	42" (1067)				
66 1/2" (1689)	54 1/2" (1384)	48 1/2" (1232)				
66" (1676)	54" (1372)	48" (1219)				
72 1/2" (1842)	60 1/2" (1537)	54 1/2" (1384)				
72" (1829)	60" (1524)	54" (1372)				
65 1/2" (1663)	59 1/2" (1511)	54 1/2" (1384)				
	60" (1524)	53 1/2" (1358)				
	66" (1676)	59 1/2" (1511)				
	72" (1829)	65 1/2" (1663)				

O.B.: Ouverture brute de charpente
 D.C.: Dimensions extérieures cadre
 V.V.: Verre visible

* Respecte la norme canadienne EGRESS
 ** Respecte la norme américaine EGRESS

*** Respecte la norme américaine EGRESS avec les pentures EGRESS

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier. Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités. Les unités d'une hauteur de 305mm (12"), 406mm (16") et 508mm (20") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte.

FENÊTRES À BATTANT PUSH-OUT POC-100

POC100-2L

TRAVERSE

	20 1/2" (521) 16 1/2" (419) 12 1/2" (318)	20" (508) 16" (406) 12" (305)	13 1/2" (342) 9 1/2" (241) 5 1/2" (140)							
O.B. (mm)	47 3/4" (1213)	53 3/4" (1365)	65 3/4" (1670)	77 3/4" (1975)	89 3/4" (2280)					
D.C. (mm)	46 3/4" (1187)	52 3/4" (1340)	64 3/4" (1645)	76 3/4" (1949)	88 3/4" (2254)					
L.O.C. (mm)	18" (457)	20" (508)	24" (610)	28" (711)	32" (813)					
V.V.O. (mm)	11 1/2" (292)	13 1/2" (343)	17 1/2" (444)	21 1/2" (546)	25 1/2" (648)					
V.V.F. (mm)	23 3/8" (594)	27 3/8" (695)	35 3/8" (899)	43 3/8" (1101)	51 3/8" (1305)					
O.B. (mm)	72 1/2" (1842) 66 1/2" (1689)	60 1/2" (1537) 60" (1524)	53 1/2" (1346) 53" (1346)	47 1/2" (1206) 47 1/2" (1206)	41 1/2" (1054) 41 1/2" (1054)	35 1/2" (901) 35 1/2" (901)	29 1/2" (749) 29 1/2" (749)	25 1/2" (647) 25 1/2" (647)	21 1/2" (546) 21 1/2" (546)	17 1/2" (444) 17 1/2" (444)
D.C. (mm)	72" (1829) 66" (1676)	60" (1524) 60" (1524)	53" (1346) 53" (1346)	47" (1206) 47" (1206)	41" (1054) 41" (1054)	35" (901) 35" (901)	29" (749) 29" (749)	25" (647) 25" (647)	21" (546) 21" (546)	17" (444) 17" (444)

O.B.: Ouverture brute de charpente
 D.C.: Dimensions extérieures cadre
 L.O.C.: Largeur de l'ouvrant correspondant (dans la série WC11)
 V.V.: Verre visible
 V.V.O.: Verre visible de l'ouvrant
 V.V.F.: Verre visible du fixe

* Respecte la norme canadienne EGRESS
 ** Respecte la norme américaine EGRESS
 *** Respecte la norme américaine EGRESS avec les peintures EGRESS

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies.

Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier.

Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités.

Les unités d'une hauteur de 305mm (12"), 406mm (16") et 508mm (20") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte.

Des restrictions concernant la disponibilité de l'intercalaire des faux croisillons peut être applicable aux surfaces de verre de plus de 30 pi.ca.

FENÊTRES À BATTANT PUSH-OUT POC-100

TRAVERSE

	20 1/2" (521)	16 1/2" (419)	12 1/2" (318)	POC100-3L				
O.B. (mm)	64 1/2" (1638)	72 1/2" (1842)	88 1/2" (2248)	104 1/2" (2654)	120 1/2" (3061)			
D.C. (mm)	63 1/2" (1613)	71 1/2" (1816)	87 1/2" (2223)	103 1/2" (2629)	119 1/2" (3035)			
L.O.C. (mm)	18" (457)	20" (508)	24" (610)	28" (711)	32" (813)			
V.V.O. (mm)	11 1/2" (292)	13 1/2" (343)	17 1/2" (444)	21 1/2" (546)	25 1/4" (648)			
V.V.F. (mm)	23 1/4" (590)	27 1/4" (692)	35 1/4" (895)	43 1/4" (1099)	51 1/4" (1301)			

O.B.: Ouverture brute de charpente
 D.C.: Dimensions extérieures cadre
 L.O.C.: Largeur de l'ouvrant correspondant (dans la série WC11)
 V.V.: Verre visible
 V.V.O.: Verre visible de l'ouvrant
 V.V.F.: Verre visible du fixe

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier. Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités. Les unités d'une hauteur de 305mm (12"), 406mm (16") et 508mm (20") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte. Des restrictions concernant la disponibilité de l'intercalaire des faux croisillons peut être applicable aux surfaces de verre de plus de 30 pi.ca.

* Respecte la norme canadienne EGRESS
 ** Respecte la norme américaine EGRESS
 *** Respecte la norme américaine EGRESS avec les peintures EGRESS

FENÊTRES À BATTANT PUSH-OUT POC-100

TRAVERSE		POC100-P				
		 2406	 2806	 3606	 4406	 5206
20 1/2" (521)	16 1/2" (419)	 2410	 2810	 3610	 4410	 5210
20" (508)	16" (406)	 2414	 2814	 3614	 4414	 5214
13 1/2" (342)	9 1/2" (241)					
5 1/2" (140)						
O.B. (mm)		31" (787)	35" (889)	43" (1092)	51" (1295)	59" (1498)
D.C. (mm)		30" (761)	34" (863)	42" (1066)	50" (1269)	58" (1473)
V.V. (mm)		23 1/2" (596)	27 1/2" (697)	35 1/2" (901)	43 1/2" (1104)	51 1/2" (1307)
24 1/2" (622)	24" (610)	 2418	 2818	 3618	 4418	 5218
28 1/2" (724)	28" (711)	 2422	 2822	 3622	 4422	 5222
32 1/2" (826)	32" (813)	 2426	 2826	 3626	 4426	 5226
36 1/2" (927)	36" (914)	 2430	 2830	 3630	 4430	 5230
42 1/2" (1080)	42" (1067)	 2436	 2836	 3636	 4436	 5236
48 1/2" (1232)	48" (1219)	 2442	 2842	 3642	 4442	 5242
54 1/2" (1384)	54" (1372)	 2448	 2848	 3648	 4448	 5248
60 1/2" (1537)	60" (1524)	 2454	 2854	 3654	 4454	 5254
66 1/2" (1689)	66" (1676)	 2460	 2860	 3660	 4460	 5260
72 1/2" (1842)	72" (1829)	 2466	 2866	 3666	 4466	 5266
	65 1/2" (1663)					

O.B.: Ouverture brute de charpente
D.C.: Dimensions extérieures cadre
V.V.: Verre visible

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies.

Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier.

Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités.

Les unités d'une hauteur de 305mm (12"), 406mm (16") et 508mm (20") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte.

Des restrictions concernant la disponibilité de l'intercalaire des faux croisillons peut être applicable aux surfaces de verre de plus de 30 pi.ca.

FENÊTRES À BATTANT PUSH-OUT FRANÇAIS POC-100

FPOC100-21

TRAVERSE

TRAVERSE	1006	1206	1406	1806	2206	2606	3006
20 1/2" (521)							
16 1/2" (419)							
12" (305)							
20" (508)							
16" (406)							
13 3/16" (341)							
9 1/16" (239)							
5 7/16" (137)							
O.B. (mm)	31 7/8" (810)	35 7/8" (912)	39 7/8" (1013)	47 7/8" (1216)	55 7/8" (1420)	63 7/8" (1623)	71 7/8" (1826)
D.C. (mm)	30 7/8" (785)	34 7/8" (886)	38 7/8" (988)	46 7/8" (1191)	54 7/8" (1394)	62 7/8" (1597)	70 7/8" (1801)
V.V. (mm)	10 1/16" (255)	12 1/16" (306)	14 1/16" (357)	18 1/16" (458)	22 1/16" (560)	26 1/16" (661)	30 1/16" (763)
24 1/2" (622)							
24" (610)							
28 1/2" (724)							
28" (711)							
32 1/2" (826)							
32" (813)							
36 1/2" (927)							
36" (914)							
42 1/2" (1080)							
42" (1067)							
48 1/2" (1232)							
48" (1219)							
54 1/2" (1384)							
54" (1372)							
60 1/2" (1537)							
60" (1524)							
66 1/2" (1689)							
66" (1676)							
72 1/2" (1842)							
72" (1829)							
65 7/16" (1662)							
53 7/16" (1357)							
59 7/16" (1510)							

O.B.: Ouverture brute de charpente
D.C.: Dimensions extérieures cadre
V.V.: Verre visible

* Respecte la norme canadienne EGRESS
** Respecte la norme américaine EGRESS

*** Respecte la norme américaine EGRESS avec les pentures EGRESS

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier. Les configurations d'ouverture représentées sur les unités de la première ligne et la première colonne sont valides pour toutes les unités. Les unités d'une hauteur de 305mm (12"), 406mm (16") et 508mm (20") sont présentées fixes en configuration standard, à titre d'imposte.