

Porte Balcon - Bois

Cadre:

- Pin, eucalyptus grandis ou acajou
- Épaisseur 1 ¼" (32mm)
- Profondeur standard de 4 9/16" (116mm) , 6 9/16" (167 mm) , 7 ¼" (184 mm) ou 9 ¼" (235 mm). Possibilité de profondeur sur mesure.

Volet:

- Pin, eucalyptus grandis ou acajou
- Épaisseur du volet 1 ¾" (44.5mm) ou 2 ¼" (57 mm).
- Choix de panneau ravalé, plat ou diamant.

Finition intérieure :

- Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

Finition extérieure :

- Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

Quincaillerie :

- Crémone et paumelles rustiques noires, laiton poli, laiton antique, étain
- Crémone et paumelles classiques laiton poli, laiton non laqué, oil rubbed bronze, satin nickel
- Option de poignée extérieur
- Option de penture à billes

Coupe-froid :

- Silicone

Vitrage :

- Thermos double ¾" (19 mm) volet 1 ¾" (44.5mm)
- Thermos Triple 1 ¼" (32 mm) avec volet 2 ¼" (57mm).
- Intercalaire "Technoform" bronze, blanc et noir.
- Argon

Verres disponibles :

- Clair, gris, bronze, pinhead, glue-chip,
- Low-e : Energie avantage, 272, 366, 189,
- Trempé
- Laminé

Moustiquaire :

- Mèche: invisible en fibre de verre, aluminium noir ou aluminium gris
- Cadre d'aluminium
- En bois sur penture :
 - Option de verre « combo » extérieur.
 - Option de panneau ravalé ou plat.

Carrelages :

- Intégré georgien $\frac{3}{4}$ ", 1" ou 1 $\frac{3}{4}$ "
- Intégré plat $\frac{5}{16}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ " ou 1"
- Intégré tubulaire blanc, laiton ou étain

Faux croisillons (SDL) :

- $\frac{5}{8}$ ", $\frac{7}{8}$ ", 1 $\frac{1}{4}$ " ou 1 $\frac{3}{4}$ "
- Intercalaire blanc, noir ou bronze

Croisillon (TDL):

- Croisillon 1 $\frac{3}{4}$ "
- Croisillon 1 $\frac{1}{4}$ " (volet putty glaze)

Moulures à brique:

- 908
- Coloniale
- Plate 3 $\frac{1}{2}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ " , 4 $\frac{1}{2}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ " , 5 $\frac{1}{2}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ "
- Plusieurs autres modèles, voir site web.
- Possibilité de faire du sur mesure.

Extension de seuil:

- 2" (50.8mm) ou 3" (76.2mm)

Ajout intérieur cadre:

- Même essence et fini que le cadre intérieur $\frac{1}{8}$ " min. 6" max.

Extension extérieur cadre:

- Même essence et fini que le cadre extérieur $\frac{1}{8}$ " min. 2" max.

Minimum et maximum :

- Largeur minimum : 15" (1 volet) 28" (2 volets)
- Hauteur minimum : 20"

Largeur maximum : 42" (1 volet) 82" (2 volets)
Hauteur maximum porte simple : 84"
Hauteur maximum porte double : 108"

Pour plus d'information, visitez notre site web au www.lepagemillwork.com