



Fenêtre à Auvent de Bois

Manu-Data

Cadre :

Fait de bois massif non-jointé de Pin, Eucalyptus Grandis ou Acajou
Épaisseur de 1 1/8" (28 mm)
Profondeur de 4 9/16" (116mm)

Volet :

Fait de bois non-jointé de Pin, Eucalyptus Grandis ou Acajou
Épaisseur de 1 3/4" (44,5 mm) ou 2 1/4" (57mm)
Modèle colonial ou contemporain

Quincaillerie :

Opérateur Encore de Truth avec poignée rétractable
Barrure multipoint en acier inoxydable
Plusieurs options de couleurs disponible, voir site web

Coupe-froid :

Système d'étanchéité à deux barrières en étage
Coupe bise primaire en polyflex noir
Coupe froid secondaire en silicone de 8 mm de diamètre

Finition Intérieure :

-Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

Finition Extérieure :

-Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

Vitrage :

-Thermos double 3/4" (19 mm)
-Thermos triple 1 1/4" (32mm) possible dans volet 2 1/4" (57mm)
-Intercalaire "Technoform" bronze, blanc, gris et noir.
-Argon
Autres options :
-Clair, gris, bronze, pinhead, glue-chip,
-Low-e : Energie avantage, 272, 366, 189,
-Trempe
-Laminé

**Moustiquaire :**

- Mèche: invisible en fibre de verre, aluminium noir ou aluminium gris
- Cadre en aluminium de couleur coppersone, blanc, beige, oil rubbed bronze ou noir
- Cadre de bois
- Rétractable

Options de carrelage :

Grande variété d'options de carrelage intérieur (GBG), de faux croisillons (SDL) et de vrai croisillons (TDL)

[Voir site web pour toutes les options disponible](#)

Moulures à brique et extension de seuil :

[Voir site web pour toutes les options disponible](#)

Possibilité de faire sur mesure les profiles requis

Minimum et maximum de fenêtre avec volet 1 3/4" ou 2 1/4" :

Largeur minimum : 16" par section

Largeur maximum : 72" par section opérante

Hauteur minimum : 16.5" par section

Hauteur maximum : 82" par section opérante

Poids maximum par volet opérant de 120 lbs.

[Pour plus d'information, visitez notre site web au www.lepagemillwork.com](http://www.lepagemillwork.com)