



## **Fenêtre à Battant de Bois recouvert d'aluminium**

## **Manu-Data**

### **Cadre :**

Fait de bois massif non-jointé de Pin, Eucalyptus Grandis ou Acajou  
Épaisseur de 1 1/8" ( 28 mm)  
Profondeur de 4 9/16" ( 116mm) ou 6 9/16" (167mm)  
Recouvrement d'aluminium extrudé de 0.060" (1.5mm)

### **Volet :**

Fait de bois non-jointé de Pin, Eucalyptus Grandis ou Acajou  
Épaisseur de 1 3/4" (44,5 mm) ou 2 1/4" (57mm)  
Modèle colonial ou contemporain  
Recouvrement d'aluminium extrudé de 0.060" (1.5mm)

### **Quincaillerie :**

Opérateur Encore de Truth avec poignée rétractable  
Barrure multipoint en acier inoxydable  
Plusieurs options de couleurs disponible, voir site web  
Pentures de type Egress, Standard ou Robuste

### **Coupe-froid :**

Système d'étanchéité à deux barrières en étage  
Coupe bise primaire en polyflex noir  
Coupe froid secondaire en silicone de 8 mm de diamètre

### **Finition Intérieure :**

-Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

### **Finition Extérieure :**

-Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

### **Vitrage :**

-Thermos double 3/4" (19 mm)  
-Thermos triple 1 1/4" (32mm) possible dans volet 2 1/4" (57mm)  
-Intercalaire "Technoform" bronze, blanc, gris et noir.  
-Argon  
Autres options :  
-Clair, gris, bronze, pinhead, glue-chip,  
-Low-e : Energie avantage, 272, 366, 189,  
-Trempe  
-Laminé



### **Moustiquaire :**

- Mèche: invisible en fibre de verre, aluminium noir ou aluminium gris
- Cadre en aluminium de couleur coppersone, blanc, beige, oil rubbed bronze ou noir
- Cadre de bois
- Rétractable

### **Options de carrelage :**

Grande variété d'options de carrelage intérieur (GBG), de faux croisillons (SDL) et de vrai croisillons (TDL)

[Voir site web pour toutes les options disponible](#)

### **Moultres à brique et extension de seuil :**

[Voir site web pour toutes les options disponible](#)

Possibilité de faire sur mesure les profils requis

### **Minimum et maximum de fenêtre avec volet 1 ¾":**

Largeur minimum : 17" par section (14½ à 60°)

Largeur maximum : 40" par section opérante

Hauteur minimum : 18" par section

Hauteur maximum : 84" par section opérante

### **Minimum et maximum de fenêtre avec volet 2 ¼":**

Largeur minimum : 18" par section

Largeur maximum : 40" par section opérante

Hauteur minimum : 18" par section

Hauteur maximum : 96" par section opérante

Poids maximum par volet opérant de 130 lbs.

[Pour plus d'information, visitez notre site web au www.lepagemillwork.com](http://www.lepagemillwork.com)