



Fenêtre à Battant de Bois

Manu-Data

Cadre :

Fait de bois massif non-jointé de Pin, Eucalyptus Grandis ou Acajou

Épaisseur de 1 1/8" (28 mm)

Profondeur de 4 9/16" (116mm)

Volet :

Fait de bois non-jointé de Pin, Eucalyptus Grandis ou Acajou

Épaisseur de 1 3/4" (44,5 mm) ou 2 1/4" (57mm)

Modèle colonial ou contemporain

Quincaillerie :

Opérateur Encore de Truth avec poignée rétractable

Barrure multipoint en acier inoxydable

Plusieurs options de couleurs disponible, voir site web

Pentures de type Egress, Standard ou Robuste

Coupe-froid :

Système d'étanchéité à deux barrières en étage

Coupe bise primaire en polyflex noir

Coupe froid secondaire en silicone de 8 mm de diamètre

Finition Intérieure :

-Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

Finition Extérieure :

-Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

Vitrage :

-Thermos double 3/4" (19 mm)

-Thermos triple 1 1/4" (32mm) possible dans volet 2 1/4" (57mm)

-Intercalaire "Technoform" bronze, blanc, gris et noir.

-Argon

Autres options :

-Clair, gris, bronze, pinhead, glue-chip,

-Low-e : Energie avantage, 272, 366, 189,

-Trempe

-Laminé

**Moustiquaire :**

- Mèche: invisible en fibre de verre, aluminium noir ou aluminium gris
- Cadre en aluminium de couleur coppersone, blanc, beige, oil rubbed bronze ou noir
- Cadre de bois
- Rétractable

Options de carrelage :

Grande variété d'options de carrelage intérieur (GBG), de faux croisillons (SDL) et de vrai croisillons (TDL)

[Voir site web pour toutes les options disponible](#)

Moulures à brique et extension de seuil :

[Voir site web pour toutes les options disponible](#)

Possibilité de faire sur mesure les profiles requis

Minimum et maximum de fenêtre avec volet 1 ¾":

Largeur minimum : 17" par section (14½ à 60°)

Largeur maximum : 40" par section opérante

Hauteur minimum : 18" par section

Hauteur maximum : 96" par section opérante

Minimum et maximum de fenêtre avec volet 2 ¼":

Largeur minimum : 18" par section

Largeur maximum : 40" par section opérante

Hauteur minimum : 18" par section

Hauteur maximum : 96" par section opérante

Poids maximum par volet opérant de 130 lbs.

[Pour plus d'information, visitez notre site web au \[www.lepagemillwork.com\]\(http://www.lepagemillwork.com\)](#)