



Fenêtre à Thermos Fixe de Bois recouverte d'aluminium

Manu-Data

Cadre :

Fait de bois massif non-jointé de Pin, Eucalyptus Grandis ou Acajou

Épaisseur de 1 1/8" (28 mm)

Profondeur de 4 9/16" (116mm) ou 6 9/16" (167mm)

Recouvrement d'aluminium extrudé de 0.060" (1.5mm)

Finition Intérieure :

-Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

Finition Extérieure :

-Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

Vitrage :

- Installation avec système à double barrières : Ruban foam ainsi qu'un joint dissimulé

-Thermos double 3/4" (19 mm)

-Thermos triple 1 1/4" (32mm) possible dans volet 2 1/4" (57mm)

-Intercalaire "Technoform" bronze, blanc, gris et noir.

-Argon

Autres options :

-Clair, gris, bronze, pinhead, glue-chip,

-Low-e : Energie avantage, 272, 366, 189,

-Trempe

-Laminé

Options de carrelage :

Grande variété d'options de carrelage intérieur (GBG) et de faux croisillons (SDL)

[Voir site web pour toutes les options disponible](#)

Moulures à brique et extension de seuil :

[Voir site web pour toutes les options disponible](#)

Possibilité de faire sur mesure les profiles requis

Minimum et maximum

Largeur minimum : 6"

Largeur maximum : 132" *

Hauteur minimum : 6"

Hauteur maximum : 132" *

Superficie maximale de thermos : 60 pi²

* Peut varier selon le type de verre et d'assemblage

[Pour plus d'information, visitez notre site web au www.lepagemillwork.com](http://www.lepagemillwork.com)