



Fenêtre à Guillotine H-100 de Bois recouvert d'aluminium

Manu-Data

Cadre :

Fait de bois massif non-jointé de Pin, Eucalyptus Grandis ou Acajou
Épaisseur de 1 7/16" (36 mm)
Profondeur de 4 9/16" (116mm)
Recouvrement d'aluminium extrudé de 0.060" (1.5mm)

Volet :

Fait de bois non-jointé de Pin, Eucalyptus Grandis ou Acajou
Épaisseur de 1 3/4" (44,5 mm)
Hauteur 1 13/16" (47mm) / 3 1/4" (82mm)
Modèle colonial ou contemporain
Recouvrement d'aluminium extrudé de 0.060" (1.5mm)

Quincaillerie :

Encastrée ou de surface
Plusieurs options de couleurs disponible, voir site web
Balance à cordes et ressorts

Coupe-froid :

Coupe froid à balai
Q-Ion AQ21
Coupe froid en silicone de 8 mm de diamètre

Finition Intérieure :

-Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

Finition Extérieure :

-Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

Vitrage :

-Thermos double 3/4" (19 mm)
-Intercalaire "Technoform" bronze, blanc, gris et noir.
-Argon
Autres options :
-Clair, gris, bronze, pinhead, glue-chip,
-Low-e : Energie avantage, 272, 366, I89,
-Trempe
-Laminé

**Moustiquaire :**

- Mèche: invisible en fibre de verre, aluminium noir ou aluminium gris
- Cadre en aluminium de couleur coppertone, blanc, beige, oil rubbed bronze ou noir
- Rétractable

Options de carrelage :

Grande variété d'options de carrelage intérieur (GBG), de faux croisillons (SDL) et de vrai croisillons (TDL)

[Voir site web pour toutes les options disponible](#)

Moulures à brique et extension de seuil :

[Voir site web pour toutes les options disponible](#)

Possibilité de faire sur mesure les profiles requis

Minimum et maximum:

Largeur minimum : 13 1/2"

Largeur maximum : 48"

Hauteur minimum : 24"

Hauteur maximum : 84"

Mesure de cadre maximum: 23.1pi² (9 pi² thermos) (verre 3mm) (volet opérant)
19 pi² cadre (7 pi² thermos) (verre 4mm) (volet opérant)

[Pour plus d'information, visitez notre site web au www.lepagemillwork.com](http://www.lepagemillwork.com)