



## Manu-Data

### Fenêtre à Battant de Bois Ancestral ("Push-Out") Recouverte d'aluminium

#### Cadre :

Fait de bois massif non-jointé de Pin, Eucalyptus Grandis ou Acajou

Épaisseur de 1 1/8" ( 28 mm)

Profondeur de 4 9/16" ( 116mm) ou 6 9/16" (167 mm) pour volet de 1 3/4"

Profondeur de 5 1/16" ( 129mm) ou 7 1/16" ( 179 mm) pour volet de 2 1/4"

Recouvrement d'aluminium extrudé de 0.060" (1.5mm)

#### Volet :

Fait de bois non-jointé de Pin, Eucalyptus Grandis ou Acajou

Épaisseur de 1 3/4" (44,5 mm) ou 2 1/4" (57mm)

Modèle colonial ou contemporain

Recouvrement d'aluminium extrudé de 0.060" (1.5mm)

#### Quincaillerie :

Poignée traditionnel ou classique

Barrure multipoint

Stabilisateur de volet

Plusieurs options de couleurs disponible, voir site web

Pentures à friction de type Egress, Standard ou Robuste

Note : la penture robuste n'est pas à friction et requière un stabilisateur de volet

#### Coupe-froid :

Système d'étanchéité à deux barrières en étage

Coupe bise primaire en polyflex noir

Coupe froid secondaire en silicone de 8 mm de diamètre

#### Finition Intérieure :

-Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

#### Finition Extérieure :

-Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

#### Vitrage :

-Thermos double 3/4" (19 mm)

-Thermos triple 1 1/4" (32mm) possible dans volet 2 1/4" (57mm)

-Intercalaire "Technoform" bronze, blanc, gris et noir.

-Argon

Autres options :

-Clair, gris, bronze, pinhead, glue-chip,

-Low-e : Energie avantage, 272, 366, 189,

-Trempe

-Laminé



**Moustiquaire :**

- Mèche: invisible en fibre de verre, aluminium noir ou aluminium gris
- Cadre de bois
- Rétractable

**Options de carrelage :**

Grande variété d'options de carrelage intérieur (GBG), de faux croisillons (SDL) et de vrai croisillons (TDL)

[Voir site web pour toutes les options disponible](#)

**Moulures à brique et extension de seuil :**

[Voir site web pour toutes les options disponible](#)

Possibilité de faire sur mesure les profils requis

**Minimum et maximum de fenêtre :**

Largeur minimum : 14" ou 18" avec stabilisateur par section

Largeur maximum : 40" par section opérante

Hauteur minimum : 14" par section

Hauteur maximum : 84" par section opérante

**Minimum et maximum de fenêtre pour l'option battant Français :**

Largeur minimum : 25" par section double opérante

Largeur maximum : 72" par section double opérante

Hauteur minimum : 26.5" par section

Hauteur maximum : 84" par section opérante

Poids maximum par volet opérant de 130 lbs.

[Pour plus d'information, visitez notre site web au www.lepagemillwork.com](http://www.lepagemillwork.com)