



Fenêtre à Guillotine XL-300 de Bois

Manu-Data

Cadre :

Fait de bois massif non-jointé de Pin, Eucalyptus Grandis ou Acajou
Épaisseur de 1 7/8" (48 mm)
Profondeur de 6 9/16" (167mm)

Volet :

Fait de bois non-jointé de Pin, Eucalyptus Grandis ou Acajou
Épaisseur de 2 3/4" (57 mm)
Hauteur 2 11/16" (46mm) / 3 11/16" (82mm)
Modèle colonial ou contemporain

Quincaillerie :

En surface
Plusieurs options de couleurs disponible, voir site web
Balance hybride lit-lift

Coupe-froid :

Coupe froid à balai
Q-Ion AQ21
Coupe froid en silicone de 8 mm de diamètre

Finition Intérieure :

-Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

Finition Extérieure :

-Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

Vitrage :

-Thermos double 3/4" (19 mm)
-Thermos triple 1 1/4" (32mm) possible dans volet 2 3/4" (57mm)
-Intercalaire "Technoform" bronze, blanc, gris et noir.
-Argon
Autres options :
-Clair, gris, bronze, pinhead, glue-chip,
-Low-e : Energie avantage, 272, 366, 189,
-Trempe
-Laminé



Moustiquaire :

- Mèche: invisible en fibre de verre, aluminium noir ou aluminium gris
- Cadre en aluminium de couleur coppertone, blanc, beige, oil rubbed bronze ou noir
- Cadre de bois
- Rétractable

Options de carrelage :

Grande variété d'options de carrelage intérieur (GBG), de faux croisillons (SDL) et de vrai croisillons (TDL)

[Voir site web pour toutes les options disponible](#)

Moulures à brique et extension de seuil :

[Voir site web pour toutes les options disponible](#)

Possibilité de faire sur mesure les profiles requis

Minimum et maximum:

Largeur minimum : 12"

Largeur maximum : 66"

Hauteur minimum : 26"

Hauteur maximum : 152"

Poids maximal de 97 lbs par volet

[Pour plus d'information, visitez notre site web au www.lepagemillwork.com](http://www.lepagemillwork.com)