



## **Fenêtre Architecturale de Bois**

## **Manu-Data**

### **Cadre :**

Fait de bois massif non-jointé de Pin, Eucalyptus Grandis ou Acajou  
Épaisseur de 1 1/8" ( 28 mm)  
Profondeur de 4 9/16" ( 116mm)  
Avec ou sans volet

### **Sans Volet :**

-Installation avec système à double barrières: Ruban foam ainsi qu'un joint dissimulé

### **Volet :**

Fait de bois non-jointé de Pin, Eucalyptus Grandis ou Acajou  
Épaisseur de 1 3/4" (44,5 mm) ou 2 1/4" (57mm)  
Modèle colonial ou contemporain

### **Finition Intérieure :**

-Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

### **Finition Extérieure :**

-Naturel, apprêt, couche de base, teinture ou peinture Lepage plus de 50 couleurs

### **Vitrage :**

-Thermos double 3/4" (19 mm)  
-Thermos triple 1 1/4" (32mm) possible dans volet 2 1/4" (57mm)  
-Intercalaire "Technoform" bronze, blanc, gris et noir.  
-Argon  
Autres options :  
-Clair, gris, bronze, pinhead, glue-chip,  
-Low-e : Energie avantage, 272, 366, 189,  
-Trempe  
-Laminé



### **Options de carrelage :**

Grande variété d'options de carrelage intérieur (GBG), de faux croisillons (SDL) et de vrai croisillons (TDL)

[Voir site web pour toutes les options disponible](#)

### **Moulures à brique et extension de seuil :**

[Voir site web pour toutes les options disponible](#)

Possibilité de faire sur mesure les profils requis

### **Minimum et maximum sans volet :**

Largeur minimum : 6"

Largeur maximum : 132" \*

Hauteur minimum : 6"

Hauteur maximum : 132" \*

Superficie maximale de thermos: 60 pi<sup>2</sup>

### **Minimum et maximum avec volet fixe :**

Largeur minimum : 12"

Largeur maximum : 132"\*

Hauteur minimum : 12"

Hauteur maximum : 132"\*

Superficie maximale de thermos :

Volet 1 ¾" : 30 pi<sup>2</sup>

Volet 2 ¼" : 50pi<sup>2</sup>

\* Peut varier selon le type de verre et d'assemblage

[Pour plus d'information, visitez notre site web au www.lepagemillwork.com](http://www.lepagemillwork.com)