

AUVENT PUSH-OUT DE BOIS POA-100- VOLET 1 3/4" (ouvrant)

LEPAGE
MILLWORK

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 2023
PO_Wood_1 75_SM_ClrPilk-Arg90-LOF#3	1.76	0.31	0.49	0.50	57	3.18	29	-	-
PO_Wood_1 75_SM_ClrPilk-Arg90-LOF#3_SDL	1.76	0.31	0.45	0.45	57	3.18	27	-	-
PO_Wood_1 75_SM_LOF#2-Arg90-i89#4	1.59	0.28	0.43	0.48	44	3.61	30	-	-
PO_Wood_1 75_SM_LOF#2-Arg90-i89#4_SDL	1.59	0.28	0.39	0.44	44	3.61	27	-	-
PO_Wood_1 75_IW_9801/PVB/9801-Arg90-LOF#3	1.93	0.34	0.46	0.49	53	2.95	24	-	-
PO_Wood_1 75_IW_9801/PVB/9801-Arg90-LOF#3_SDL	1.99	0.35	0.42	0.44	53	2.82	20	-	-
PO_Wood_1 75_SM_272#2-Arg90-ClrCard	1.65	0.29	0.27	0.46	59	3.49	19	-	-
PO_Wood_1 75_SM_272#2-Arg90-ClrCard_SDL	1.65	0.29	0.25	0.42	59	3.49	18	-	-
PO_Wood_1 75_SM_366#2-Arg90-ClrCard	1.59	0.28	0.18	0.42	60	3.56	15	-	-, -, -, S
PO_Wood_1 75_SM_366#2-Arg90-ClrCard_SDL	1.59	0.28	0.17	0.38	60	3.56	15	-	-, -, -, S
PO_Wood_1 75_SM_272#2-Arg90-i89#4	1.48	0.26	0.27	0.45	47	3.90	23	-	-
PO_Wood_1 75_SM_272#2-Arg90-i89#4_SDL	1.48	0.26	0.24	0.41	47	3.90	21	-	-
PO_Wood_1 75_SM_366#2-Arg90-i89#4	1.42	0.25	0.18	0.41	47	3.96	19	-	-, -, SC, S
PO_Wood_1 75_SM_366#2-Arg90-i89#4_SDL	1.42	0.25	0.16	0.37	47	3.96	18	-	-, -, SC, S

CI : Vitre clair / Clear glass
LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères
d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.

Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Concil (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.

