

AUVENT PUSH-OUT DE BOIS POA-100- VOLET 2 1/4" (ouvrant)



INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m ² *K)	Facteur U (Bth/h*ft ² *)	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 2023
PO_Wood_2 25_SM_ClrPilk-Arg90-LOF#3	1.76	0.31	0.49	0.50	56	3.25	30	-	-
PO_Wood_2 25_SM_ClrPilk-Arg90-LOF#3_SDL	1.76	0.31	0.45	0.45	56	3.25	27	-	-
PO_Wood_2 25_SM_LOF#2-Arg90-i89#4	1.53	0.27	0.43	0.48	43	3.70	31	-	-
PO_Wood_2 25_SM_LOF#2-Arg90-i89#4_SDL	1.53	0.27	0.39	0.44	43	3.70	29	-	-
PO_Wood_2 25_IW_9801/PVB/9801-Arg90-LOF#3	1.87	0.33	0.46	0.49	52	3.01	25	-	-
PO_Wood_2 25_IW_9801/PVB/9801-Arg90-LOF#3_SDL	1.99	0.35	0.42	0.44	52	2.88	20	-	-
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg90-ClrCard	1.59	0.28	0.27	0.46	58	3.58	21	-	-
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg90-ClrCard_SDL	1.59	0.28	0.25	0.42	58	3.58	19	-	-
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg90-ClrCard	1.53	0.27	0.18	0.42	59	3.65	17	-	-,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg90-ClrCard_SDL	1.53	0.27	0.17	0.38	59	3.65	16	-	-,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg90-i89#4	1.42	0.25	0.27	0.45	46	4.00	24	-	-
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg90-i89#4_SDL	1.42	0.25	0.24	0.41	46	4.00	23	-	-
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg90-i89#4	1.42	0.25	0.18	0.41	47	4.07	19	-	-,NC,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg90-i89#4_SDL	1.42	0.25	0.16	0.37	47	4.07	18	-	-,NC,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_ClrPilk-Arg90-ClrPilk-Arg90-LOF#5	1.42	0.25	0.45	0.46	65	4.05	35	Oui	-
PO_Wood_2 25_SM_ClrPilk-Arg90-ClrPilk-Arg90-LOF#5_SDL	1.42	0.25	0.41	0.41	65	4.07	32	-	-
PO_Wood_2 25_SM_ClrPilk-Arg90-LOF#3-Arg90-LOF#5	1.25	0.22	0.43	0.43	70	4.60	37	Oui	N,-,-,-
PO_Wood_2 25_SM_ClrPilk-Arg90-LOF#3-Arg90-LOF#5_SDL	1.25	0.22	0.39	0.38	70	4.57	35	Oui	N,NC,-,-
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard	1.31	0.23	0.25	0.42	68	4.30	26	-	-,NC,-,-
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL	1.36	0.24	0.23	0.38	68	4.23	23	-	-,NC,-,-
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-272#5	1.14	0.20	0.23	0.37	73	5.07	28	Oui	N,NC,-,-
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-272#5_SDL	1.14	0.20	0.21	0.33	73	5.04	27	Oui	N,NC,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg90-272#4-Arg90-i89#6	1.08	0.19	0.21	0.36	60	5.36	28	Oui	N,NC,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg90-272#4-Arg90-i89#6_SDL	1.08	0.19	0.19	0.33	60	5.34	27	Oui	N,NC,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard	1.31	0.23	0.17	0.38	68	4.36	21	-	-,NC,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL	1.31	0.23	0.15	0.34	69	4.28	20	-	-,NC,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-366#5	1.08	0.19	0.16	0.30	73	5.18	25	Oui	-,NC,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-366#5_SDL	1.08	0.19	0.15	0.27	73	5.14	25	Oui	-,NC,SC,S

PO_Wood_2 25_IW_9802/SGP/9802-Arg90-LOF#3	1.76	0.31	0.43	0.48	54	3.20	26	-	-
PO_Wood_2 25_IW_9802/SGP/9802-Arg90-LOF#3_SDL	1.82	0.32	0.39	0.43	54	3.13	22	-	-
PO_Wood_2 25_IW_2002/SGP/2012#2-Arg90-ClrCard	1.65	0.29	0.26	0.44	56	3.50	19	-	-
PO_Wood_2 25_IW_2002/SGP/2012#2-Arg90-ClrCard_SDL	1.7	0.30	0.24	0.40	56	3.38	16	-	-
PO_Wood_2 25_IW_2002/SGP/2155#2-Arg90-ClrCard	1.59	0.28	0.19	0.40	57	3.56	16	-	-,-,-,S
PO_Wood_2 25_IW_2002/SGP/2155#2-Arg90-ClrCard_SDL	1.65	0.29	0.17	0.36	56	3.44	13	-	-,-,-,S

CI : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.

Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.

