AUVENT PUSH-OUT DE BOIS RECOUVERT D'ALUMINIUM POA-100- VOLET 1 3/4'' (ouvrant)

LEPAGE MILLWORK

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 2023
PO_Clad_1|75_SM_ClrPilk-Arg90-LOF#3	1.87	0.33	0.49	0.50	56	3.05	27	-	-
PO_Clad_1|75_SM_ClrPilk-Arg90-LOF#3_SDL	1.87	0.33	0.45	0.45	56	3.05	25	-	-
PO_Clad_1|75_SM_LOF#2-Arg90-i89#4	1.65	0.29	0.43	0.48	43	3.44	28	-	-
PO_Clad_1|75_SM_LOF#2-Arg90-i89#4_SDL	1.65	0.29	0.39	0.44	43	3.44	26	-	-
PO_Clad_1|75_IW_9801/PVB/9801-Arg90-LOF#3	1.99	0.35	0.46	0.49	52	2.84	23	-	-
PO_Clad_1|75_IW_9801/PVB/9801-Arg90-LOF#3_SDL	2.1	0.37	0.42	0.44	52	2.72	18	-	-
PO_Clad_1|75_SM_272#2-Arg90-ClrCard	1.7	0.30	0.27	0.46	59	3.34	18	-	-
PO_Clad_1|75_SM_272#2-Arg90-ClrCard_SDL	1.7	0.30	0.25	0.42	59	3.34	17	-	-
PO_Clad_1|75_SM_366#2-Arg90-ClrCard	1.65	0.29	0.18	0.42	59	3.40	14	-	-,-,-,S
PO_Clad_1|75_SM_366#2-Arg90-ClrCard_SDL	1.65	0.29	0.17	0.38	59	3.40	13	-	-,-,-,S
PO_Clad_1|75_SM_272#2-Arg90-i89#4	1.53	0.27	0.27	0.45	46	3.70	22	-	-
PO_Clad_1|75_SM_272#2-Arg90-i89#4_SDL	1.53	0.27	0.24	0.41	46	3.70	20	-	-
PO_Clad_1|75_SM_366#2-Arg90-i89#4	1.53	0.27	0.18	0.41	47	3.76	16	-	-,-,SC,S
PO_Clad_1|75_SM_366#2-Arg90-i89#4_SDL	1.53	0.27	0.16	0.37	47	3.76	15	-	-,-,SC,S

Cl : Vitre clair / Clear glass
LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères
d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.
Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Concil (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les opti

ENERGY STAR

Notes :

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.
SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.
Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.
Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.
RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R tradionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.