GUILLOTINE DE BOIS FIXE RECOUVERT D'ALUMINIUM, XL-100 - VOLET 1 3/4''

LEPAGE MILLWORK

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	(Bth/h*ft²*°F)	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 2023
XL100 Clad_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3	1.70	0.30	0.56	0.57	58	3.37	35	Oui	-
XL100 Clad_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3_SDL	1.70	0.30	0.50	0.50	58	3.37	31	-	-
XL100 Clad_SM_LOF#2-Arg90-i89#4	1.42	0.25	0.49	0.55	44	4.05	37	Oui	-
XL100 Clad_SM_LOF#2-Arg90-i89#4_SDL	1.42	0.25	0.43	0.49	44	4.05	34	Oui	-
XL100 Clad_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF#3	1.82	0.32	0.52	0.56	55	3.17	30	-	-
XL100 Clad_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF#3_SDL	1.93	0.34	0.46	0.50	55	2.96	24	-	-
XL100 Clad_SM_272#2-Arg90-ClrCard	1.48	0.26	0.31	0.53	60	3.78	25	-	-
XL100 Clad_SM_272#2-Arg90-ClrCard_SDL	1.48	0.26	0.27	0.47	60	3.78	23	-	-
XL100 Clad_SM_366#2-Arg90-ClrCard	1.48	0.26	0.20	0.48	61	3.87	19	-	-,-,SC,S
XL100 Clad_SM_366#2-Arg90-ClrCard_SDL	1.48	0.26	0.18	0.42	61	3.87	18	-	-,-,SC,S
XL100 Clad_SM_272#2-Arg90-i89#4	1.31	0.23	0.30	0.52	47	4.44	28	-	-,NC,-,-
XL100 Clad_SM_272#2-Arg90-i89#4_SDL	1.31	0.23	0.27	0.46	47	4.44	27	-	-,NC,-,-
XL100 Clad_SM_366#2-Arg90-i89#4	1.25	0.22	0.20	0.46	48	4.53	24	-	-,NC,SC,S
XL100 Clad_SM_366#2-Arg90-i89#4_SDL	1.25	0.22	0.18	0.41	48	4.53	23	-	-,NC,SC,S

Cl : Vitre clair / Clear glass
LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.

Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Concil (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.
Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.
SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.
Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.
Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.
RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R tradionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.