

GUILLOTINE XL-200 DE BOIS RECOUVERT D'ALUMINIUM - VOLET 2 1/4"



INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	(Bth/h*ft²*°F)	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 2023
XL-200 Clad_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3	1.76	0.31	0.54	0.54	52	3.19	32	-	-
XL-200 Clad_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3_SDL	1.76	0.31	0.48	0.48	52	3.19	29	-	-
XL-200 Clad_SM_LOF#2-Arg90-i89#4	1.53	0.27	0.47	0.53	41	3.74	33	-	-
XL-200 Clad_SM_LOF#2-Arg90-i89#4_SDL	1.53	0.27	0.42	0.47	41	3.74	30	-	-
XL-200 Clad_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF#3	1.87	0.33	0.50	0.54	50	3.01	28	-	-
XL-200 Clad_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF#3_SDL	1.99	0.35	0.45	0.48	50	2.83	22	-	-
XL-200 Clad_SM_272#2-Arg90-ClrCard	1.59	0.28	0.30	0.51	54	3.52	22	-	-
XL-200 Clad_SM_272#2-Arg90-ClrCard_SDL	1.59	0.28	0.26	0.45	54	3.52	20	-	-
XL-200 Clad_SM_366#2-Arg90-ClrCard	1.59	0.28	0.20	0.46	55	3.60	16	-	-,SC,S
XL-200 Clad_SM_366#2-Arg90-ClrCard_SDL	1.59	0.28	0.18	0.41	55	3.60	15	-	-,SC,S
XL-200 Clad_SM_272#2-Arg90-i89#4	1.42	0.25	0.29	0.50	44	4.06	25	-	-,NC,-,-
XL-200 Clad_SM_272#2-Arg90-i89#4_SDL	1.42	0.25	0.26	0.44	44	4.06	24	-	-,NC,-,-
XL-200 Clad_SM_366#2-Arg90-i89#4	1.36	0.24	0.19	0.45	44	4.13	21	-	-,NC,SC,S
XL-200 Clad_SM_366#2-Arg90-i89#4_SDL	1.36	0.24	0.17	0.40	44	4.13	20	-	-,NC,SC,S
XL-200 Clad_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF#5	1.42	0.25	0.49	0.50	60	4.00	37	Oui	-
XL-200 Clad_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF#5_SDL	1.42	0.25	0.44	0.44	60	3.99	34	Oui	-
XL-200 Clad_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3-Arg90-LOF#5	1.25	0.22	0.46	0.47	64	4.57	39	Oui	N,-,-,-
XL-200 Clad_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3-Arg90-LOF#5_SDL	1.25	0.22	0.41	0.41	64	4.52	36	Oui	-
XL-200 Clad_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard	1.36	0.24	0.27	0.46	63	4.25	26	-	-,NC,-,-
XL-200 Clad_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL	1.36	0.24	0.25	0.41	63	4.14	24	-	-,NC,-,-
XL-200 Clad_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-272#5	1.14	0.20	0.25	0.41	66	5.09	29	Oui	N,NC,-,-
XL-200 Clad_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-272#5_SDL	1.14	0.20	0.23	0.36	66	5.02	28	Oui	N,NC,SC,S
XL-200 Clad_SM_272#2-Arg90-272#4-Arg90-i89#6	1.02	0.18	0.23	0.40	56	5.47	31	Oui	N,NC,SC,S
XL-200 Clad_SM_272#2-Arg90-272#4-Arg90-i89#6_SDL	1.08	0.19	0.21	0.35	56	5.39	28	Oui	N,NC,SC,S
XL-200 Clad_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard	1.31	0.23	0.18	0.42	64	4.32	21	-	-,NC,SC,S
XL-200 Clad_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL	1.36	0.24	0.16	0.37	64	4.20	19	-	-,NC,SC,S

XL-200 Clad_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-366#5	1.08	0.19	0.17	0.33	66	5.20	26	Oui	N,NC,SC,S
XL-200 Clad_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-366#5_SDL	1.08	0.19	0.15	0.29	66	5.13	25	Oui	-,NC,SC,S

Cl : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.

Notes :



Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.