BATTANT/AUVENT DE BOIS RECOUVERT D'ALUMINIUM C-100-FIXE-VOLET 1 3/4''

LEPAGE MILLWORK

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 2023
Clad_1|75_SM_ClrPilk-Arg90-LOF#3	1.76	0.31	0.58	0.59	57	3.20	35	Oui	-
Clad_1|75_SM_ClrPilk-Arg90-LOF#3_SDL	1.76	0.31	0.52	0.53	57	3.20	31	-	-
Clad_1|75_SM_LOF#2-Arg90-i89#4	1.48	0.26	0.51	0.58	44	3.81	37	Oui	-
Clad_1|75_SM_LOF#2-Arg90-i89#4_SDL	1.48	0.26	0.46	0.51	44	3.81	34	Oui	-
Clad_1|75_IW_9801/PVB/9801-Arg90-LOF#3	1.93	0.34	0.54	0.58	53	2.97	29	-	-
Clad_1|75_IW_9801/PVB/9801-Arg90-LOF#3_SDL	2.04	0.36	0.49	0.52	53	2.76	24	-	-
Clad_1|75_SM_272#2-Arg90-ClrCard	1.59	0.28	0.32	0.55	59	3.58	24	-	-
Clad_1|75_SM_272#2-Arg90-ClrCard_SDL	1.59	0.28	0.29	0.49	59	3.58	22	-	-
Clad_1|75_SM_366#2-Arg90-ClrCard	1.53	0.27	0.21	0.50	60	3.66	19	-	-,-,SC,S
Clad_1|75_SM_366#2-Arg90-ClrCard_SDL	1.53	0.27	0.19	0.44	60	3.66	17	-	-,-,SC,S
Clad_1|75_SM_272#2-Arg90-i89#4	1.36	0.24	0.32	0.54	47	4.17	29	-	-,NC,-,-
Clad_1|75_SM_272#2-Arg90-i89#4_SDL	1.36	0.24	0.28	0.48	47	4.17	26	-	-,NC,-,-
Clad_1|75_SM_366#2-Arg90-i89#4	1.36	0.24	0.21	0.49	47	4.25	22	-	-,NC,SC,S
Clad_1|75_SM_366#2-Arg90-i89#4_SDL	1.36	0.24	0.19	0.43	47	4.25	21	-	-,NC,SC,S

CI : Vitre clair / Clear glass
LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères
d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.
Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Concil (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les opti

ENERGY STAR

Notes :

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.
SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.
Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.
Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.
RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R tradionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.