BATTANT DE BOIS RECOUVERT D'ALUMINIUM C-100- VOLET 1 3/4'' (ouvrant)

LEPAGE MILLWORK

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

| THERMOS | Facteur U (w/m²*K) | Facteur U (Bth/h*ft²* | SHGC | VT | CR | Valeur R | RE | Energy Star Canada V5 - 2020 | Energy Star USA V7 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clad_1\|75_SM_ClrPilk-Arg90-LOF#3 | 1.82 | 0.32 | 0.49 | 0.50 | 57 | 3.08 | 28 | - | - |
| Clad_1\|75_SM_ClrPilk-Arg90-LOF#3_SDL | 1.82 | 0.32 | 0.45 | 0.45 | 57 | 3.08 | 26 | - | - |
| Clad_1\|75_SM_LOF#2-Arg90-i89#4 | 1.59 | 0.28 | 0.43 | 0.48 | 45 | 3.53 | 30 | - | - |
| Clad_1\|75_SM_LOF#2-Arg90-i89#4_SDL | 1.59 | 0.28 | 0.39 | 0.44 | 45 | 3.53 | 28 | - | - |
| Clad_1\|75_IW_9801/PVB/9801-Arg90-LOF#3 | 1.99 | 0.35 | 0.46 | 0.49 | 53 | 2.87 | 23 | - | - |
| Clad_1\|75_IW_9801/PVB/9801-Arg90-LOF#3_SDL | 2.1 | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 53 | 2.73 | 18 | - | - |
| Clad_1\|75_SM_272#2-Arg90-ClrCard | 1.7 | 0.30 | 0.27 | 0.46 | 60 | 3.37 | 18 | - | - |
| Clad_1\|75_SM_272#2-Arg90-ClrCard_SDL | 1.7 | 0.30 | 0.25 | 0.42 | 60 | 3.37 | 17 | - | - |
| Clad_1\|75_SM_366#2-Arg90-ClrCard | 1.65 | 0.29 | 0.18 | 0.42 | 60 | 3.42 | 14 | - | -,-,-,S |
| Clad_1\|75_SM_366#2-Arg90-ClrCard_SDL | 1.65 | 0.29 | 0.17 | 0.38 | 60 | 3.42 | 13 | - | -,-,-,S |
| Clad_1\|75_SM_272#2-Arg90-i89#4 | 1.48 | 0.26 | 0.27 | 0.45 | 47 | 3.79 | 23 | - | - |
| Clad_1\|75_SM_272#2-Arg90-i89#4_SDL | 1.48 | 0.26 | 0.24 | 0.41 | 47 | 3.79 | 21 | - | - |
| Clad_1\|75_SM_366#2-Arg90-i89#4 | 1.48 | 0.26 | 0.18 | 0.41 | 48 | 3.84 | 18 | - | -,-,SC,S |
| Clad_1\|75_SM_366#2-Arg90-i89#4_SDL | 1.48 | 0.26 | 0.16 | 0.37 | 48 | 3.84 | 17 | - | -,-,SC,S |

Cl : Vitre clair / Clear glass
LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères
d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.
Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Concil (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les op

ENERGY STAR

Notes :

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.
SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.
Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.
Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.
RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R tradionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.