

**PORTE PATIO DE BOIS RECOUVERTE D'ALUMINIUM- VOLET 2 1/4" - (MONTANT ET TRAVERSE 3 5/8")**

**LEPAGE**  
MILLWORK


**INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES**

| THERMOS                                                  | Facteur U<br>(w/m²*K) | Facteur U<br>(Bth/h*ft²*°) | SHGC | VT   | CR | Valeur R | RE | Energy Star Canada V5 -<br>2020 | Energy Star USA<br>V7 - 2023 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------|------|----|----------|----|---------------------------------|------------------------------|
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF                    | 1.76                  | 0.31                       | 0.54 | 0.55 | 50 | 3.26     | 33 | -                               | -                            |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF_SDL                | 1.76                  | 0.31                       | 0.47 | 0.47 | 50 | 3.26     | 28 | -                               | -                            |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_LOF-Arg90-i89                       | 1.48                  | 0.26                       | 0.47 | 0.53 | 40 | 3.88     | 35 | Oui                             | -                            |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_LOF-Arg90-i89_SDL                   | 1.48                  | 0.26                       | 0.41 | 0.46 | 40 | 3.88     | 31 | -                               | -                            |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF             | 1.82                  | 0.32                       | 0.50 | 0.54 | 48 | 3.09     | 29 | -                               | -                            |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF_SDL         | 1.99                  | 0.35                       | 0.44 | 0.47 | 48 | 2.87     | 22 | -                               | -                            |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_272-Arg90-ClrCard                   | 1.59                  | 0.28                       | 0.30 | 0.51 | 52 | 3.61     | 22 | -                               | -                            |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_272-Arg90-ClrCard_SDL               | 1.59                  | 0.28                       | 0.26 | 0.44 | 52 | 3.61     | 20 | -                               | -                            |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_366-Arg90-ClrCard                   | 1.53                  | 0.27                       | 0.20 | 0.46 | 53 | 3.69     | 18 | -                               | SC,S                         |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_366-Arg90-ClrCard_SDL               | 1.53                  | 0.27                       | 0.17 | 0.40 | 53 | 3.69     | 16 | -                               | SC,S                         |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_272-Arg90-i89                       | 1.36                  | 0.24                       | 0.29 | 0.50 | 42 | 4.21     | 27 | -                               | N,NC                         |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_272-Arg90-i89_SDL                   | 1.36                  | 0.24                       | 0.26 | 0.43 | 42 | 4.21     | 25 | -                               | N,NC                         |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_366-Arg90-i89                       | 1.31                  | 0.23                       | 0.19 | 0.45 | 42 | 4.28     | 22 | -                               | N,NC,SC,S                    |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_366-Arg90-i89_SDL                   | 1.31                  | 0.23                       | 0.17 | 0.39 | 42 | 4.28     | 21 | -                               | N,NC,SC,S                    |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF       | 1.42                  | 0.25                       | 0.49 | 0.50 | 59 | 4.06     | 37 | Oui                             | -                            |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF_SDL   | 1.42                  | 0.25                       | 0.43 | 0.44 | 59 | 4.04     | 34 | Oui                             | -                            |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF-Arg90-LOF          | 1.25                  | 0.22                       | 0.46 | 0.47 | 62 | 4.64     | 39 | Oui                             | -                            |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF-Arg90-LOF_SDL      | 1.25                  | 0.22                       | 0.41 | 0.41 | 62 | 4.56     | 36 | Oui                             | -                            |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_272-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard     | 1.31                  | 0.23                       | 0.27 | 0.47 | 61 | 4.31     | 27 | -                               | N,NC                         |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_272-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL | 1.36                  | 0.24                       | 0.24 | 0.40 | 61 | 4.16     | 24 | -                               | N,NC                         |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_272-Arg90-ClrCard-Arg90-272         | 1.08                  | 0.19                       | 0.25 | 0.41 | 64 | 5.18     | 31 | Oui                             | N,NC                         |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_272-Arg90-ClrCard-Arg90-272_SDL     | 1.14                  | 0.20                       | 0.22 | 0.35 | 64 | 5.08     | 28 | Oui                             | N,NC,SC,S                    |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_272-Arg90-272-Arg90-i89             | 1.02                  | 0.18                       | 0.23 | 0.40 | 54 | 5.59     | 31 | Oui                             | N,NC,SC,S                    |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_272-Arg90-272-Arg90-i89_SDL         | 1.02                  | 0.18                       | 0.20 | 0.34 | 54 | 5.47     | 29 | Oui                             | N,NC,SC,S                    |

|                                                          |      |      |      |      |    |      |    |     |           |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|----|------|----|-----|-----------|
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_366-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard     | 1.31 | 0.23 | 0.18 | 0.42 | 61 | 4.38 | 22 | -   | N,NC,SC,S |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_366-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL | 1.36 | 0.24 | 0.16 | 0.36 | 61 | 4.22 | 19 | -   | N,NC,SC,S |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_366-Arg90-ClrCard-Arg90-366         | 1.08 | 0.19 | 0.17 | 0.33 | 64 | 5.30 | 26 | Oui | N,NC,SC,S |
| 2 25_Clad 3 5-8po_SM_366-Arg90-ClrCard-Arg90-366_SDL     | 1.08 | 0.19 | 0.15 | 0.29 | 64 | 5.20 | 25 | Oui | N,NC,SC,S |

Cl : Vitre clair / Clear glass  
LOF : Low-E Energy Adv.

\*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.



#### Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h\*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.