

## PORTE BALCON RECOUVERTE D'ALUMINIUM - VOLET 1 3/4"

**LEPAGE**  
MILLWORK

### INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

| THERMOS                                    | Facteur U<br>(w/m²*K) | Facteur U<br>(Bth/h*ft²**) | SHGC | VT   | CR | Valeur R | RE | Energy Star Canada V5 -<br>2020 | Energy Star USA V7 -<br>2023 |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------|------|----|----------|----|---------------------------------|------------------------------|
| Clad_1 75_SM_ClrPilk-Arg90-LOFC#3          | 1.82                  | 0.32                       | 0.49 | 0.50 | 59 | 3.14     | 28 | -                               | -                            |
| Clad_1 75_SM_ClrPilk-Arg90-LOFC#3_SDL      | 1.82                  | 0.32                       | 0.43 | 0.43 | 59 | 3.14     | 25 | -                               | -                            |
| Clad_1 75_SM_LOFC#2-Arg90-i89#4            | 1.53                  | 0.27                       | 0.44 | 0.48 | 46 | 3.64     | 32 | -                               | -                            |
| Clad_1 75_SM_LOFC#2-Arg90-i89#4_SDL        | 1.53                  | 0.27                       | 0.38 | 0.42 | 46 | 3.64     | 28 | -                               | -                            |
| Clad_1 75_IW_9801/PVB/9801-Arg90-LOF#3     | 1.93                  | 0.34                       | 0.46 | 0.49 | 57 | 2.95     | 24 | -                               | -                            |
| Clad_1 75_IW_9801/PVB/9801-Arg90-LOF#3_SDL | 2.10                  | 0.37                       | 0.40 | 0.42 | 57 | 2.74     | 17 | -                               | -                            |
| Clad_1 75_SM_272#2-Arg90-ClrCard           | 1.65                  | 0.29                       | 0.27 | 0.47 | 62 | 3.40     | 19 | -                               | -                            |
| Clad_1 75_SM_272#2-Arg90-ClrCard_SDL       | 1.65                  | 0.29                       | 0.24 | 0.40 | 62 | 3.40     | 18 | -                               | -                            |
| Clad_1 75_SM_366#2-Arg90-ClrCard           | 1.65                  | 0.29                       | 0.18 | 0.42 | 62 | 3.46     | 14 | -                               | -                            |
| Clad_1 75_SM_366#2-Arg90-ClrCard_SDL       | 1.65                  | 0.29                       | 0.16 | 0.36 | 62 | 3.46     | 13 | -                               | -                            |
| Clad_1 75_SM_272#2-Arg90-i89#4             | 1.48                  | 0.26                       | 0.27 | 0.46 | 48 | 3.87     | 23 | -                               | N,NC                         |
| Clad_1 75_SM_272#2-Arg90-i89#4_SDL         | 1.48                  | 0.26                       | 0.23 | 0.39 | 48 | 3.87     | 21 | -                               | N,NC                         |
| Clad_1 75_SM_366#2-Arg90-i89#4             | 1.42                  | 0.25                       | 0.18 | 0.41 | 49 | 3.93     | 19 | -                               | N,NC,SC,S                    |
| Clad_1 75_SM_366#2-Arg90-i89#4_SDL         | 1.42                  | 0.25                       | 0.16 | 0.35 | 49 | 3.93     | 18 | -                               | N,NC,SC,S                    |

Cl : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

\*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.

#### Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h\*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.

