

**PORTE PLIANTE DE BOIS RECOUVERTE D'ALUMINIUM - VOLET 2 1/4" - Montants et Traverse du haut 5", Traverse du bas 9"**

**LEPAGE**  
MILLWORK

**INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES**


| THERMOS                                             | Facteur U<br>(w/m²*K) | Facteur U<br>(Bth/h*ft²*°F) | SHGC | VT   | CR | Valeur R | RE | Energy Star Canada V5<br>- 2020 | Energy Star USA<br>V7 - 2023 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------|------|----|----------|----|---------------------------------|------------------------------|
| Clad 5&9po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3                    | 1.82                  | 0.32                        | 0.41 | 0.41 | 50 | 3.16     | 23 | -                               | -                            |
| Clad 5&9po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3_SDL                | 1.82                  | 0.32                        | 0.35 | 0.35 | 50 | 3.16     | 20 | -                               | -                            |
| Clad 5&9po_SM_LOF#2-Arg90-i89#4                     | 1.59                  | 0.28                        | 0.36 | 0.40 | 40 | 3.58     | 25 | -                               | -                            |
| Clad 5&9po_SM_LOF#2-Arg90-i89#4_SDL                 | 1.59                  | 0.28                        | 0.31 | 0.34 | 40 | 3.58     | 22 | -                               | -                            |
| Clad 5&9po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF#3             | 1.87                  | 0.33                        | 0.38 | 0.40 | 47 | 3.03     | 20 | -                               | -                            |
| Clad 5&9po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF#3_SDL         | 1.99                  | 0.35                        | 0.33 | 0.34 | 47 | 2.85     | 15 | -                               | -                            |
| Clad 5&9po_SM_272#2-Arg90-ClrCard                   | 1.65                  | 0.29                        | 0.23 | 0.38 | 52 | 3.40     | 17 | -                               | -                            |
| Clad 5&9po_SM_272#2-Arg90-ClrCard_SDL               | 1.65                  | 0.29                        | 0.20 | 0.32 | 52 | 3.40     | 15 | -                               | -                            |
| Clad 5&9po_SM_366#2-Arg90-ClrCard                   | 1.65                  | 0.29                        | 0.15 | 0.34 | 52 | 3.45     | 12 | -                               | -                            |
| Clad 5&9po_SM_366#2-Arg90-ClrCard_SDL               | 1.65                  | 0.29                        | 0.13 | 0.29 | 52 | 3.45     | 11 | -                               | -                            |
| Clad 5&9po_SM_272#2-Arg90-i89#4                     | 1.48                  | 0.26                        | 0.22 | 0.37 | 42 | 3.78     | 20 | -                               | SC,S                         |
| Clad 5&9po_SM_272#2-Arg90-i89#4_SDL                 | 1.48                  | 0.26                        | 0.19 | 0.32 | 42 | 3.78     | 18 | -                               | SC,S                         |
| Clad 5&9po_SM_366#2-Arg90-i89#4                     | 1.48                  | 0.26                        | 0.15 | 0.33 | 42 | 3.82     | 16 | -                               | SC,S                         |
| Clad 5&9po_SM_366#2-Arg90-i89#4_SDL                 | 1.48                  | 0.26                        | 0.13 | 0.28 | 42 | 3.82     | 14 | -                               | SC,S                         |
| Clad 5&9po_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF#5       | 1.53                  | 0.27                        | 0.37 | 0.38 | 60 | 3.69     | 27 | -                               | -                            |
| Clad 5&9po_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF#5_SDL   | 1.53                  | 0.27                        | 0.32 | 0.32 | 59 | 3.68     | 24 | -                               | -                            |
| Clad 5&9po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3-Arg90-LOF#5        | 1.42                  | 0.25                        | 0.35 | 0.35 | 63 | 4.04     | 29 | -                               | N,NC                         |
| Clad 5&9po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3-Arg90-LOF#5_SDL    | 1.42                  | 0.25                        | 0.30 | 0.30 | 63 | 3.99     | 26 | -                               | N,NC                         |
| Clad 5&9po_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard     | 1.48                  | 0.26                        | 0.21 | 0.35 | 61 | 3.85     | 19 | -                               | N,NC,SC,S                    |
| Clad 5&9po_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL | 1.53                  | 0.27                        | 0.18 | 0.29 | 61 | 3.75     | 16 | -                               | SC,S                         |
| Clad 5&9po_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-272#5       | 1.31                  | 0.23                        | 0.19 | 0.30 | 64 | 4.33     | 22 | -                               | N,NC,SC,S                    |
| Clad 5&9po_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-272#5_SDL   | 1.31                  | 0.23                        | 0.17 | 0.26 | 64 | 4.28     | 21 | -                               | N,NC,SC,S                    |
| Clad 5&9po_SM_272#2-Arg90-272#4-Arg90-i89#6         | 1.25                  | 0.22                        | 0.18 | 0.30 | 55 | 4.55     | 22 | -                               | N,NC,SC,S                    |
| Clad 5&9po_SM_272#2-Arg90-272#4-Arg90-i89#6_SDL     | 1.25                  | 0.22                        | 0.15 | 0.25 | 55 | 4.48     | 21 | -                               | N,NC,SC,S                    |

|                                                      |      |      |      |      |    |      |    |   |           |
|------------------------------------------------------|------|------|------|------|----|------|----|---|-----------|
| Clad 5&9po_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard      | 1.48 | 0.26 | 0.14 | 0.31 | 62 | 3.89 | 15 | - | N,NC,SC,S |
| Clad 5&9po_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL  | 1.48 | 0.26 | 0.12 | 0.27 | 61 | 3.79 | 14 | - | SC,S      |
| Clad 5&9po_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-366#5        | 1.31 | 0.23 | 0.13 | 0.25 | 65 | 4.39 | 18 | - | N,NC,SC,S |
| Clad 5&9po_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-366#5_SDL    | 1.31 | 0.23 | 0.12 | 0.21 | 65 | 4.34 | 18 | - | N,NC,SC,S |
| Clad 5&9po_SM_2002/SentryGlas90/2012-Arg90-i89#6     | 1.53 | 0.27 | 0.21 | 0.36 | 42 | 3.75 | 18 | - | SC,S      |
| Clad 5&9po_SM_2002/SentryGlas90/2012-Arg90-i89#6_SDL | 1.59 | 0.28 | 0.18 | 0.30 | 42 | 3.59 | 15 | - | SC,S      |
| Clad 5&9po_SM_2002/SentryGlas90/2155-Arg90-i89#6     | 1.48 | 0.26 | 0.15 | 0.32 | 42 | 3.80 | 16 | - | SC,S      |
| Clad 5&9po_SM_2002/SentryGlas90/2155-Arg90-i89#6_SDL | 1.59 | 0.28 | 0.13 | 0.27 | 42 | 3.62 | 12 | - | SC,S      |

Cl : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

\*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.



#### **Notes :**

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h\*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.