

**PORTE SOULEVANTE-COULISSANTE DE BOIS RECOUVERTE D'ALUMINIUM 2 1/4" - Montants et Traverses 3 5/8"**

**LEPAGE**  
MILLWORK

**INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES**


| THERMOS                                               | Facteur U<br>(w/m²*K) | Facteur U<br>(Bth/h*ft²*°) | SHGC | VT   | CR | Valeur R | RE | Energy Star Canada V5 -<br>2020 | Energy Star USA V7 -<br>2023 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------|------|----|----------|----|---------------------------------|------------------------------|
| Clad 3 5-8po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3                    | 1.76                  | 0.31                       | 0.52 | 0.53 | 51 | 3.24     | 31 | -                               | -                            |
| Clad 3 5-8po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3_SDL                | 1.76                  | 0.31                       | 0.46 | 0.46 | 51 | 3.24     | 28 | -                               | -                            |
| Clad 3 5-8po_SM_LOF#2-Arg90-i89#4                     | 1.48                  | 0.26                       | 0.45 | 0.51 | 40 | 3.83     | 34 | Oui                             | -                            |
| Clad 3 5-8po_SM_LOF#2-Arg90-i89#4_SDL                 | 1.48                  | 0.26                       | 0.40 | 0.44 | 40 | 3.83     | 31 | -                               | -                            |
| Clad 3 5-8po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF#3             | 1.82                  | 0.32                       | 0.49 | 0.52 | 48 | 3.08     | 28 | -                               | -                            |
| Clad 3 5-8po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF#3_SDL         | 1.99                  | 0.35                       | 0.42 | 0.45 | 48 | 2.86     | 21 | -                               | -                            |
| Clad 3 5-8po_SM_272#2-Arg90-ClrCard                   | 1.59                  | 0.28                       | 0.29 | 0.49 | 53 | 3.58     | 22 | -                               | -                            |
| Clad 3 5-8po_SM_272#2-Arg90-ClrCard_SDL               | 1.59                  | 0.28                       | 0.25 | 0.43 | 53 | 3.58     | 20 | -                               | -                            |
| Clad 3 5-8po_SM_366#2-Arg90-ClrCard                   | 1.53                  | 0.27                       | 0.19 | 0.44 | 53 | 3.66     | 17 | -                               | SC,S                         |
| Clad 3 5-8po_SM_366#2-Arg90-ClrCard_SDL               | 1.53                  | 0.27                       | 0.17 | 0.38 | 53 | 3.66     | 16 | -                               | SC,S                         |
| Clad 3 5-8po_SM_272#2-Arg90-i89#4                     | 1.36                  | 0.24                       | 0.28 | 0.48 | 42 | 4.14     | 26 | -                               | N,NC                         |
| Clad 3 5-8po_SM_272#2-Arg90-i89#4_SDL                 | 1.36                  | 0.24                       | 0.25 | 0.42 | 42 | 4.14     | 25 | -                               | N,NC                         |
| Clad 3 5-8po_SM_366#2-Arg90-i89#4                     | 1.36                  | 0.24                       | 0.19 | 0.43 | 43 | 4.21     | 21 | -                               | N,NC,SC,S                    |
| Clad 3 5-8po_SM_366#2-Arg90-i89#4_SDL                 | 1.36                  | 0.24                       | 0.17 | 0.38 | 43 | 4.21     | 20 | -                               | N,NC,SC,S                    |
| Clad 3 5-8po_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF#5       | 1.42                  | 0.25                       | 0.48 | 0.49 | 60 | 4.01     | 37 | Oui                             | -                            |
| Clad 3 5-8po_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF#5_SDL   | 1.42                  | 0.25                       | 0.42 | 0.42 | 60 | 3.99     | 33 | -                               | -                            |
| Clad 3 5-8po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3-Arg90-LOF#5        | 1.25                  | 0.22                       | 0.45 | 0.45 | 63 | 4.56     | 39 | Oui                             | -                            |
| Clad 3 5-8po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3-Arg90-LOF#5_SDL    | 1.25                  | 0.22                       | 0.39 | 0.39 | 63 | 4.49     | 35 | Oui                             | N,NC                         |
| Clad 3 5-8po_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard     | 1.36                  | 0.24                       | 0.27 | 0.45 | 61 | 4.26     | 26 | -                               | N,NC                         |
| Clad 3 5-8po_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL | 1.36                  | 0.24                       | 0.23 | 0.39 | 61 | 4.11     | 23 | -                               | N,NC                         |
| Clad 3 5-8po_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-272#5       | 1.14                  | 0.20                       | 0.24 | 0.39 | 65 | 5.06     | 29 | Oui                             | N,NC                         |
| Clad 3 5-8po_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-272#5_SDL   | 1.14                  | 0.20                       | 0.22 | 0.34 | 65 | 4.97     | 28 | Oui                             | N,NC,SC,S                    |
| Clad 3 5-8po_SM_272#2-Arg90-272#4-Arg90-i89#6         | 1.02                  | 0.18                       | 0.22 | 0.38 | 55 | 5.44     | 30 | Oui                             | N,NC,SC,S                    |
| Clad 3 5-8po_SM_272#2-Arg90-272#4-Arg90-i89#6_SDL     | 1.08                  | 0.19                       | 0.20 | 0.33 | 55 | 5.33     | 28 | Oui                             | N,NC,SC,S                    |

|                                                        |      |      |      |      |    |      |    |     |           |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|----|------|----|-----|-----------|
| Clad 3 5-8po_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard      | 1.31 | 0.23 | 0.18 | 0.41 | 62 | 4.32 | 22 | -   | N,NC,SC,S |
| Clad 3 5-8po_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL  | 1.36 | 0.24 | 0.16 | 0.35 | 62 | 4.17 | 19 | -   | N,NC,SC,S |
| Clad 3 5-8po_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-366#5        | 1.08 | 0.19 | 0.17 | 0.32 | 65 | 5.18 | 26 | Oui | N,NC,SC,S |
| Clad 3 5-8po_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-366#5_SDL    | 1.14 | 0.20 | 0.15 | 0.28 | 65 | 5.08 | 24 | Oui | N,NC,SC,S |
| Clad 3 5-8po_SM_2002/SentryGlas90/2012-Arg90-i89#6     | 1.36 | 0.24 | 0.26 | 0.46 | 42 | 4.11 | 25 | -   | N,NC      |
| Clad 3 5-8po_SM_2002/SentryGlas90/2012-Arg90-i89#6_SDL | 1.48 | 0.26 | 0.23 | 0.40 | 42 | 3.87 | 21 | -   | N,NC      |
| Clad 3 5-8po_SM_2002/SentryGlas90/2155-Arg90-i89#6     | 1.36 | 0.24 | 0.19 | 0.42 | 43 | 4.18 | 21 | -   | N,NC,SC,S |
| Clad 3 5-8po_SM_2002/SentryGlas90/2155-Arg90-i89#6_SDL | 1.42 | 0.25 | 0.17 | 0.36 | 43 | 3.93 | 19 | -   | N,NC,SC,S |

Cl : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

\*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.



#### Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h\*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique.

L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.