

BATTANT/AUVENT PUSH-OUT DE BOIS RECOUVERT D'ALUMINIUM POC-100-FIXE-VOLET 2 1/4"

LEPAGE
MILLWORK

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 2023
PO_Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3	1.76	0.31	0.58	0.59	55	3.20	35	Oui	-
PO_Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3_SDL WSB 1/4"	1.76	0.31	0.52	0.52	55	3.20	31	-	-
PO_Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3_SDL WSB 3/8"	1.87	0.33	0.52	0.52	55	3.04	29	-	-
PO_Clad_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4	1.48	0.26	0.51	0.57	42	3.81	37	Oui	-
PO_Clad_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.46	0.51	42	3.64	32	-	-
PO_Clad_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.46	0.51	42	3.46	30	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI	1.59	0.28	0.32	0.55	57	3.58	24	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.29	0.49	57	3.58	22	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.70	0.30	0.29	0.49	57	3.36	19	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4	1.36	0.24	0.31	0.54	45	4.17	28	-	-,NC,-,-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.28	0.48	45	4.00	25	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.28	0.48	45	3.76	23	-	-
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI	1.53	0.27	0.21	0.50	57	3.67	19	-	-,,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.19	0.44	57	3.67	17	-	-,,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.19	0.44	57	3.43	15	-	-,,-,,-,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4	1.36	0.24	0.21	0.48	46	4.25	22	-	-,NC,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.36	0.24	0.19	0.43	46	4.08	21	-	-,NC,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.48	0.26	0.19	0.43	46	3.82	19	-	-,,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3	1.87	0.33	0.52	0.58	52	3.00	29	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_SDL WSB 1/4"	2.04	0.36	0.46	0.52	52	2.79	22	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_SDL WSB 3/8"	2.33	0.41	0.46	0.52	44	2.42	16	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr	1.70	0.30	0.32	0.54	53	3.32	21	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_SDL WSB 1/4"	1.87	0.33	0.29	0.48	53	3.04	16	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_SDL WSB 3/8"	2.21	0.39	0.29	0.48	47	2.57	8	-	-
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr	1.65	0.29	0.21	0.49	54	3.39	16	-	-,,-,,-,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.19	0.44	54	3.10	11	-	-
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_SDL WSB 3/8"	2.16	0.38	0.19	0.44	48	2.60	4	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/SGP0.090/Clr-Arg95-LOF#3	1.76	0.31	0.50	0.57	54	3.20	30	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/SGP0.090/Clr-Arg95-LOF#3_SDL WSB 1/4"	1.87	0.33	0.45	0.51	54	3.05	25	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/SGP0.090/Clr-Arg95-LOF#3_SDL WSB 3/8"	1.93	0.34	0.45	0.51	54	2.90	24	-	-

PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI	1.59	0.28	0.31	0.53	56	3.58	23	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.70	0.30	0.28	0.47	56	3.37	19	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.28	0.47	56	3.18	18	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI	1.53	0.27	0.22	0.48	57	3.66	19	-	-,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.20	0.42	57	3.44	15	-	-,-,-,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.20	0.42	57	3.24	13	-	-,-,-,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_25	1.76	0.31	0.52	0.58	56	3.21	31	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_25_SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.46	0.52	56	3.21	28	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_25_SDL WSB 1/4"	1.76	0.31	0.46	0.52	56	3.21	28	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25	1.59	0.28	0.32	0.54	57	3.58	24	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25_SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.29	0.48	57	3.58	22	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.29	0.48	57	3.58	22	-	-
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25	1.53	0.27	0.21	0.49	58	3.67	19	-	-,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25_SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.19	0.44	58	3.67	17	-	-,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25_SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.19	0.44	58	3.67	17	-	-,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5	1.42	0.25	0.53	0.54	63	4.07	39	Oui	-
PO_Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5_SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.48	0.48	63	3.94	37	Oui	-
PO_Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5_SDL WSB 3/8"	1.48	0.26	0.48	0.48	63	3.79	35	Oui	-
PO_Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5	1.19	0.21	0.50	0.51	67	4.72	43	Oui	N,-,-,-
PO_Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5_SDL WSB 1/4"	1.25	0.22	0.45	0.45	67	4.53	39	Oui	-
PO_Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5_SDL WSB 3/8"	1.31	0.23	0.45	0.45	67	4.33	37	Oui	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.31	0.23	0.30	0.50	65	4.36	29	-	-,NC,-,-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.36	0.24	0.27	0.45	65	4.20	26	-	-,NC,-,-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.42	0.25	0.27	0.45	65	4.02	24	-	-,NC,-,-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5	1.08	0.19	0.27	0.44	70	5.34	32	Oui	N,NC,-,-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5_SDL WSB 1/4"	1.14	0.20	0.25	0.39	70	5.05	29	Oui	N,NC,-,-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5_SDL WSB 3/8"	1.19	0.21	0.25	0.39	70	4.80	28	Oui	N,NC,-,-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6	0.97	0.17	0.25	0.43	58	5.78	33	Oui	N,NC,-,-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6_SDL WSB 1/4"	1.08	0.19	0.22	0.38	58	5.31	29	Oui	N,NC,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6_SDL WSB 3/8"	1.14	0.20	0.22	0.38	58	5.06	28	Oui	N,NC,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.31	0.23	0.20	0.45	65	4.44	23	-	-,NC,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.31	0.23	0.18	0.40	65	4.26	22	-	-,NC,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.36	0.24	0.18	0.40	65	4.08	21	-	-,NC,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5	1.02	0.18	0.19	0.36	70	5.47	29	Oui	N,NC,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5_SDL WSB 1/4"	1.08	0.19	0.17	0.32	70	5.17	26	Oui	-,NC,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5_SDL WSB 3/8"	1.14	0.20	0.17	0.32	70	4.91	25	Oui	-,NC,SC,S

PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI	1.70	0.30	0.31	0.54	54	3.32	21	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.87	0.33	0.28	0.48	54	3.03	15	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	2.21	0.39	0.28	0.48	46	2.59	8	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI	1.48	0.26	0.31	0.54	58	3.82	25	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.28	0.48	58	3.54	21	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.99	0.35	0.28	0.48	51	2.90	13	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI	1.70	0.30	0.22	0.49	55	3.39	15	-	-,-,-,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.20	0.44	55	3.08	12	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	2.16	0.38	0.20	0.44	47	2.63	4	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI	1.42	0.25	0.21	0.49	58	3.93	21	-	-,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.19	0.44	58	3.62	16	-	-,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.93	0.34	0.19	0.44	51	2.95	9	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI	1.59	0.28	0.31	0.54	58	3.58	23	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.28	0.48	58	3.58	21	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.28	0.48	58	3.58	21	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI	1.53	0.27	0.31	0.54	58	3.73	24	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.28	0.48	58	3.73	23	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.28	0.48	58	3.73	23	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI	1.53	0.27	0.21	0.49	59	3.67	19	-	-,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.19	0.44	59	3.67	17	-	-,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.19	0.44	59	3.67	17	-	-,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI	1.48	0.26	0.21	0.49	59	3.83	20	-	-,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.19	0.44	59	3.83	19	-	-,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.48	0.26	0.19	0.44	59	3.83	19	-	-,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.42	0.25	0.29	0.49	62	4.01	26	-	-,-,NC,-,-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Kry95-ClrCGI-Kry95-ClrCGI	1.25	0.22	0.28	0.49	65	4.62	29	-	N,-,NC,-,-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5	1.19	0.21	0.26	0.43	66	4.78	29	Oui	N,-,NC,-,-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Kry95-ClrCGI-Kry95-272#5	0.97	0.17	0.26	0.43	69	5.79	34	Oui	N,-,NC,-,-

CI : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.

Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.

