

AUVENT PUSH-OUT DE BOIS RECOUVERT D'ALUMINIUM POA-100- VOLET 2 1/4" (ouvrant)

LEPAGE
MILLWORK

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 2023
PO_Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3	1.87	0.33	0.49	0.49	54	3.08	27	-	-
PO_Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3 SDL WSB 1/4"	1.87	0.33	0.45	0.45	54	3.08	25	-	-
PO_Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3 SDL WSB 3/8"	1.87	0.33	0.45	0.45	54	3.00	25	-	-
PO_Clad_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4	1.65	0.29	0.43	0.48	42	3.48	28	-	-
PO_Clad_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.39	0.43	42	3.43	26	-	-
PO_Clad_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.70	0.30	0.39	0.43	42	3.32	25	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI	1.70	0.30	0.27	0.46	56	3.36	18	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.70	0.30	0.25	0.42	56	3.36	17	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.25	0.42	56	3.25	15	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4	1.53	0.27	0.27	0.45	44	3.74	22	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.24	0.41	44	3.69	20	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.24	0.41	44	3.54	19	-	-
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI	1.65	0.29	0.18	0.42	57	3.43	14	-	-, -, S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.17	0.37	57	3.43	13	-	-, -, S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.70	0.30	0.17	0.37	56	3.30	12	-	-, -, S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4	1.48	0.26	0.18	0.41	45	3.80	18	-	-, SC, S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.16	0.37	45	3.75	15	-	-, SC, S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.16	0.37	45	3.59	14	-	-, SC, S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3	1.93	0.34	0.44	0.49	51	2.90	23	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3 SDL WSB 1/4"	2.04	0.36	0.40	0.44	51	2.78	18	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3 SDL WSB 3/8"	2.27	0.40	0.40	0.44	44	2.51	13	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr	1.82	0.32	0.27	0.46	53	3.15	15	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 1/4"	1.87	0.33	0.25	0.41	52	2.99	13	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 3/8"	2.16	0.38	0.25	0.41	47	2.66	7	-	-
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr	1.76	0.31	0.18	0.41	53	3.20	11	-	-, -, S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 1/4"	1.87	0.33	0.17	0.37	53	3.04	8	-	-
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 3/8"	2.10	0.37	0.17	0.37	47	2.69	3	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/SGP0.090/Clr-Arg95-LOF#3	1.87	0.33	0.42	0.48	53	3.08	23	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/SGP0.090/Clr-Arg95-LOF#3 SDL WSB 1/4"	1.87	0.33	0.38	0.43	53	3.01	21	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/SGP0.090/Clr-Arg95-LOF#3 SDL WSB 3/8"	1.93	0.34	0.38	0.43	53	2.90	19	-	-

PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI	1.70	0.30	0.26	0.44	55	3.36	17	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.76	0.31	0.24	0.40	55	3.25	15	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.82	0.32	0.24	0.40	55	3.12	14	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI	1.65	0.29	0.19	0.40	56	3.42	14	-	-,-,-,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.70	0.30	0.17	0.36	56	3.31	12	-	-,-,-,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.82	0.32	0.17	0.36	56	3.17	10	-	-,-,-,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_25	1.82	0.32	0.44	0.49	56	3.11	25	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_25_SDL WSB 3/8"	1.82	0.32	0.40	0.44	56	3.11	23	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_25_SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.40	0.44	56	3.11	23	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25	1.65	0.29	0.27	0.46	57	3.40	19	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25_SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.25	0.41	57	3.40	18	-	-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25_SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.25	0.41	57	3.40	18	-	-
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25	1.65	0.29	0.18	0.41	55	3.46	14	-	-,-,-,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25_SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.16	0.37	55	3.46	13	-	-,-,-,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25_SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.16	0.37	55	3.46	13	-	-,-,-,S
PO_Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5	1.48	0.26	0.45	0.46	63	3.80	33	-	-
PO_Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5_SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.41	0.41	63	3.75	30	-	-
PO_Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5_SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.41	0.41	63	3.65	30	-	-
PO_Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5	1.31	0.23	0.42	0.42	67	4.27	35	Oui	-
PO_Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5_SDL WSB 1/4"	1.36	0.24	0.38	0.38	67	4.18	32	-	-,NC,-,-
PO_Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5_SDL WSB 3/8"	1.42	0.25	0.38	0.38	67	4.06	30	-	-,NC,-,-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.42	0.25	0.25	0.42	66	4.01	23	-	-,NC,-,-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.23	0.38	66	3.94	22	-	-,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.48	0.26	0.23	0.38	66	3.83	20	-	-,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5	1.19	0.21	0.23	0.37	70	4.67	27	Oui	N,NC,-,-
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5_SDL WSB 1/4"	1.25	0.22	0.21	0.33	70	4.54	24	-	-,NC,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5_SDL WSB 3/8"	1.31	0.23	0.21	0.33	70	4.40	23	-	-,NC,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6	1.14	0.20	0.21	0.36	58	4.94	27	Oui	N,NC,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6_SDL WSB 1/4"	1.19	0.21	0.19	0.32	57	4.71	24	Oui	N,NC,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6_SDL WSB 3/8"	1.25	0.22	0.19	0.32	57	4.57	23	-	N,NC,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.42	0.25	0.17	0.38	66	4.06	18	-	-,NC,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.15	0.34	66	3.99	17	-	-,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.48	0.26	0.15	0.34	66	3.88	16	-	-,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5	1.19	0.21	0.16	0.30	70	4.76	23	Oui	-,NC,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5_SDL WSB 1/4"	1.25	0.22	0.15	0.27	70	4.62	21	-	-,NC,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5_SDL WSB 3/8"	1.25	0.22	0.15	0.27	70	4.47	21	-	-,NC,SC,S

PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI	1.82	0.32	0.27	0.46	53	3.14	15	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.93	0.34	0.24	0.41	53	2.98	11	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	2.16	0.38	0.24	0.41	46	2.66	6	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI	1.65	0.29	0.26	0.46	57	3.50	18	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.70	0.30	0.24	0.41	57	3.36	16	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.93	0.34	0.24	0.41	50	2.92	11	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI	1.76	0.31	0.19	0.41	54	3.20	12	-	-,-,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.87	0.33	0.17	0.37	54	3.02	8	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	2.10	0.37	0.17	0.37	47	2.70	3	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI	1.59	0.28	0.18	0.41	58	3.58	15	-	-,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.16	0.37	58	3.42	13	-	-,-,-,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.93	0.34	0.16	0.37	51	2.96	7	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI_25	1.65	0.29	0.26	0.46	58	3.39	18	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI_25 SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.24	0.41	58	3.39	17	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI_25 SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.24	0.41	58	3.39	17	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI_25	1.65	0.29	0.26	0.46	57	3.50	18	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.24	0.41	57	3.50	17	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.24	0.41	57	3.50	17	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI	1.65	0.29	0.18	0.41	55	3.45	14	-	-,-,-,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI_25 SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.17	0.37	55	3.45	13	-	-,-,-,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI_25 SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.17	0.37	55	3.45	13	-	-,-,-,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI_25	1.59	0.28	0.18	0.41	58	3.57	15	-	-,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI_25 SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.17	0.37	58	3.57	15	-	-,-,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI_25 SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.17	0.37	58	3.57	15	-	-,-,SC,S

PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.53	0.27	0.24	0.41	63	3.72	20	-	-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Kry95-ClrCGI-Kry95-ClrCGI	1.36	0.24	0.24	0.41	66	4.13	24	-	-,NC,-,-
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5	1.36	0.24	0.22	0.36	67	4.24	23	-	-,NC,SC,S
PO_Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Kry95-ClrCGI-Kry95-272#5	1.19	0.21	0.22	0.36	70	4.87	26	Oui	N,NC,SC,S

CI : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.

Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.

