

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 2023
PO_Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3	1.76	0.31	0.49	0.49	56	3.21	30	-	-
PO_Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3_SDL WSB 1/4"	1.76	0.31	0.45	0.44	56	3.21	27	-	-
PO_Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3_SDL WSB 3/8"	1.82	0.32	0.45	0.44	56	3.10	26	-	-
PO_Wood_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4	1.53	0.27	0.43	0.48	43	3.70	31	-	-
PO_Wood_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.39	0.43	43	3.58	28	-	-
PO_Wood_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.39	0.43	43	3.46	26	-	-
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI	1.59	0.28	0.27	0.46	58	3.52	21	-	-
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.25	0.42	58	3.52	19	-	-
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.70	0.30	0.25	0.42	58	3.36	17	-	-
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4	1.42	0.25	0.27	0.45	46	3.98	24	-	-
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.24	0.41	46	3.86	21	-	-
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.24	0.41	46	3.70	20	-	-
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI	1.59	0.28	0.18	0.41	59	3.58	15	-	-, -, SC, S
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.17	0.37	59	3.58	15	-	-, -, SC, S
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.17	0.37	59	3.42	13	-	-, -, -, S
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4	1.42	0.25	0.18	0.41	47	4.04	19	-	-, NC, SC, S
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.16	0.37	47	3.92	17	-	-, -, SC, S
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.16	0.37	47	3.75	16	-	-, -, SC, S
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3	1.87	0.33	0.43	0.48	53	3.02	24	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_SDL WSB 1/4"	1.99	0.35	0.39	0.44	53	2.87	19	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_SDL WSB 3/8"	2.21	0.39	0.39	0.44	44	2.58	14	-	-
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr	1.70	0.30	0.27	0.45	55	3.29	18	-	-
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.25	0.41	55	3.09	14	-	-
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_SDL WSB 3/8"	2.10	0.37	0.25	0.41	47	2.73	8	-	-
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr	1.70	0.30	0.18	0.41	55	3.35	13	-	-, -, -, S
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.17	0.37	55	3.14	10	-	-, -, -, S
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_SDL WSB 3/8"	2.04	0.36	0.17	0.37	47	2.77	5	-	-

PO_Wood_2 25_SM_Clr/SGP0.090/Clr-Arg95-LOF#3	1.76	0.31	0.42	0.48	55	3.20	26	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/SGP0.090/Clr-Arg95-LOF#3 SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.38	0.43	55	3.09	22	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/SGP0.090/Clr-Arg95-LOF#3 SDL WSB 3/8"	1.93	0.34	0.38	0.43	55	2.98	19	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI	1.65	0.29	0.26	0.44	58	3.50	19	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.70	0.30	0.24	0.40	58	3.35	16	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.24	0.40	58	3.22	15	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI	1.59	0.28	0.18	0.40	58	3.56	15	-	-, -, S
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.17	0.36	58	3.41	13	-	-, -, S
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.17	0.36	58	3.27	11	-	-, -, S
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3 25	1.76	0.31	0.44	0.48	57	3.23	27	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3 25 SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.40	0.44	57	3.23	24	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3 25 SDL WSB 1/4"	1.76	0.31	0.40	0.44	57	3.23	24	-	-
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr 25	1.59	0.28	0.27	0.45	58	3.55	21	-	-
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr 25 SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.25	0.41	58	3.55	19	-	-
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr 25 SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.25	0.41	58	3.55	19	-	-
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr 25	1.59	0.28	0.18	0.41	59	3.61	15	-	-, -, SC, S
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr 25 SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.16	0.37	59	3.61	14	-	-, -, SC, S
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr 25 SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.16	0.37	59	3.61	14	-	-, -, SC, S
PO_Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5	1.42	0.25	0.45	0.45	64	3.96	35	Oui	-
PO_Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5 SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.41	0.41	64	3.87	31	-	-
PO_Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5 SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.41	0.41	64	3.76	30	-	-
PO_Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5	1.25	0.22	0.42	0.42	68	4.46	37	Oui	-
PO_Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5 SDL WSB 1/4"	1.31	0.23	0.38	0.38	68	4.33	33	-	-, NC, -, -
PO_Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5 SDL WSB 3/8"	1.36	0.24	0.38	0.38	68	4.20	32	-	-, NC, -, -
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.36	0.24	0.25	0.42	65	4.19	24	-	-, NC, -, -
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.23	0.38	65	4.08	22	-	-, NC, SC, S
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.42	0.25	0.23	0.38	65	3.96	22	-	-, -, SC, S
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5	1.14	0.20	0.23	0.37	71	4.89	28	Oui	N, NC, -, -
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5 SDL WSB 1/4"	1.19	0.21	0.21	0.33	71	4.72	26	Oui	N, NC, SC, S
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5 SDL WSB 3/8"	1.25	0.22	0.21	0.33	71	4.56	25	-	N, NC, SC, S
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6	1.08	0.19	0.21	0.36	59	5.21	28	Oui	N, NC, SC, S
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6 SDL WSB 1/4"	1.14	0.20	0.19	0.32	59	4.92	26	Oui	N, NC, SC, S
PO_Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6 SDL WSB 3/8"	1.19	0.21	0.19	0.32	59	4.77	25	Oui	N, NC, SC, S

PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.36	0.24	0.17	0.38	66	4.25	20	-	-,NC,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.36	0.24	0.15	0.34	66	4.13	19	-	-,NC,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.42	0.25	0.15	0.34	66	4.01	17	-	-,NC,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5	1.14	0.20	0.16	0.30	71	4.99	24	Oui	-,NC,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5 SDL WSB 1/4"	1.19	0.21	0.15	0.27	71	4.80	22	Oui	-,NC,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5 SDL WSB 3/8"	1.25	0.22	0.15	0.27	71	4.64	21	-	-,NC,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm	1.76	0.31	0.27	0.45	56	3.28	17	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4"	1.87	0.33	0.24	0.41	56	3.07	13	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8"	2.04	0.36	0.24	0.41	46	2.74	9	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI-19mm	1.53	0.27	0.26	0.45	59	3.66	21	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.24	0.41	59	3.47	18	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8"	1.87	0.33	0.24	0.41	50	3.01	13	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm	1.70	0.30	0.19	0.41	56	3.33	14	-	-,-,S
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.17	0.37	56	3.12	10	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8"	2.04	0.36	0.17	0.37	46	2.77	5	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-19mm	1.53	0.27	0.18	0.41	59	3.74	17	-	-,-,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.16	0.37	59	3.54	14	-	-,-,S
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8"	1.87	0.33	0.16	0.37	50	3.05	8	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-25mm	1.59	0.28	0.26	0.45	59	3.53	20	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.24	0.41	59	3.53	19	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.24	0.41	59	3.53	19	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI-25mm	1.53	0.27	0.26	0.45	60	3.65	21	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI-25mm SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.24	0.41	60	3.65	20	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI-25mm SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.24	0.41	60	3.65	20	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm	1.59	0.28	0.18	0.41	60	3.60	15	-	-,-,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.17	0.37	60	3.60	15	-	-,-,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.17	0.37	60	3.60	15	-	-,-,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-25mm	1.53	0.27	0.18	0.41	60	3.73	17	-	-,-,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-25mm SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.16	0.37	60	3.73	16	-	-,-,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-25mm SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.16	0.37	60	3.73	16	-	-,-,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.48	0.26	0.24	0.41	63	3.87	21	-	-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Kry95-ClrCGI-Kry95-ClrCGI	1.31	0.23	0.24	0.41	66	4.31	25	-	-,NC,-,-
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5	1.31	0.23	0.22	0.36	67	4.43	24	-	-,NC,SC,S
PO_Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Kry95-ClrCGI-Kry95-272#5	1.14	0.20	0.22	0.36	70	5.10	28	Oui	N,NC,SC,S

CI : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité

Énergie Star applicables à votre région.

Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.

