

BATTANT DE BOIS RECOUVERT D'ALUMINIUM C-100- VOLET 2 1/4" (ouvrant)

LEPAGE
MILLWORK

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 2023
Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3	1.82	0.32	0.49	0.49	54	3.08	28	-	-
Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3 SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.45	0.44	54	3.08	26	-	-
Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3 SDL WSB 3/8"	1.93	0.34	0.45	0.44	54	2.97	24	-	-
Clad_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4	1.59	0.28	0.43	0.48	42	3.53	30	-	-
Clad_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.39	0.43	42	3.42	26	-	-
Clad_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.70	0.30	0.39	0.43	42	3.31	25	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI	1.70	0.30	0.27	0.46	57	3.36	18	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.70	0.30	0.25	0.42	57	3.36	17	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.25	0.42	57	3.22	16	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4	1.48	0.26	0.27	0.45	45	3.79	23	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.24	0.41	45	3.68	20	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.24	0.41	45	3.52	19	-	-
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI	1.65	0.29	0.18	0.41	57	3.42	14	-	-,-,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.17	0.37	57	3.42	13	-	-,-,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.17	0.37	57	3.27	11	-	-,-,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4	1.48	0.26	0.18	0.41	46	3.84	18	-	-,-,SC,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.16	0.37	46	3.73	16	-	-,-,SC,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.16	0.37	46	3.57	14	-	-,-,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3	1.93	0.34	0.43	0.48	52	2.91	22	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3 SDL WSB 1/4"	2.04	0.36	0.39	0.44	52	2.76	18	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3 SDL WSB 3/8"	2.27	0.40	0.39	0.44	44	2.49	13	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr	1.82	0.32	0.27	0.45	53	3.15	16	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 1/4"	1.93	0.34	0.25	0.41	53	2.96	12	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 3/8"	2.16	0.38	0.25	0.41	47	2.63	7	-	-
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr	1.76	0.31	0.18	0.41	54	3.20	12	-	-,-,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 1/4"	1.87	0.33	0.17	0.37	54	3.01	9	-	-
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 3/8"	2.16	0.38	0.17	0.37	47	2.66	2	-	-

Clad_2 25_SM_Clr/SGP0.090/Clr-Arg95-LOF#3	1.82	0.32	0.42	0.48	54	3.08	24	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/SGP0.090/Clr-Arg95-LOF#3 SDL WSB 1/4"	1.87	0.33	0.38	0.43	54	2.99	21	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/SGP0.090/Clr-Arg95-LOF#3 SDL WSB 3/8"	1.99	0.35	0.38	0.43	54	2.88	18	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI	1.70	0.30	0.26	0.44	56	3.36	18	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.76	0.31	0.24	0.40	56	3.23	15	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.82	0.32	0.24	0.40	56	3.10	14	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI	1.65	0.29	0.18	0.40	57	3.43	14	-	-,-,-,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.70	0.30	0.17	0.36	57	3.28	12	-	-,-,-,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.82	0.32	0.17	0.36	57	3.15	10	-	-,-,-,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_25	1.82	0.32	0.44	0.48	56	3.12	25	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_25 SDL WSB 3/8"	1.82	0.32	0.40	0.44	56	3.12	23	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_25 SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.40	0.44	56	3.12	23	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25	1.65	0.29	0.27	0.45	57	3.40	19	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25 SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.25	0.41	57	3.40	18	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25 SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.25	0.41	57	3.40	18	-	-
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25	1.65	0.29	0.18	0.41	58	3.46	14	-	-,-,-,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25 SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.16	0.37	58	3.46	13	-	-,-,-,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25 SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.16	0.37	58	3.46	13	-	-,-,-,S
Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5	1.48	0.26	0.45	0.45	63	3.80	33	-	-
Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5 SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.41	0.41	63	3.72	30	-	-
Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5 SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.41	0.41	63	3.62	29	-	-
Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5	1.36	0.24	0.42	0.42	66	4.25	34	Oui	-
Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5 SDL WSB 1/4"	1.36	0.24	0.38	0.38	66	4.14	32	-	-,NC,-,-
Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5 SDL WSB 3/8"	1.42	0.25	0.38	0.38	66	4.02	31	-	-,NC,-,-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.42	0.25	0.25	0.42	64	4.00	23	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.23	0.38	64	3.90	21	-	-, -,SC,S
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.48	0.26	0.23	0.38	64	3.79	21	-	-, -,SC,S
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5	1.25	0.22	0.23	0.37	69	4.65	26	-	N,NC,-,-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5 SDL WSB 1/4"	1.25	0.22	0.21	0.33	69	4.49	25	-	-,NC,SC,S
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5 SDL WSB 3/8"	1.31	0.23	0.21	0.33	69	4.35	23	-	-,NC,SC,S
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6	1.14	0.20	0.21	0.36	57	4.95	27	Oui	N,NC,SC,S
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6 SDL WSB 1/4"	1.19	0.21	0.19	0.32	57	4.68	25	Oui	N,NC,SC,S
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6 SDL WSB 3/8"	1.25	0.22	0.19	0.32	57	4.54	23	-	-,NC,SC,S

Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.42	0.25	0.17	0.38	64	4.05	19	-	-,NC,SC,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.15	0.34	64	3.95	17	-	-,SC,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.48	0.26	0.15	0.34	64	3.84	16	-	-,SC,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5	1.19	0.21	0.16	0.30	70	4.73	23	Oui	-,NC,SC,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5 SDL WSB 1/4"	1.25	0.22	0.15	0.27	70	4.57	21	-	-,NC,SC,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5 SDL WSB 3/8"	1.31	0.23	0.15	0.27	70	4.42	20	-	-,NC,SC,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm	1.82	0.32	0.27	0.45	54	3.14	16	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4"	1.93	0.34	0.24	0.41	54	2.96	11	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8"	2.16	0.38	0.24	0.41	46	2.65	6	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI-19mm	1.65	0.29	0.26	0.45	58	3.50	19	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4"	1.70	0.30	0.24	0.41	58	3.33	16	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8"	1.99	0.35	0.24	0.41	50	2.90	10	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm	1.76	0.31	0.19	0.41	55	3.20	12	-	-, -,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4"	1.87	0.33	0.17	0.37	55	3.00	9	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8"	2.10	0.37	0.17	0.37	46	2.68	4	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-19mm	1.59	0.28	0.18	0.41	58	3.57	15	-	-,SC,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4"	1.70	0.30	0.16	0.37	58	3.39	12	-	-, -,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8"	1.93	0.34	0.16	0.37	50	2.94	7	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-25mm	1.65	0.29	0.26	0.45	58	3.40	19	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.24	0.41	58	3.40	18	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.24	0.41	58	3.40	18	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI-25mm	1.65	0.29	0.26	0.45	59	3.50	19	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI-25mm SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.24	0.41	59	3.50	18	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI-25mm SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.24	0.41	59	3.50	18	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm	1.65	0.29	0.18	0.41	59	3.46	14	-	-, -,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.17	0.37	59	3.46	13	-	-, -,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.17	0.37	59	3.46	13	-	-, -,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-25mm	1.59	0.28	0.18	0.41	59	3.57	15	-	-,SC,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-25mm SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.16	0.37	59	3.57	14	-	-,SC,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-25mm SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.16	0.37	59	3.57	14	-	-,SC,S

Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.53	0.27	0.24	0.41	61	3.72	20	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Kry95-ClrCGI-Kry95-ClrCGI	1.36	0.24	0.24	0.41	64	4.12	24	-	-,NC,-,-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5	1.36	0.24	0.22	0.36	66	4.24	23	-	-,NC,SC,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Kry95-ClrCGI-Kry95-272#5	1.19	0.21	0.22	0.36	69	4.85	26	Oui	N,NC,SC,S
Clad_2 25_SM_2001/PVB.015 trosifol/2011-Arg90-i89#4	1.59	0.28	0.26	0.45	42	3.53	20	-	-
Clad_2 25_SM_2001/PVB.015 trosifol/2011-Arg90-i89#4_SDL	1.7	0.30	0.24	0.40	42	3.33	16	-	-
Clad_2 25_SM_2001/PVB.015 trosifol/2154-Arg90-i89#4	1.59	0.28	0.18	0.40	42	3.58	15	-	-,-,SC,S
Clad_2 25_SM_2001/PVB.015 trosifol/2154-Arg90-i89#4_SDL	1.7	0.30	0.17	0.36	42	3.37	12	-	-,-,-,S

Cl : Vitre clair / Clear glass
LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.

Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Concil (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.

