

BATTANT/AUVENT DE BOIS RECOUVERT D'ALUMINIUM C-100-FIXE-VOLET 2 1/4"

LEPAGE
MILLWORK

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 2023
Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3	1.76	0.31	0.58	0.59	54	3.20	35	Oui	-
Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3 SDL WSB 1/4"	1.76	0.31	0.52	0.52	54	3.20	31	-	-
Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3 SDL WSB 3/8"	1.87	0.33	0.52	0.52	54	3.04	29	-	-
Clad_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4	1.48	0.26	0.51	0.57	42	3.81	37	Oui	-
Clad_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.46	0.51	42	3.64	33	-	-
Clad_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.46	0.51	42	3.47	30	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI	1.59	0.28	0.32	0.55	56	3.58	24	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.29	0.49	56	3.58	22	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.70	0.30	0.29	0.49	56	3.36	19	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4	1.36	0.24	0.31	0.54	45	4.18	28	-	-,NC,-,-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.28	0.48	45	4.01	25	-	-,NC,-,-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.28	0.48	45	3.76	23	-	-
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI	1.53	0.27	0.21	0.50	57	3.67	19	-	-,SC,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.19	0.44	57	3.67	17	-	-,SC,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.19	0.44	57	3.43	15	-	-,SC,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4	1.31	0.23	0.21	0.48	45	4.26	23	-	-,NC,SC,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.36	0.24	0.19	0.43	45	4.09	21	-	-,NC,SC,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.48	0.26	0.19	0.43	45	3.83	19	-	-,SC,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3	1.87	0.33	0.52	0.58	52	3.00	29	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3 SDL WSB 1/4"	2.04	0.36	0.46	0.52	52	2.79	22	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3 SDL WSB 3/8"	2.33	0.41	0.46	0.52	44	2.42	16	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr	1.70	0.30	0.32	0.54	53	3.32	21	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 1/4"	1.87	0.33	0.29	0.48	53	3.04	16	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 3/8"	2.21	0.39	0.29	0.48	47	2.57	8	-	-
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr	1.65	0.29	0.21	0.49	53	3.39	16	-	-,SC,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.19	0.44	53	3.10	11	-	-
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 3/8"	2.16	0.38	0.19	0.44	48	2.61	4	-	-

Clad_2 25_SM_Clr/SGP0.090/Clr-Arg95-LOF#3	1.76	0.31	0.50	0.57	53	3.21	30	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/SGP0.090/Clr-Arg95-LOF#3_SDL WSB 1/4"	1.87	0.33	0.45	0.51	53	3.06	25	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/SGP0.090/Clr-Arg95-LOF#3_SDL WSB 3/8"	1.93	0.34	0.45	0.51	53	2.91	24	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI	1.59	0.28	0.31	0.53	56	3.59	23	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.70	0.30	0.28	0.47	56	3.38	19	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.28	0.47	56	3.18	18	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI	1.53	0.27	0.22	0.48	56	3.68	19	-	-, -, SC, S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.20	0.42	56	3.45	15	-	-, -, S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.20	0.42	56	3.24	13	-	-, -, S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_25	1.76	0.31	0.52	0.58	55	3.22	31	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_25_SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.46	0.52	55	3.22	28	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_25_SDL WSB 1/4"	1.76	0.31	0.46	0.52	55	3.22	28	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25	1.59	0.28	0.32	0.54	57	3.59	24	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25_SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.29	0.48	57	3.59	22	-	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.29	0.48	57	3.59	22	-	-
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25	1.53	0.27	0.21	0.49	57	3.68	19	-	-, -, SC, S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25_SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.19	0.44	57	3.68	17	-	-, -, SC, S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25_SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.19	0.44	57	3.68	17	-	-, -, SC, S
Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5	1.36	0.24	0.53	0.54	63	4.09	41	Oui	-
Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5_SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.48	0.48	63	3.96	37	Oui	-
Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5_SDL WSB 3/8"	1.48	0.26	0.48	0.48	63	3.81	35	Oui	-
Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5	1.19	0.21	0.50	0.51	66	4.74	43	Oui	N, -, -, -
Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5_SDL WSB 1/4"	1.25	0.22	0.45	0.45	66	4.55	39	Oui	N, -, -, -
Clad_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5_SDL WSB 3/8"	1.31	0.23	0.45	0.45	66	4.35	37	Oui	-
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.31	0.23	0.30	0.50	64	4.38	29	-	-, NC, -, -
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.36	0.24	0.27	0.45	64	4.21	26	-	-, NC, -, -
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.42	0.25	0.27	0.45	64	4.04	24	-	-, NC, -, -
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5	1.08	0.19	0.27	0.44	69	5.37	32	Oui	N, NC, -, -
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5_SDL WSB 1/4"	1.14	0.20	0.25	0.39	69	5.08	29	Oui	N, NC, -, -
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5_SDL WSB 3/8"	1.19	0.21	0.25	0.39	69	4.83	28	Oui	N, NC, -, -
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6	0.97	0.17	0.25	0.43	57	5.82	33	Oui	N, NC, -, -
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6_SDL WSB 1/4"	1.08	0.19	0.22	0.38	57	5.34	29	Oui	N, NC, SC, S
Clad_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6_SDL WSB 3/8"	1.14	0.20	0.22	0.38	57	5.09	28	Oui	N, NC, SC, S

Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.25	0.22	0.20	0.45	65	4.46	24	-	-,NC,SC,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.31	0.23	0.18	0.40	65	4.28	22	-	-,NC,SC,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.36	0.24	0.18	0.40	65	4.10	21	-	-,NC,SC,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5	1.02	0.18	0.19	0.36	69	5.51	29	Oui	N,NC,SC,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5 SDL WSB 1/4"	1.08	0.19	0.17	0.32	69	5.20	26	Oui	-,NC,SC,S
Clad_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5 SDL WSB 3/8"	1.14	0.20	0.17	0.32	69	4.93	25	Oui	-,NC,SC,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI	1.70	0.30	0.31	0.54	54	3.33	21	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.87	0.33	0.28	0.48	54	3.04	15	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI SDL WSB 0 375	2.16	0.38	0.28	0.48	46	2.60	9	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI	1.48	0.26	0.31	0.54	57	3.84	25	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.28	0.48	57	3.56	21	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI SDL WSB 0 375	1.93	0.34	0.28	0.48	51	2.91	14	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI	1.65	0.29	0.22	0.49	54	3.40	17	-	-,-,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.20	0.44	54	3.10	12	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI SDL WSB 0 375	2.16	0.38	0.20	0.44	47	2.64	4	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI	1.42	0.25	0.21	0.49	58	3.95	21	-	-,-,SC,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.19	0.44	58	3.64	17	-	-,-,SC,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI SDL WSB 0 375	1.93	0.34	0.19	0.44	51	2.96	9	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI	1.59	0.28	0.31	0.54	58	3.60	23	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.28	0.48	58	3.60	21	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.28	0.48	58	3.60	21	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI	1.53	0.27	0.31	0.54	58	3.76	24	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.28	0.48	58	3.76	23	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.28	0.48	58	3.76	23	-	-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI	1.53	0.27	0.21	0.49	58	3.69	19	-	-,-,SC,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.19	0.44	58	3.69	17	-	-,-,SC,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.19	0.44	58	3.69	17	-	-,-,SC,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI	1.48	0.26	0.21	0.49	58	3.86	20	-	-,-,SC,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.19	0.44	58	3.86	19	-	-,-,SC,S
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.48	0.26	0.19	0.44	58	3.86	19	-	-,-,SC,S

Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.42	0.25	0.29	0.49	62	4.05	26	-	-,NC,-,-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Kry95-ClrCGI-Kry95-ClrCGI	1.19	0.21	0.28	0.49	64	4.66	30	Oui	N,NC,-,-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5	1.19	0.21	0.26	0.43	66	4.82	29	Oui	N,NC,-,-
Clad_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Kry95-ClrCGI-Kry95-272#5	0.97	0.17	0.26	0.43	69	5.87	34	Oui	N,NC,-,-
Clad_2 25_SM_2001/PVB.015 trosifol/2011-Arg90-i89#4	1.48	0.26	0.31	0.53	41	3.84	25	-	-
Clad_2 25_SM_2001/PVB.015 trosifol/2011-Arg90-i89#4_SDL	1.59	0.28	0.28	0.47	41	3.51	21	-	-
Clad_2 25_SM_2001/PVB.015 trosifol/2154-Arg90-i89#4	1.48	0.26	0.21	0.48	42	3.90	20	-	-,-,SC,S
Clad_2 25_SM_2001/PVB.015 trosifol/2154-Arg90-i89#4_SDL	1.59	0.28	0.19	0.43	42	3.56	16	-	-,-,-,S

Cl : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.

Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.

