

GUILLOTINE DE BOIS XL-200 - VOLET 2 1/4"



INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*°)	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 2023
XL-200 Nat_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3	1.70	0.30	0.55	0.55	51	3.30	34	Oui	-
XL-200 Nat_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3_SDL	1.70	0.30	0.49	0.49	51	3.30	31	-	-
XL-200 Nat_SM_LOF#2-Arg90-i89#4	1.48	0.26	0.47	0.54	41	3.91	34	Oui	-
XL-200 Nat_SM_LOF#2-Arg90-i89#4_SDL	1.48	0.26	0.42	0.48	41	3.91	32	-	-
XL-200 Nat_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF#3	1.82	0.32	0.51	0.55	49	3.11	29	-	-
XL-200 Nat_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF#3_SDL	1.93	0.34	0.45	0.48	49	2.92	23	-	-
XL-200 Nat_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF#5	1.36	0.24	0.50	0.51	59	4.18	39	Oui	-
XL-200 Nat_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF#5_SDL	1.36	0.24	0.44	0.45	59	4.17	35	Oui	-
XL-200 Nat_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3-Arg90-LOF#5	1.19	0.21	0.47	0.47	63	4.81	41	Oui	N,-,-,-
XL-200 Nat_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3-Arg90-LOF#5_SDL	1.19	0.21	0.42	0.42	63	4.76	38	Oui	N,-,-,-
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard	1.25	0.22	0.28	0.47	62	4.46	29	-	-,NC,-,-
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL	1.31	0.23	0.25	0.42	62	4.34	25	-	-,NC,-,-
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-272#5	1.08	0.19	0.26	0.41	65	5.40	31	Oui	N,NC,-,-
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-272#5_SDL	1.08	0.19	0.23	0.36	65	5.32	29	Oui	N,NC,SC,S
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg90-272#4-Arg90-i89#6	0.97	0.17	0.23	0.40	55	5.83	32	Oui	N,NC,-,-
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg90-272#4-Arg90-i89#6_SDL	0.97	0.17	0.21	0.36	55	5.74	31	Oui	N,NC,SC,S
XL-200 Nat_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard	1.25	0.22	0.18	0.42	63	4.54	23	-	-,NC,SC,S
XL-200 Nat_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL	1.31	0.23	0.17	0.38	63	4.40	21	-	-,NC,SC,S
XL-200 Nat_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-366#5	1.02	0.18	0.17	0.33	65	5.53	27	Oui	N,NC,SC,S
XL-200 Nat_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-366#5_SDL	1.02	0.18	0.16	0.30	65	5.45	27	Oui	-,NC,SC,S
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg95-ClrCard	1.53	0.27	0.30	0.52	53	3.69	24	-	-
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.27	0.46	53	3.69	22	-	-
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.27	0.46	53	3.49	19	-	-
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg95-i89#4	1.31	0.23	0.29	0.50	43	4.28	28	-	-,NC,-,-
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.36	0.24	0.26	0.45	43	4.13	25	-	-,NC,-,-
XL-200 Nat_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.48	0.26	0.26	0.45	43	3.91	22	-	-
XL-200 Nat_SM_366#2-Arg95-ClrCard	1.48	0.26	0.20	0.46	54	3.78	19	-	-, -,SC,S
XL-200 Nat_SM_366#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.18	0.41	54	3.78	18	-	-, -,SC,S
XL-200 Nat_SM_366#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.18	0.41	54	3.56	15	-	-, -, -,S


XL-200 Nat_SM_366#2-Arg95-i89#4	1.31	0.23	0.19	0.45	44	4.36	22	-	-,NC,SC,S
XL-200 Nat_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.36	0.24	0.18	0.40	44	4.22	20	-	-,NC,SC,S
XL-200 Nat_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.42	0.25	0.18	0.40	44	3.98	19	-	-,SC,S
XL-200 Nat_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm	1.65	0.29	0.29	0.51	51	3.41	20	-	-
XL-200 Nat_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.26	0.45	51	3.14	15	-	-
XL-200 Nat_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 3/8"	2.10	0.37	0.26	0.45	45	2.70	9	-	-
XL-200 Nat_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm	1.65	0.29	0.20	0.46	51	3.48	15	-	-, -,S
XL-200 Nat_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 1/4"	1.76	0.31	0.18	0.41	51	3.19	12	-	-, -,S
XL-200 Nat_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 3/8"	2.10	0.37	0.18	0.41	45	2.74	4	-	-
XL-300 Nat_SM_ClrCGI/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI	1.53	0.27	0.26	0.45	52	3.70	21	-	-
XL-300 Nat_SM_ClrCGI/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.23	0.40	52	3.51	18	-	-
XL-300 Nat_SM_ClrCGI/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.70	0.30	0.23	0.40	52	3.34	16	-	-
XL-300 Nat_SM_ClrCGI/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI	1.48	0.26	0.19	0.41	53	3.77	18	-	-,SC,S
XL-300 Nat_SM_ClrCGI/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.17	0.36	52	3.57	15	-	-,SC,S
XL-300 Nat_SM_ClrCGI/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.70	0.30	0.17	0.36	52	3.39	12	-	-, -,S

Cl : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.

Notes :



Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique.

L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.