

PORTE BALCON - VOLET 1 3/4"

LEPAGE
MILLWORK

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m ² *K)	Facteur U (Bth/h*ft ² *°F)	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 - 2023
Wood_1 75_SM_ClrPilk-Arg95-LOF#3	1.82	0.32	0.50	0.50	59	3.14	29	-	-
Wood_1 75_SM_ClrPilk-Arg95-LOF#3_Grids<1"	1.82	0.32	0.43	0.43	59	3.14	25	-	-
Wood_1 75_SM_LOF#2-Arg95-i89#4	1.53	0.27	0.43	0.49	45	3.66	31	-	-
Wood_1 75_SM_LOF#2-Arg95-i89#4_Grids<1"	1.53	0.27	0.38	0.42	45	3.66	28	-	-
Wood_1 75_SM_ClrCGI/PVB0.015l/ClrCGI-Arg95-LOF#3	1.93	0.34	0.44	0.49	55	2.95	23	-	-
Wood_1 75_SM_ClrCGI/PVB0.015l/ClrCGI-Arg95-LOF#3_Grids<1"	2.10	0.37	0.38	0.42	55	2.73	16	-	-
Wood_1 75_SM_272#2-Arg95-ClrCard	1.65	0.29	0.27	0.47	61	3.45	19	-	-
Wood_1 75_SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.24	0.40	61	3.45	18	-	-
Wood_1 75_SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.24	0.40	61	3.24	15	-	-
Wood_1 75_SM_272#2-Arg95-i89#4	1.42	0.25	0.27	0.46	48	3.93	24	-	N,NC
Wood_1 75_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.23	0.39	48	3.74	20	-	-
Wood_1 75_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.23	0.39	48	3.53	18	-	-
Wood_1 75_SM_366#2-Arg95-ClrCard	1.59	0.28	0.18	0.42	62	3.52	16	-	-
Wood_1 75_SM_366#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.16	0.36	62	3.52	14	-	-
Wood_1 75_SM_366#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 3/8"	1.70	0.30	0.16	0.36	62	3.29	12	-	-
Wood_1 75_SM_366#2-Arg95-i89#4	1.42	0.25	0.18	0.41	49	3.99	19	-	N,NC,SC,S
Wood_1 75_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.16	0.35	49	3.81	17	-	SC,S
Wood_1 75_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.16	0.35	49	3.58	14	-	SC,S
Wood_1 75_SM_ClrCGI/PVB0.015l/272-Arg95-ClrCGI-19mm	1.76	0.31	0.27	0.46	57	3.20	17	-	-
Wood_1 75_SM_ClrCGI/PVB0.015l/272-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 1/4"	1.93	0.34	0.23	0.40	57	2.92	11	-	-
Wood_1 75_SM_ClrCGI/PVB0.015l/272-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 3/8"	2.27	0.40	0.23	0.40	43	2.51	4	-	-
Wood_1 75_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm	1.76	0.31	0.19	0.41	58	3.26	12	-	-
Wood_1 75_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 1/4"	1.93	0.34	0.16	0.36	58	2.96	7	-	-
Wood_1 75_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 3/8"	2.21	0.39	0.16	0.36	43	2.53	1	-	-

Cl : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité

Énergie Star applicables à votre région.

Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.

