

PORTE BALCON RECOUVERTE D'ALUMINIUM - VOLET 1 3/4"



INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*°)	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 - 2023
Clad_1 75_SM_ClrPilk-Arg95-LOF#3	1.82	0.32	0.49	0.50	60	3.08	28	-	-
Clad_1 75_SM_ClrPilk-Arg95-LOF#3_Grids<1"	1.82	0.32	0.43	0.43	60	3.08	25	-	-
Clad_1 75_SM_LOF#2-Arg95-i89#4	1.59	0.28	0.43	0.48	46	3.58	30	-	-
Clad_1 75_SM_LOF#2-Arg95-i89#4_Grids<1"	1.59	0.28	0.37	0.42	46	3.58	27	-	-
Clad_1 75_SM_ClrCGI/PVB0.015I/ClrCGI-Arg95-LOF#3	1.99	0.35	0.44	0.49	56	2.90	22	-	-
Clad_1 75_SM_ClrCGI/PVB0.015I/ClrCGI-Arg95-LOF#3_Grids<1"	2.1	0.37	0.38	0.42	56	2.69	16	-	-
Clad_1 75_SM_272#2-Arg95-ClrCard	1.70	0.30	0.27	0.46	61	3.38	18	-	-
Clad_1 75_SM_272#2-Arg95-ClrCard SDL WSB 1/4"	1.70	0.30	0.24	0.40	61	3.38	17	-	-
Clad_1 75_SM_272#2-Arg95-ClrCard SDL WSB 3/8"	1.82	0.32	0.24	0.40	61	3.17	14	-	-
Clad_1 75_SM_272#2-Arg95-i89#4	1.48	0.26	0.27	0.45	49	3.84	23	-	-
Clad_1 75_SM_272#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.23	0.39	49	3.65	20	-	-
Clad_1 75_SM_272#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.23	0.39	49	3.45	17	-	-
Clad_1 75_SM_366#2-Arg95-ClrCard	1.65	0.29	0.18	0.42	62	3.45	14	-	-
Clad_1 75_SM_366#2-Arg95-ClrCard SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.16	0.36	62	3.45	13	-	-
Clad_1 75_SM_366#2-Arg95-ClrCard SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.16	0.36	62	3.23	11	-	-
Clad_1 75_SM_366#2-Arg95-i89#4	1.48	0.26	0.18	0.41	50	3.90	18	-	N,NC,SC,S
Clad_1 75_SM_366#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.16	0.35	50	3.71	16	-	SC,S
Clad_1 75_SM_366#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.16	0.35	50	3.49	13	-	-
Clad_1 75_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Arg95-ClrCGI-19mm	1.82	0.32	0.27	0.46	59	3.14	16	-	-
Clad_1 75_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4"	1.99	0.35	0.23	0.39	59	2.87	10	-	-
Clad_1 75_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8"	2.27	0.40	0.23	0.39	43	2.47	4	-	-
Clad_1 75_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm	1.76	0.31	0.18	0.41	59	3.19	12	-	-
Clad_1 75_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 1/4"	1.93	0.34	0.16	0.35	59	2.91	7	-	-
Clad_1 75_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm SDL WSB 3/8"	2.27	0.40	0.16	0.35	43	2.50	-1	-	-

CI : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité

Énergie Star applicables à votre région.

Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.

