

PORTE DE BOIS - VOLET 1 3/4" - Montant et Traverse du haut 3 5/8", Traverse du bas 5"

LEPAGE
MILLWORK

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*°F)	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 - 2023
NAT-1 75-5po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF	1.70	0.30	0.47	0.48	57	3.32	30	-	-
NAT-1 75-5po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF_SDL	1.70	0.30	0.41	0.41	57	3.32	26	-	-
NAT-1 75-5po_SM_LOF-Arg90-i89	1.48	0.26	0.41	0.46	44	3.88	31	-	-
NAT-1 75-5po_SM_LOF-Arg90-i89_SDL	1.48	0.26	0.36	0.40	44	3.88	28	-	N,NC
NAT-1 75-5po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF	1.82	0.32	0.44	0.47	55	3.16	25	-	-
NAT-1 75-5po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF_SDL	1.93	0.34	0.38	0.41	55	2.94	20	-	-
NAT-1 75-5po_SM_272#2-Arg95-ClrCard	1.53	0.27	0.26	0.45	60	3.67	21	-	-
NAT-1 75-5po_SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.23	0.38	60	3.67	20	-	SC,S
NAT-1 75-5po_SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.23	0.38	60	3.43	17	-	-
NAT-1 75-5po_SM_272#2-Arg95-i89#4	1.36	0.24	0.25	0.44	47	4.19	25	-	N,NC
NAT-1 75-5po_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.22	0.37	47	4.01	21	-	N,NC,SC,S
NAT-1 75-5po_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.48	0.26	0.22	0.37	47	3.79	20	-	SC,S
NAT-1 75-5po_SM_366#2-Arg95-ClrCard	1.53	0.27	0.17	0.40	61	3.74	16	-	SC,S
NAT-1 75-5po_SM_366#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.15	0.34	61	3.74	15	-	SC,S
NAT-1 75-5po_SM_366#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.15	0.34	61	3.49	12	-	-
NAT-1 75-5po_SM_366#2-Arg95-i89#4	1.31	0.23	0.17	0.39	48	4.26	21	-	N,NC,SC,S
NAT-1 75-5po_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.15	0.34	48	4.07	17	-	N,NC,SC,S
NAT-1 75-5po_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.48	0.26	0.15	0.34	48	3.84	16	-	SC,S
NAT-1 75-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Arg95-ClrCGI-19mm	1.65	0.29	0.25	0.44	57	3.43	18	-	-
NAT-1 75-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.22	0.38	57	3.12	13	-	-
NAT-1 75-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 3/8"	2.16	0.38	0.22	0.38	43	2.67	5	-	-
NAT-1 75-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/366-Arg95-ClrCGI-19mm	1.65	0.29	0.18	0.39	58	3.49	14	-	-
NAT-1 75-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/366-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.16	0.34	58	3.17	9	-	-
NAT-1 75-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/366-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 3/8"	2.10	0.37	0.16	0.34	43	2.69	3	-	-
NAT-1 75-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Kry95-ClrCGI-19mm	1.48	0.26	0.25	0.44	61	3.85	22	-	N,NC
NAT-1 75-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Kry95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.22	0.38	61	3.56	18	-	-
NAT-1 75-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015I/272-Kry95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 3/8"	1.93	0.34	0.22	0.38	47	2.92	10	-	-

NAT-1 75-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-19mm	1.42	0.25	0.17	0.39	61	3.94	19	-	N,NC,SC,S
NAT-1 75-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.15	0.34	61	3.63	14	-	SC,S
NAT-1 75-5po_SM_ClrCGI/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 3/8"	1.93	0.34	0.15	0.34	47	2.96	6	-	-

Cl : Vitre clair / Clear glass
 LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.

Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Concil (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.

