

PORTE PATIO DE BOIS RECOUVERTE D'ALUMINIUM - VOLET 1 3/4" - Montant 5", Traverse du bas 9"

LEPAGE
MILLWORK

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m ² *K)	Facteur U (Bth/h*ft ² *°)	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 - 2023
1 75_Clad 9po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF	1.76	0.31	0.46	0.46	51	3.19	28	-	-
1 75_Clad 9po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF_SDL	1.76	0.31	0.40	0.39	51	3.19	24	-	-
1 75_Clad 9po_SM_LOF-Arg90-i89	1.53	0.27	0.40	0.45	41	3.68	29	-	-
1 75_Clad 9po_SM_LOF-Arg90-i89_SDL	1.53	0.27	0.35	0.38	41	3.68	27	-	-
1 75_Clad 9po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF	1.87	0.33	0.43	0.46	49	3.05	24	-	-
1 75_Clad 9po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF_SDL	1.99	0.35	0.37	0.39	49	2.85	18	-	-
1 75_Clad 9po_SM_272#2-Arg95-ClrCard	1.65	0.29	0.25	0.43	54	3.49	18	-	-
1 75_Clad 9po_SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.22	0.37	54	3.49	16	-	-
1 75_Clad 9po_SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 3/8"	1.70	0.30	0.22	0.37	54	3.29	15	-	-
1 75_Clad 9po_SM_272#2-Arg95-i89#4	1.42	0.25	0.25	0.42	43	3.94	23	-	N,NC
1 75_Clad 9po_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.22	0.36	43	3.78	20	-	SC,S
1 75_Clad 9po_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.22	0.36	43	3.58	18	-	SC,S
1 75_Clad 9po_SM_366#2-Arg95-ClrCard	1.59	0.28	0.17	0.39	54	3.55	15	-	-
1 75_Clad 9po_SM_366#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.15	0.33	54	3.55	14	-	-
1 75_Clad 9po_SM_366#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 3/8"	1.70	0.30	0.15	0.33	54	3.34	11	-	-
1 75_Clad 9po_SM_366#2-Arg95-i89#4	1.42	0.25	0.16	0.38	44	3.99	18	-	N,NC,SC,S
1 75_Clad 9po_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.14	0.32	44	3.83	16	-	SC,S
1 75_Clad 9po_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.14	0.32	44	3.62	13	-	SC,S
1 75_Clad 9po_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm	1.70	0.30	0.25	0.42	51	3.29	17	-	-
1 75_Clad 9po_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 1/4"	1.87	0.33	0.22	0.36	51	3.01	12	-	-
1 75_Clad 9po_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 3/8"	2.16	0.38	0.22	0.36	43	2.60	5	-	-
1 75_Clad 9po_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm	1.70	0.30	0.17	0.38	51	3.34	12	-	-
1 75_Clad 9po_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 1/4"	1.87	0.33	0.15	0.33	51	3.05	8	-	-
1 75_Clad 9po_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 3/8"	2.16	0.38	0.15	0.33	43	2.62	1	-	-

Cl : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.

Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique.

L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.

