

PORTE PLIANTE DE BOIS RECOUVERTE D'ALUMINIUM - VOLET 2 1/4'' - Montants et Traverse du haut 5'', Traverse du bas 9''

LEPAGE
MILLWORK

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*°)	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 - 2023
Clad 5&9po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3	1.82	0.32	0.41	0.41	50	3.16	23	-	-
Clad 5&9po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3_SDL	1.82	0.32	0.35	0.35	50	3.16	20	-	-
Clad 5&9po_SM_LOF#2-Arg90-i89#4	1.59	0.28	0.36	0.40	40	3.58	25	-	-
Clad 5&9po_SM_LOF#2-Arg90-i89#4_SDL	1.59	0.28	0.31	0.34	40	3.58	22	-	-
Clad 5&9po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF#3	1.87	0.33	0.38	0.40	47	3.03	20	-	-
Clad 5&9po_SM_9801-PVB-9801-Arg90-LOF#3_SDL	1.99	0.35	0.33	0.34	47	2.85	15	-	-
Clad 5&9po_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF#5	1.53	0.27	0.37	0.38	60	3.69	27	-	-
Clad 5&9po_SM_ClrPNA-Arg90-ClrPNA-Arg90-LOF#5_SDL	1.53	0.27	0.32	0.32	59	3.68	24	-	-
Clad 5&9po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3-Arg90-LOF#5	1.42	0.25	0.35	0.35	63	4.04	29	-	N,NC
Clad 5&9po_SM_ClrPNA-Arg90-LOF#3-Arg90-LOF#5_SDL	1.42	0.25	0.30	0.30	63	3.99	26	-	N,NC
Clad 5&9po_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard	1.48	0.26	0.21	0.35	61	3.85	19	-	N,NC,SC,S
Clad 5&9po_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL	1.53	0.27	0.18	0.29	61	3.75	16	-	SC,S
Clad 5&9po_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-272#5	1.31	0.23	0.19	0.30	64	4.33	22	-	N,NC,SC,S
Clad 5&9po_SM_272#2-Arg90-ClrCard-Arg90-272#5_SDL	1.31	0.23	0.17	0.26	64	4.28	21	-	N,NC,SC,S
Clad 5&9po_SM_272#2-Arg90-272#4-Arg90-i89#6	1.25	0.22	0.18	0.30	55	4.55	22	-	N,NC,SC,S
Clad 5&9po_SM_272#2-Arg90-272#4-Arg90-i89#6_SDL	1.25	0.22	0.15	0.25	55	4.48	21	-	N,NC,SC,S
Clad 5&9po_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard	1.48	0.26	0.14	0.31	62	3.89	15	-	N,NC,SC,S
Clad 5&9po_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-ClrCard_SDL	1.48	0.26	0.12	0.27	61	3.79	14	-	SC,S
Clad 5&9po_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-366#5	1.31	0.23	0.13	0.25	65	4.39	18	-	N,NC,SC,S
Clad 5&9po_SM_366#2-Arg90-ClrCard-Arg90-366#5_SDL	1.31	0.23	0.12	0.21	65	4.34	18	-	N,NC,SC,S
Clad 5&9po_SM_2002/SentryGlas90/2012-Arg90-i89#6	1.53	0.27	0.21	0.36	42	3.75	18	-	SC,S
Clad 5&9po_SM_2002/SentryGlas90/2012-Arg90-i89#6_SDL	1.59	0.28	0.18	0.30	42	3.59	15	-	SC,S
Clad 5&9po_SM_2002/SentryGlas90/2155-Arg90-i89#6	1.48	0.26	0.15	0.32	42	3.80	16	-	SC,S
Clad 5&9po_SM_2002/SentryGlas90/2155-Arg90-i89#6_SDL	1.59	0.28	0.13	0.27	42	3.62	12	-	SC,S
Clad 5&9po_SM_272#2-Arg95-ClrCard	1.65	0.29	0.23	0.38	52	3.42	17	-	-
Clad 5&9po_SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 1/4''	1.65	0.29	0.20	0.32	52	3.42	15	-	-
Clad 5&9po_SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 3/8''	1.76	0.31	0.20	0.32	52	3.23	12	-	-

Clad 5&9po_SM_272#2-Arg95-i89#4	1.48	0.26	0.22	0.37	42	3.79	20	-	SC,S
Clad 5&9po_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDI WSB 1/4"	1.53	0.27	0.19	0.32	42	3.65	17	-	SC,S
Clad 5&9po_SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.19	0.32	42	3.47	14	-	-
Clad 5&9po_SM_366#2-Arg95-ClrCard	1.65	0.29	0.15	0.34	52	3.47	12	-	-
Clad 5&9po_SM_366#2-Arg95-ClrCard_SDI WSB 1/4"	1.65	0.29	0.13	0.29	52	3.47	11	-	-
Clad 5&9po_SM_366#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.13	0.29	52	3.28	8	-	-
Clad 5&9po_SM_366#2-Arg95-i89#4	1.48	0.26	0.15	0.33	42	3.84	16	-	SC,S
Clad 5&9po_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDI WSB 1/4"	1.53	0.27	0.13	0.28	42	3.69	13	-	SC,S
Clad 5&9po_SM_366#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.13	0.28	42	3.51	12	-	-
Clad 5&9po_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm	1.76	0.31	0.22	0.38	49	3.24	14	-	-
Clad 5&9po_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm_SDI WSB 1/4"	1.87	0.33	0.19	0.32	49	2.99	9	-	-
Clad 5&9po_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 3/8"	2.16	0.38	0.19	0.32	42	2.61	3	-	-
Clad 5&9po_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm	1.70	0.30	0.16	0.34	49	3.29	11	-	-
Clad 5&9po_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm_SDI WSB 1/4"	1.87	0.33	0.14	0.29	49	3.03	7	-	-
Clad 5&9po_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-19mm_SDL WSB 3/8"	2.16	0.38	0.14	0.29	42	2.63	0	-	-
Clad 5&9po_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-25mm	1.65	0.29	0.22	0.38	54	3.41	16	-	-
Clad 5&9po_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-25mm_SDI WSB 1/4"	1.76	0.31	0.19	0.32	54	3.26	12	-	-
Clad 5&9po_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI-25mm_SDL WSB 3/8"	1.82	0.32	0.19	0.32	54	3.10	11	-	-
Clad 5&9po_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm	1.65	0.29	0.15	0.34	54	3.46	12	-	-
Clad 5&9po_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm_SDI WSB 1/4"	1.70	0.30	0.13	0.29	54	3.30	10	-	-
Clad 5&9po_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI-25mm_SDL WSB 3/8"	1.82	0.32	0.13	0.29	54	3.14	7	-	-

CI : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.

Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Concil (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.

