

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*)	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 2023
SM_ClrPilk-Arg95-LOF#3	1.82	0.32	0.42	0.42	59	3.09	24	-	-
SM_ClrPilk-Arg95-LOF#3_Grid<1"	1.82	0.32	0.38	0.38	59	3.09	22	-	-
SM_LOF#2-Arg95-i89#4	1.65	0.29	0.37	0.41	45	3.47	25	-	-
SM_LOF#2-Arg95-i89#4_Grid<1"	1.65	0.29	0.33	0.37	45	3.47	23	-	-
SM_ClrCGI/PVB0.015/ClrCGI-Arg95-LOF#3	1.99	0.35	0.38	0.42	55	2.90	18	-	-
SM_ClrCGI/PVB0.015/ClrCGI-Arg95-LOF#3_Grid<1"	2.04	0.36	0.34	0.37	55	2.77	15	-	-
SM_272#2-Arg95-ClrCard	1.70	0.30	0.23	0.40	62	3.34	16	-	-
SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 1/4"	1.70	0.30	0.21	0.35	62	3.34	15	-	-, -, S
SM_272#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.21	0.35	62	3.21	13	-	-, -, S
SM_272#2-Arg95-i89#4	1.53	0.27	0.23	0.39	49	3.69	19	-	-, -, SC, S
SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.21	0.35	49	3.59	17	-	-, -, SC, S
SM_272#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.21	0.35	49	3.47	16	-	-, -, S
SM_366#2-Arg95-ClrCard	1.70	0.30	0.16	0.36	62	3.39	12	-	-, -, S
SM_366#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 1/4"	1.70	0.30	0.14	0.32	62	3.39	10	-	-, -, S
SM_366#2-Arg95-ClrCard_SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.14	0.32	62	3.26	9	-	-, -, S
SM_366#2-Arg95-i89#4	1.53	0.27	0.15	0.35	49	3.73	15	-	-, -, SC, S
SM_366#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.14	0.31	49	3.64	14	-	-, -, SC, S
SM_366#2-Arg95-i89#4_SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.14	0.31	49	3.51	12	-	-, -, S
SM_Clr/PVB0.15/272-Arg95-ClrCGI	1.82	0.32	0.23	0.39	58	3.10	13	-	-
SM_Clr/PVB0.15/272-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.93	0.34	0.21	0.35	58	2.93	9	-	-
SM_Clr/PVB0.15/272-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	2.16	0.38	0.21	0.35	44	2.65	4	-	-
SM_Clr/PVB0.15/366-Arg95-ClrCGI	1.82	0.32	0.16	0.35	58	3.14	9	-	-, -, S
SM_Clr/PVB0.15/366-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.93	0.34	0.15	0.31	58	2.97	6	-	-
SM_Clr/PVB0.15/366-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	2.10	0.37	0.15	0.31	44	2.68	2	-	-

CI : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv,

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région,

Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies,

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation,

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise,

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible,

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la résistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation,

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit, Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique, L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre,

