

AUVENT DE BOIS A-100- VOLET 2 1/4" (ouvrant)



INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 2023
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3	1.76	0.31	0.49	0.49	54	3.22	30	-	-
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3 SDL WSB 1/4"	1.76	0.31	0.45	0.45	54	3.22	27	-	-
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3 SDL WSB 3/8"	1.82	0.32	0.45	0.45	54	3.13	26	-	-
Wood_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4	1.53	0.27	0.43	0.48	42	3.66	31	-	-
Wood_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.39	0.43	42	3.61	27	-	-
Wood_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.39	0.43	42	3.49	26	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI	1.59	0.28	0.27	0.46	56	3.54	21	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.25	0.42	56	3.54	19	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.25	0.42	56	3.41	18	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4	1.42	0.25	0.27	0.45	45	3.96	24	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.24	0.41	45	3.91	21	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.24	0.41	45	3.74	20	-	-
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI	1.59	0.28	0.18	0.42	57	3.61	15	-	-,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.17	0.37	57	3.61	15	-	-,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.17	0.37	57	3.47	13	-	-,-,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4	1.42	0.25	0.18	0.41	45	4.02	19	-	-,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.16	0.37	45	3.97	18	-	-,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.48	0.26	0.16	0.37	45	3.79	17	-	-,SC,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3	1.87	0.33	0.44	0.49	52	3.03	24	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3 SDL WSB 1/4"	1.99	0.35	0.40	0.44	52	2.90	19	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3 SDL WSB 3/8"	2.16	0.38	0.40	0.44	44	2.60	16	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr	1.70	0.30	0.27	0.46	53	3.31	18	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.25	0.41	53	3.14	14	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 3/8"	2.04	0.36	0.25	0.41	47	2.77	10	-	-
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr	1.70	0.30	0.18	0.41	53	3.37	13	-	-,-,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 1/4"	1.76	0.31	0.17	0.37	53	3.18	11	-	-,-,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 3/8"	2.04	0.36	0.17	0.37	47	2.80	5	-	-

Wood_2 25_SM_Clr/SGP0.090/Clr-Arg95-LOF#3	1.76	0.31	0.42	0.48	53	3.22	25	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/SGP0.090/Clr-Arg95-LOF#3 SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.38	0.43	53	3.14	22	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/SGP0.090/Clr-Arg95-LOF#3 SDL WSB 3/8"	1.87	0.33	0.38	0.43	53	3.02	21	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI	1.59	0.28	0.26	0.44	56	3.53	20	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.24	0.40	55	3.41	18	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.24	0.40	55	3.27	15	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI	1.59	0.28	0.19	0.40	56	3.60	16	-	-,SC,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.17	0.36	56	3.47	13	-	-,-,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.70	0.30	0.17	0.36	56	3.32	12	-	-,-,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_25	1.76	0.31	0.44	0.49	56	3.25	27	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_25 SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.40	0.44	56	3.25	24	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_25 SDL WSB 1/4"	1.76	0.31	0.40	0.44	56	3.25	24	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25	1.59	0.28	0.27	0.46	57	3.57	21	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25 SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.25	0.41	57	3.57	19	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25 SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.25	0.41	57	3.57	19	-	-
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25	1.53	0.27	0.18	0.41	55	3.64	17	-	-,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25 SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.16	0.37	55	3.64	16	-	-,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25 SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.16	0.37	55	3.64	16	-	-,SC,S
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5	1.42	0.25	0.45	0.46	63	4.02	35	Oui	-
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5 SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.41	0.41	63	3.95	32	-	-
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5 SDL WSB 3/8"	1.48	0.26	0.41	0.41	63	3.84	31	-	-
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5	1.25	0.22	0.42	0.42	67	4.54	37	Oui	-
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5 SDL WSB 1/4"	1.31	0.23	0.38	0.38	67	4.44	33	-	-,NC,-,-
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5 SDL WSB 3/8"	1.31	0.23	0.38	0.38	67	4.31	33	-	-,NC,-,-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.36	0.24	0.25	0.42	66	4.25	24	-	-,NC,-,-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.36	0.24	0.23	0.38	66	4.17	23	-	-,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.42	0.25	0.23	0.38	66	4.05	22	-	-,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5	1.14	0.20	0.23	0.37	70	5.00	28	Oui	N,NC,-,-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5 SDL WSB 1/4"	1.19	0.21	0.21	0.33	70	4.85	26	Oui	N,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5 SDL WSB 3/8"	1.19	0.21	0.21	0.33	70	4.69	26	Oui	N,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6	1.08	0.19	0.21	0.36	58	5.30	28	Oui	N,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6 SDL WSB 1/4"	1.14	0.20	0.19	0.32	58	5.05	26	Oui	N,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6 SDL WSB 3/8"	1.14	0.20	0.19	0.32	58	4.89	26	Oui	N,NC,SC,S

Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.31	0.23	0.17	0.38	66	4.31	21	-	-,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.36	0.24	0.15	0.34	66	4.23	19	-	-,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.36	0.24	0.15	0.34	66	4.10	19	-	-,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5	1.14	0.20	0.16	0.30	70	5.10	24	Oui	-,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5 SDL WSB 1/4"	1.14	0.20	0.15	0.27	70	4.94	23	Oui	-,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5 SDL WSB 3/8"	1.19	0.21	0.15	0.27	70	4.77	22	Oui	-,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI	1.70	0.30	0.27	0.46	54	3.30	18	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.24	0.41	54	3.11	14	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	2.04	0.36	0.24	0.41	46	2.77	9	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI	1.53	0.27	0.26	0.46	58	3.70	21	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.24	0.41	58	3.54	19	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.87	0.33	0.24	0.41	50	3.05	13	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI	1.70	0.30	0.19	0.41	54	3.36	14	-	-,-,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.17	0.37	54	3.16	10	-	-,-,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	2.04	0.36	0.17	0.37	47	2.81	5	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI	1.48	0.26	0.18	0.41	58	3.78	18	-	-,-,SC,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.16	0.37	58	3.60	14	-	-,-,SC,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.82	0.32	0.16	0.37	51	3.10	9	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI_25	1.59	0.28	0.26	0.46	58	3.56	20	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI_25 SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.24	0.41	58	3.56	19	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI_25 SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.24	0.41	58	3.56	19	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI_25	1.53	0.27	0.26	0.46	58	3.69	21	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI_25 SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.24	0.41	58	3.69	20	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI_25 SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.24	0.41	58	3.69	20	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI_25	1.59	0.28	0.18	0.41	56	3.63	15	-	-,-,SC,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI_25 SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.17	0.37	56	3.63	15	-	-,-,SC,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI_25 SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.17	0.37	56	3.63	15	-	-,-,SC,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI_25	1.53	0.27	0.18	0.41	58	3.76	17	-	-,-,SC,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI_25 SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.17	0.37	58	3.76	16	-	-,-,SC,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI_25 SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.17	0.37	58	3.76	16	-	-,-,SC,S

Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.42	0.25	0.24	0.41	63	3.93	23	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Kry95-ClrCGI-Kry95-ClrCGI	1.31	0.23	0.24	0.41	66	4.39	25	-	-,NC,-,-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5	1.25	0.22	0.22	0.36	67	4.52	25	-	-,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Kry95-ClrCGI-Kry95-272#5	1.08	0.19	0.22	0.36	70	5.23	29	Oui	N,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_2001/PVB.015 trosifol/2011-Arg90-i89#4	1.53	0.27	0.26	0.45	41	3.66	21	-	-
Wood_2 25_SM_2001/PVB.015 trosifol/2011-Arg90-i89#4_SDL	1.65	0.29	0.24	0.40	41	3.50	18	-	-
Wood_2 25_SM_2001/PVB.015 trosifol/2154-Arg90-i89#4	1.53	0.27	0.18	0.40	42	3.71	17	-	-,SC,S
Wood_2 25_SM_2001/PVB.015 trosifol/2154-Arg90-i89#4_SDL	1.59	0.28	0.17	0.36	42	3.54	15	-	-,-,S

Cl : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité

Énergie Star applicables à votre région.

Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Concil (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.

